

2023



La

CASA *del* CALORE

STUFE

RISCALDAMENTO
OUTDOOR

CUCINE

CONVETTORI
E CLIMATIZZATORI

FUMISTERIA

COMBUSTIBILI
**ACCESSORI E
RICAMBI**



L'evoluzione della specie



I PREZZI SI INTENDONO DI LISTINO* IVA ESCLUSA

***Sono da considerarsi indicativi, salvo errori ed omissioni,
e possono subire modifiche senza alcun preavviso
da parte della DFL srl.**

**Le immagini dei prodotti riportate in questa brochure
hanno valore puramente illustrativo
e possono subire variazioni senza alcun preavviso,
allo scopo di migliorarne qualità e affidabilità.**

**È vietata la riproduzione dei contenuti, anche parziale,
senza espressa autorizzazione da parte della DFL srl.**

**Per le quotazioni sempre aggiornate, le promozioni e le novità
fare riferimento al nostro sito web : www.dfl.it**





RF0001 STUFA A PELLETT 'VERA 7'

Braciere in ghisa. Rivestimento in acciaio verniciato. Con termostato esterno, programmatore giornaliero e settimanale. Funzione Easy Start, scarico fumi posteriore. Dimensioni mm. 457x452xh.907. Consumo orario 0,6-1,6 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 138. Potenza nominale 7 kw. Classe energetica A+. Ventilazione meccanica con motore a 5 regolazioni. Tensione di alimentazione e frequenza 230V 50Hz. Telecomando disponibile come optional.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001980	PZ	1	1	Colore rosso
7001982	PZ	1	1	Colore bianco
7001984	PZ	1	1	Colore antracite



RF0003 STUFA A PELLETT 'MADISON 5'

Braciere in ghisa. Rivestimento in metallo verniciato. Con termostato esterno, programmatore giornaliero e settimanale. Funzione Easy Start, scarico fumi superiore, posteriore e laterale. Dimensioni mm. 600x275xh.955. Consumo orario 0,6-1,2 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 125. Potenza nominale 5,2 kw. Classe energetica A+. Ventilazione meccanica con motore a 5 regolazioni. Tensione di alimentazione e frequenza 230V 50Hz. Telecomando disponibile come optional.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002050	PZ	1	1	Colore rosso
7002052	PZ	1	1	Colore bianco



RF0376 STUFA A PELLETT 'ELANE 9'

Braciere in ghisa. Rivestimento acciaio verniciato. Collegamento termostato esterno, programmatore giornaliero e settimanale, easy start, funzione 'silent'. Vetro ceramico, ventilazione frontale, coperchio pellet basculante, alta visibilità della fiamma, scarico fumi posteriore Ø 80 mm. Display a 3 tasti e 6 programmi. Dimensioni mm. 477x456xh.1012. Consumo orario 0,6-2,0 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 238, potenza nominale 8,5 kw. Classe energetica A+. Capacità serbatoio 17 kg. Predisposizione per controllo Wi-Fi (optional). Tensione alimentazione e frequenza 230V 50Hz. Telecomando optional.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002170	PZ	1	1	Colore bianco
7002172	PZ	1	1	Colore rosso



RF0382 STUFA A PELLETT 'SPARK 11'

Ventilazione frontale/superiore. Canalizzazione fino a 6 metri (uscite posteriore/superiore), motore indipendente. Braciere in ghisa. Rivestimento in metallo verniciato. Con termostato esterno, programmatore giornaliero e settimanale. Funzione Easy Start, funzione 'silent', scarico fumi posteriore Ø 80 mm. Dimensioni mm. 476x548xh.1081. Consumo orario 0,7-2,5 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 294. Potenza nominale 10,5 kw. Classe energetica A+. Tensione di alimentazione e frequenza 230V 50Hz. Kit Wi-Fi e telecomando disponibili come optional.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002152	PZ	1	1	Colore rosso
7002150	PZ	1	1	Colore bianco



RF0006 STUFA A PELLETT 'SABA 14'

Ventilazione frontale meccanica con motore a 5 velocità. Canalizzazione a 2 ventilatori (inferiore-superiore) indipendenti. Possibilità di esclusione della ventilazione. Braciere in ghisa. Rivestimento in metallo verniciato. Con termostato esterno, programmatore giornaliero e settimanale. Funzione Easy Start, funzione Silent, scarico fumi superiore e posteriore. Dimensioni mm. 540x570xh.1140. Consumo orario 0,8-3,5 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 336. Potenza nominale 14 kw. Classe energetica A+. Tensione di alimentazione e frequenza 230V 50Hz. Telecomando disponibile come optional.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002070	PZ	1	1	Colore rosso
7002072	PZ	1	1	Colore bianco





RF0016 TERMOSTUFA A PELLETT 'MIRA 22'

Collegamento all'impianto di riscaldamento, sensore temperatura acqua, sensore temperatura aria. Braciere in ghisa. Rivestimento in metallo verniciato. Con termostato esterno, programmatore giornaliero e settimanale. Funzione Easy Start, funzione Silent, scarico fumi posteriore. Ventilazione frontale meccanica con motore a 5 regolazioni. Dimensioni mm. 515x525xh.109. Consumo orario 1-5 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 547. Potenza nominale 22,8 kw. Classe energetica A+. Tensione di alimentazione e frequenza 230V 50Hz. Telecomando disponibile come optional.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002080	PZ	1	1	Colore rosso
7002082	PZ	1	1	Colore bianco

*Disponibili Ricambi.



RF0004 STUFA A PELLETT 'LUISELLA'

Rivestimento in acciaio verniciato. Scambiatore a fascio tubiero, cronotermostato settimanale. Ventilazione ambiente superiore con motore dedicato. Pressostato di sicurezza, braciere e porta in ghisa, vano raccolta ceneri e display led. Con telecomando. Dimensioni mm. 572x307xh.887. Consumo orario 1,0 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 114. Potenza nominale 4,4 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001590	PZ	1	1	Colore bordeaux



RF0007 STUFA A PELLETT 'VIVIANA PLUS EVO'

Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica. Focolare in ghisa estraibile. Cassetto cenere. Vetro ceramico resistente a 750°. Con termostato. Canalizzazione fino a 6 mt tramite 1 uscita posteriore Ø mm. 80. Dimensioni mm. 525x591xh.1054. Consumo orario 0,7-2,3 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 292. Potenza nominale 10,3 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001898	PZ	1	1	Colore pergamena

*Disponibili Ricambi.



RF0361 STUFA A PELLETT 'KETTY EVO 2.0'

Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa. Rivestimento in acciaio verniciato. Scambiatore di calore a superficie radiante, vano cenere estraibile. vano cenere estraibile. Ventilazione ambiente e funzione comfort. Scarico fumi posteriore Ø 80 mm, black LCD. Capacità serbatoio 15 kg. Dimensioni mm. 456x479xh.884. Consumo orario 0,6-1,5 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 187. Potenza nominale 6,5 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002120	PZ	1	1	Colore bianco
7002122	PZ	1	1	Colore bordeaux
7002124	PZ	1	1	Colore pergamena



RF0369 STUFA A PELLETT 'DAHIANA VFS'

Ventilata. Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa. Scambiatore di calore a fascio tubiero. Possibilità di uscita scarico fumi posteriore in asse. Diametro scarico fumi 80 mm. Vano cenere estraibile, focolare estraibile da assistenza autorizzata. Ventilazione ambiente con funzione auto/comfort con 2 motori dedicati. Uscita aria forzata frontale o superiore (di fabbrica). Dimensioni mm. 525x602xh.1080. Consumo orario 2,3 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 287. Potenza nominale 10,0 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002110	PZ	1	1	Colore avorio
7002112	PZ	1	1	Colore bordeaux
7002114	PZ	1	1	Colore bronzo



RF0365 STUFA A PELLETT 'DAHIANA PLUS VFS'

Canalizzata. Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa. Scambiatore di calore a fascio tubiero. Uscita canalizzazione posteriore Ø 80 mm. Possibilità di uscita scarico fumi posteriore in asse. Focolare estraibile tramite assistenza autorizzata. Canalizzazione fino a 8 m con motore dedicato, termostabile ed escludibile. Ventilazione ambiente con funzione auto/comfort con 2 motori dedicati. Uscita aria forzata frontale o superiore (di fabbrica). Dimensioni mm. 525x602xh.1080. Consumo orario 2,3 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 287. Potenza nominale 10,0 kw.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002060	PZ	1	1	Colore avorio
7002062	PZ	1	1	Colore bordeaux
7002064	PZ	1	1	Colore bronzo



RF0352 STUFA A PELLETT 'SOUVENIR STEEL EVO'

Rivestimento in acciaio verniciato. Focolare in ghisa estraibile. Cassetto cenere. Vetro ceramico resistente a 750°. Con termostato di sicurezza e termostato interno (predisposizione per quello esterno). Scambiatore di calore con sistema pulizia manuale, ventilazione forzata. Cronotermostato settimanale, telecomando. Canalizzatore fino a 6 metri e scarico fumi tramite 1 uscita posteriore /superiore o laterale destro da Ø 80 mm. Dimensioni mm. 821x343xh.1124. Consumo orario 0,8-2,3 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 293. Potenza nominale 10,2 kw.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001924	PZ	1	1	Colore bordeaux



RF0015 TERMOSTUFA A PELLETT 'COSTANZA IDRO'

Termo. Rivestimento in acciaio verniciato con top in maiolica. Ventilazione ambiente con possibilità di esclusione. Cassetto per cenere estraibile, camera combustione stagna e serbatoio ermetico, cronotermostato settimanale e telecomando Ir Touch. Nuovo display Black con Wi-Fi integrato, sistema differenziale di sicurezza in camera di combustione, pompa PWM gestita da scheda elettronica, massima pressione di esercizio 3 bar. Dimensioni mm. 495x593xh.1153. Consumo orario 1,1-3,8 kg/ora. Capacità serbatoio 27 kg, metri cubi riscaldabili 487. Potenza nominale 17 kw.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001472	PZ	1	1	Colore bianco
7001470	PZ	1	1	Colore bordeaux



RF0014 TERMOSTUFA A PELLETT 'VIRNA'

Rivestimento in acciaio. Scambiatore a fascio tubiero con tubolari e pulizia manuale, cronotermostato settimanale. Sonda in camera di combustione, pressostato di sicurezza, braciere e porta in ghisa. Display LCD e telecomando multifunzione. Candeletta in ceramica, pompa PWM gestita da scheda elettronica, cassetto estraibile tipo legna. Senza ventilazione. Dimensioni mm. 793x362xh.1105. Consumo orario 3,2 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 400. Potenza nominale 14,5 kw.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001596	PZ	1	1	Colore bordeaux
7001598	PZ	1	1	Colore bianco



RF0355 TERMOSTUFA A PELLETT 'RAFFAELLA IDRO H15'

Rivestimento in acciaio verniciato. Ventilazione ambiente frontale con motore dedicato, escludibile. Camera di combustione acciaio ad alto spessore, cassetto cenere estraibile. Circolatore con controllo PWM, sicurezze termiche e di pressione acqua. Valvola di sicurezza 3 bar, vaso espansione, sfiato aria, trasduttore di pressione con visualizzazione su display. Possibilità di uscita per lo scarico fumi posteriore. Telecomando, black LCD. Potenza resa all'acqua 15,0 KW-H2O. Dimensioni mm. 633x626xh.1176. Consumo orario 4,0 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 519. Potenza nominale 18,1 kw.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001515	PZ	1	1	Colore bordeaux
7001517	PZ	1	1	Colore bianco
7001519	PZ	1	1	Colore grlc (grigio luce)





RF0366 TERMOSTUFA A PELLETT 'RAFFAELLA IDRO H18'

Ventilazione ambiente frontale con motore dedicato, escludibile. Camera di combustione acciaio ad alto spessore, cassetto cenere estraibile. Porta fuoco e braciere in ghisa. Circolatore con controllo PWM, sicurezze termiche e di pressione acqua. Valvola di sicurezza 3 bar, vaso espansione, sfiato aria, trasduttore di pressione con visualizzazione su display. Possibilità di uscita per lo scarico fumi posteriore. Telecomando, black LCD. Potenza resa all'acqua 18,0 KW-H2O. Dimensioni mm. 633x626xh.1176. Consumo orario 4,8 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 623. Potenza nominale 21,7 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002140	PZ	1	1	Colore avorio
7002142	PZ	1	1	Colore grlc (grigio luce)



RF0012 TERMOSTUFA A PELLETT 'ISIDE IDRO' 2.0

Termo. Rivestimento in maiolica. Ventilazione frontale con possibilità di esclusione. Cassetto cenere. Vetro ceramico resistente a 750°. Pompa di circolazione e vaso espansione di serie. Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale. Con cronotermostato, telecomando e termostato di sicurezza. Accensione elettrica. Dimensioni 690x1196x628 mm. Consumo orario 4,3 kg/h. Metri cubi riscaldabili 545. Potenza nominale kw 19,0.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001441	PZ	1	1	Colore bianco
7001447	PZ	1	1	Colore bordeaux



RF0018 INSERTO A PELLETT 'COMFORT IDRO L80'

Ventilato. Porta in ghisa con vetro panoramico, vano cenere estraibile. Braciere in ghisa, pompa di circolazione ad alta efficienza, cronotermostato settimanale. Scambiatore di calore a fascio tubiero, con turbolatori. Termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza porta fuoco. Candletta in ceramica, ventilazione forzata, circolatore con controllo PWM direttamente da palmare. Sensore serbatoio per il livello minimo del pellet. Possibilità di collegare la scheda espansione impianto. Dimensioni 850x649x596 mm. Consumo orario 4,1 kg/ora. Potenza 19 kw. Metri cubi riscaldabili 545.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001586	PZ	1	1	Colore nero



RF0019 CASSETTO CARICAMENTO PELLETT 'COMFORT IDRO L80'

Esecuzione in lamiera zincata con guide di scorrimento e fermi di bloccaggio.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001583	PZ	1	1	carico frontale



RF0020 CALDAIA A PELLETT 'PK 20'

Termo. Pompa PWM ad alta efficienza, sistema anticondensa elettronico, sonda livello serbatoio pellet. Caricamento serbatoio frontale, display Black Mask con Wi-Fi integrato per gestione da remoto con App dedicata. Sonda termica in camera di combustione. Attacchi idraulici parte superiore, uscita fumi posteriore e laterale sinistra. Pulizia automatica del bruciatore in ghisa e dello scambiatore di calore a fascio tubiero. Dimensioni mm. 822x745xh.1400. Consumo orario 4,6 kg/ora. Potenza resa all'acqua 20 kw. Metri cubi riscaldabili 573. Potenza 20 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7001570	PZ	1	1	grigio chiaro/antracite



RF0386 STUFA A LEGNA 'ERA'

Corpo in acciaio da 8 mm verniciato. Piano superiore maggiorato e con imbocco innesto tubo scarico fumi, camera combustione a 6 mattoni refrattari, doppio perno longitudinale che incerniera lo sportello con dispositivo a scorrimento orizzontale per una corretta carburazione della combustione. Speciale vetro ceramico per alte temperature fino a 800°, maniglia a snodo indipendente e impugnatura in gomma silconica resistente fino a 600°. Cassetto totalmente asportabile per agevolare raccolta ceneri residue posto nella parte inferiore della camera di combustione. Raccordo scarico fumi Ø cm 13, mattoni refrattari cm 30x20x3h. Camera di combustione cm 25x24x30h, vano stivaggio cm 22x25x23h. Consumo max legna 2,0 kg/h, volume riscaldabile 167 m³. Dimensioni cm 33x35x94h. Potenza 6,8 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002250	PZ	1	1	colore nero

RF0387 STUFA A LEGNA 'ATHENA'

Corpo in acciaio da 2 mm verniciato. Piano superiore maggiorato e con imbocco innesto tubo scarico fumi, camera combustione a 6 mattoni refrattari con sportello a ventilazione anti- appannamento, doppia cerniera laterale e speciale vetro ceramico per alte temperature fino a 800°. Maniglia a snodo indipendente e impugnatura in gomma silconica resistente fino a 600°. Ampio cassetto totalmente asportabile per agevolare raccolta ceneri residue e con dispositivo a scorrimento orizzontale per una corretta carburazione della combustione. Raccordo scarico fumi Ø cm 13, mattoni refrattari n. 2 cm 40x20x3h e n. 4 cm 30x20x3h. Colore nero.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002260	PZ	1	1	10,7 kw
7002264	PZ	1	1	13 kw

RF0388 STUFA A LEGNA 'PALLADE'

Corpo in acciaio da 2 mm verniciato. Piano superiore maggiorato e con imbocco innesto tubo scarico fumi, camera combustione a 6 mattoni refrattari con sportello a ventilazione anti- appannamento, doppia cerniera laterale e speciale vetro ceramico per alte temperature fino a 800°. Maniglia a snodo indipendente e impugnatura in gomma silconica resistente fino a 600°. Ampio cassetto totalmente asportabile per agevolare raccolta ceneri residue e con dispositivo a scorrimento orizzontale per una corretta carburazione della combustione. Raccordo scarico fumi Ø cm 13, mattoni refrattari n. 2 cm 40x20x3h e n. 4 cm 30x20x3h.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002270	PZ	1	1	10,7 kw - colore nero/avorio
7002272	PZ	1	1	10,7 kw - colore nero/bordeaux
7002274	PZ	1	1	13 kw - colore nero/avorio
7002276	PZ	1	1	13 kw - colore nero/bordeaux

RF0022 STUFA PANORAMICA A LEGNA 'SUPER JUNIOR'

Stufa con rivestimento esterno in acciaio smaltato. Porte e testata in ghisa. Porta con apertura a libro. Scuotigriglia azionabile dall'esterno. Focolare in ghisa. Scarico fumi Ø 120 superiore. Dimensioni mm.360x761x419. Consumo orario 1,5 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 143. Potenza termica nominale 5 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000530	PZ	1	1	Colore verde
7000532	PZ	1	1	Colore nero



RF0024 STUFA A LEGNA 'TEA'

Stufa con rivestimento esterno in acciaio porcellanato. Porte, basamento e testata in ghisa. Vetro ceramico resistente fino a 750°. Focolare in ghisa-refrattario. Cassetto portaceneri a scomparsa. Aria primaria e secondaria regolabile, aria terziaria pretarata con sistema di post combustione. Scarico fumi Ø 120 superiore. Dimensioni mm.418x832x419. Consumo orario 1,8 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 189. Potenza termica nominale 6,6 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700471	PZ	1	1	Colore bianco
700472	PZ	1	1	Colore nero





RF0298 STUFA A LEGNA 'CANDY 4.0'

Stufa interamente in ghisa smaltata ad alto rendimento termico. Vetro ceramico resistente a 750°. Scarico fumi Ø 120 superiore. Dimensioni mm.404x890x397. Consumo orario 1,7 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 177. Potenza termica nominale 6,2 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700113	PZ	1	1	Ghisa smaltata



RF0027 STUFA A LEGNA 'GEMMA'

Rivestimento esterno in maiolica. Porte, testata e focolare in ghisa. Vetro ceramico resistente a 750°. Dimensioni mm. 460x495xh.840. Consumo orario 1,7 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 172. Potenza nominale 6 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000580	PZ	1	1	Colore liberty pergamena antico
7000584	PZ	1	1	Colore bianco
7000586	PZ	1	1	Colore liberty panna



RF0319 STUFA A LEGNA 'GIULIETTA X 4.0'

Stufa interamente in ghisa smaltata ad alto rendimento termico. Vetro ceramico resistente a 750°. Scarico fumi Ø 120 superiore/posteriore. Dimensioni mm.487x706x430. Consumo orario 1,85 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 186. Potenza termica nominale 6,5 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700150	PZ	1	1	Ghisa smaltata



RF0028 STUFA A LEGNA 'ROSSELLA PLUS'

Stufa con rivestimento esterno in maiolica. Porta, basamento e testata in ghisa. Vetro ceramico resistente a 750°. Cassetto portalegna estraibile. Focolare in ghisa. Scarico fumi Ø 130 superiore. Dimensioni mm.559x915x536. Consumo orario 2,3 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 229. Potenza termica nominale 8 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700081	PZ	1	1	Colore pietra naturale



RF0029 STUFA A LEGNA 'GEMMA FORNO'

Con forno smaltato. Rivestimento esterno in maiolica. Porte, testata e focolare in ghisa. Vetro ceramico resistente a 750°. Dimensioni mm. 460x495xh.1207. Consumo orario 2,0 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 206. Potenza nominale 7,2 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000590	PZ	1	1	Colore bordeaux
7000594	PZ	1	1	Colore pietra naturale



RF0041 STUFA A LEGNA 'ISETTA EVO 4.0'

Stufa interamente in ghisa. Ghisa smaltata. Porta panoramica. Vetro ceramico resistente a 750°. Porta di carico laterale. Focolare ghisa. Scarico fumi Ø 150 superiore/posteriore. Dimensioni mm.660x706x450. Consumo orario 2 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 209. Potenza termica nominale 7,3 kw.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700099	PZ	1	1	Ghisa



RF0042 STUFA A LEGNA 'ISOTTA EVO'

Stufa interamente in ghisa. Porta panoramica. Vetro ceramico resistente a 750°. Porta di carico laterale. Focolare ghisa. Scarico fumi Ø 150 superiore/posteriore. Dimensioni mm.790x775x660. Consumo orario 3,2 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 338. Potenza termica nominale 11,9 kw.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700100	PZ	1	1	Smaltata



RF0043 STUFA A LEGNA 'ISOTTA EVO CON CERCHI'

Stufa interamente in ghisa. Piastra in ghisa levigata. Vetro ceramico resistente a 750°. Porta di carico laterale. Focolare ghisa. Scarico fumi Ø 150 superiore/posteriore. Dimensioni mm.790x830x660. Consumo orario 2,5 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 338. Potenza termica nominale 11,9 kw.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700104	PZ	1	1	Ghisa



RF0373 STUFA A LEGNA 'ISOTTA FORNO EVO'

Stufa realizzata interamente in ghisa smaltata. Cassetto cenere estraibile, vetro ceramico resistente a 750°, porta di carico laterale. Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione di combustione. Sistema post combustione per basse emissioni. Forno smaltato panoramico da 39 litri con interno in pietra lavica, griglia forno cromata. Scarico fumi Ø 150 superiore. Dimensioni mm.795x530x1244. Consumo orario 2,6 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 278. Potenza termica nominale 9,7 kw.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700115	PZ	1	1	nero antracite



RF0402 INSERTO A LEGNA '70 L' 4.0

Struttura e porta in ghisa, focolare in ghisa e vermiculite. Cassetto cenere estraibile, uscita ventilazione frontale, 2 ventilatori tangenziali. Aria primaria e secondaria regolabile, sistema di post-combustione per basse emissioni. Regolatore velocità di ventilazione. Vetro ceramico resistente fino a 750°. Possibilità di canalizzazione tramite kit specifico (optional), possibilità di installazione kit Wind Air (optional). Dimensioni mm. 695x550x450. Consumo orario 2,3 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 223. Potenza nominale 7,8 KW.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002090	PZ	1	1	con ventilazione





RF0409 TERMOSTUFA A LEGNA 'TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0'

Focolare in acciaio e ghisa, rivestimento in maiolica lavorata a mano. Porta in ghisa smaltata, cassetto cenere estraibile. Valvola termostatica aria, vetro ceramico. Predisposizione sistema DSA (valvola optional). Scarico fumi Ø 130 superiore. Dimensioni mm.559x533xh.1359. Consumo orario 3 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 318. Potenza termica nominale 11,1 kw. Potenza termica resa all'acqua 8 Kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000680	PZ	1	1	Colore bordeaux
7000682	PZ	1	1	Colore panna
7000684	PZ	1	1	Colore pietra naturale



RF0323 TERMOSTUFA A LEGNA 'TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

Focolare in acciaio e ghisa, rivestimento in maiolica lavorata a mano. Porta in ghisa smaltata, cassetto cenere estraibile. Valvola termostatica aria, vetro ceramico. Predisposizione sistema DSA (valvola optional). Scarico fumi Ø 130 superiore. Dimensioni mm.559x915x533. Consumo orario 3 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 318. Potenza termica nominale 11,1 kw. Potenza termica resa all'acqua 8 Kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700095	PZ	1	1	Colore liberty pergamena
700097	PZ	1	1	Colore bordeaux
700093	PZ	1	1	Colore panna



RF0044 TERMOSTUFA A LEGNA IN GHISA 'TERMOISOTTA DSA'

Dalla linea elegantemente classica, collegata ad un impiantimosanitario consente di riscaldare anche i radiatori di casa con il calore sano e pulito della legna. Dimensioni mm. 760x775x520. Consumo orario 4,4 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 430. Potenza nominale 15 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000906	PZ	1	1	ghisa



RF0322 CUCINA A LEGNA 'SOVRANA EASY EVO 2.0'

Rivestimento esterno in acciaio porcellanato. Telaio, piastra e cerchi in ghisa. Forno smaltato panoramico. Cassettone portalegna. Focolare in ghisa con sistema di post combustione, griglia fuoco in ghisa. Porta fuoco con doppio vetro. Forno in acciaio smaltato porcellanato da 41 lt. Scarico fumi Ø 130 superiore destro/posteriore. Dimensioni mm.964x641x848. Consumo orario 2,2 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 215. Potenza termica nominale 7,5 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000711	PZ	1	1	Colore cappuccino
7000712	PZ	1	1	Colore nero antracite



RF0037 CUCINA A LEGNA 'FAMILY 4,5'

Rivestimento esterno in acciaio porcellanato. Porta fuoco panoramica con doppio vetro. Forno smaltato da 41 litri. Telaio in ghisa vetrificata, centrino e cerchi in ghisa levigata. Focolare in ghisa, cassettone porta legna. Scarico fumi Ø 130 superiore. Dimensioni mm.964x642x853. Consumo orario 2,2 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 215. Potenza termica nominale 7,5 kw.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000980	PZ	1	1	Colore nero antracite
7000982	PZ	1	1	Colore cappuccino
7000984	PZ	1	1	Colore bianco



RF0416 CUCINA A LEGNA 'ROSA 4.0 VST'

Telaio e porte in ghisa smaltata. Facciata in acciaio smaltato. Cassetto cenere estraibile, vetro ceramico. Cassettone portalegna, focolare in ghisa. Scarico fumi Ø 150 superiore/posteriore. Dimensioni mm.1030x650x851. Consumo orario 2,3 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 240. Potenza termica nominale 8,4 kw.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000976	PZ	1	1	Liberty colore panna



RF0297 VETRO CON VASSOIO IN KIT

Sistema pensato per chi, una volta ottenuta l'agevolazione 'Conto Termico' che assegna un incentivo specifico alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, vuole trasformare il prodotto da stufa a cucina. Permette di sostituire il sistema di accumulo in materiale refrattario presente sulla stufa ed adibirla ad uso esclusivamente di cucina a legna. Composizione kit: vetro cm.35x32 spessore 3 mm, vassoio smaltato cm.37,5x30.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000070	PZ	1	1	per stufa "Mariarosa"



RF0324 CUCINA A LEGNA 'ROSA XXL VST'

Rivestimento esterno in acciaio. Porte e facciata in ghisa smaltata. Porta fuoco con doppio vetro. Forno da 78 lt. Piastra e cerchi in ghisa levigata, focolare in materiale refrattario e ghisa. Cassettone portalegna. Scarico fumi Ø 150 superiore/posteriore. Dimensioni mm.1074x669x861. Consumo orario 2,3 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 244. Potenza termica nominale 8,5 kw.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000990	PZ	1	1	Antracite - piastrelle bordeaux



RF0318 TERMOCUCINA A LEGNA 'TERMOSOVRAANA DSA'

Rivestimento esterno in acciaio porcellanato. Forno smaltato con doppio vetro, telaio in ghisa vetrificata. Piastra e cerchi in ghisa levigata. Cassettone portalegna, aria primaria e secondaria regolabile, aria terziaria pretrata con sistema di post combustione. Diametro scarico tubo 130 mm superiore/posteriore. Dispositivo di sicurezza DSA (valvola DSA optional). Dimensioni mm.964x889x640. Consumo orario 3,9 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 387. Potenza termica nominale 13,5 kw. Potenza termica resa all'acqua 9 Kw.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7000140	PZ	1	1	Colore nero antracite



RF0040 TERMOCUCINA A LEGNA 'TERMOROSA DSA'

Il prezioso rivestimento in maiolica di TERMOROSA nasconde un cuore tecnologicamente all'avanguardia per la qualità dei materiali e le soluzioni tecniche, permettendo di diffondere in tutta la casa, attraverso l'impianto termosanitario, un piacevole tepore nel rispetto dell'ambiente. Focolare in acciaio. Sistema DSA. Scarico fumi Ø 150 superiore/posteriore. Dimensioni mm.1017x852x662. Consumo orario 4,5 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 444. Potenza termica nominale 15,5 kw. Potenza termica resa all'acqua 9 Kw

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700013	PZ	1	1	Pietra naturale
700037	PZ	1	1	Colore liberty bordeaux





RF0417 TERMOCUCINA A LEGNA 'TERMOROSA DSA 4.0'

Focolare in acciaio e ghisa. Porte, facciate e telaio in ghisa smaltata. Piastra e cerchi in ghisa levigata. Cassetto cenere estraibile. Aria primaria e secondaria regolabile, vetro ceramico, cassettoni porta legna. Predisposizione per dispositivo di sicurezza DSA (valvola DSA optional). Scarico fumi Ø 150 superiore/posteriore. Dimensioni mm.1030x855x664. Consumo orario 3 kg/ora. Metri cubi riscaldabili 315. Potenza termica nominale 11,0 kw. Potenza termica resa all'acqua Kw 7,0.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700033	PZ	1	1	Colore liberty bordeaux
700039	PZ	1	1	Colore pietra naturale



RF0045 VALVOLA ANTICONDENSA PER TERMOSTUFE 'VTC511'

Miscelatore termico con corpo e coperchio in ghisa sferoidale. Utilizzato per caricare in modo efficiente i serbatoi di accumulo, proteggendo le termostufe da temperature di ritorno troppo basse. Il mantenimento di temperature di ritorno elevate e stabili assicura un maggior livello di efficienza, riduce i residui ed aumenta la durata delle caldaie. Classe di pressione PN10.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700201	PZ	1	1	att. 1" F / DN25 - apertura 55° C



RF0381 TRECCIA IN FIBRA DI VETRO

Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Non si sfilaccia al taglio ed è estensibile in larghezza coprendo più diametri. Resiste fino a 1000 °C. Completa di colla refrattaria 'Fire-Proof' in tubetto da 17 ml. Lunghezza 2,5 mt, è adatta per stufe, forni ed inserti. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700304	BL	1	12	Ø 5 > 8 mm
700306	BL	1	12	Ø 9 > 12 mm



RF0400 PIATTINA ADESIVA IN FIBRA DI VETRO

Guarnizione termica di tenuta, realizzata in fibra di vetro mediante la trecciatura di fili (9 micron). Non si sfilaccia al taglio e resiste fino a 550 °C.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700294	BL	1	1	mm 10 x 2 - 2,5 mt.
700296	BL	1	30	mm 15 x 2 - 2,5 mt.
700298	BL	1	30	mm 20 x 2 - 2,5 mt.



RF0378 BIOCAMINO DA PAVIMENTO 'TIKAL'

Struttura in acciaio e vetro. Con fiamma coreografica lunga 30 cm e bruciatore a doppia protezione. Grazie al suo funzionamento con bioetanolo, un combustibile che non produce fumi, cattivi odori e residui incombusti, non necessita di canna fumaria, di collegamenti fissi nè di particolare manutenzione. Grazie al suo piacevole design, si presenta come ottimo complemento d'arredo ed è adattabile in ambienti classici e moderni. Capacità buciatore 1,7 lt, durata combustione 7 ore circa. Dimensioni: 74x25xh.60 cm. Superficie riscaldabile 40 mq.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7007954	PZ	1	1	kw 4 - colore bianco

RF0410 BIOCAMINO DA TAVOLO/PARETE 'MAYA'

Struttura in lamiera verniciata e vetro. Collocabile da appoggio o su muro tramite kit fissaggio in dotazione. Con bruciatore certificato. Grazie al suo funzionamento con bioetanolo, un combustibile che non produce fumi, cattivi odori e residui incombusti, non necessita di canna fumaria, di collegamenti fissi nè di particolare manutenzione. Grazie al suo piacevole design, si presenta come ottimo complemento d'arredo ed è adattabile in ambienti classici e moderni. Capacità serbatoio 1,3 lt, larghezza fiamma 30 cm. Indicato per riscaldare ambienti fino a 23 m². Consumo 0,32 lt/h. Dimensioni: 50x20x34 cm (lpxh). Certificato UNI EN16647.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008004	PZ	1	1	kw 2,47 - colore nero

RF0411 INSERTO BIOCAMINO FRONTALE

Struttura in lamiera verniciata e vetro. Collocabile ad incasso su pareti in muratura o in cartongesso. Con bruciatore certificato. Grazie al suo funzionamento con bioetanolo, un combustibile che non produce fumi, cattivi odori e residui incombusti, non necessita di canna fumaria, di collegamenti fissi nè di particolare manutenzione. Grazie al suo piacevole design, si presenta come ottimo complemento d'arredo ed è adattabile in ambienti classici e moderni. Capacità serbatoio 3,5 lt. Consumo 0,36 lt/h. Dimensioni: 84x26x54 cm (lpxh). Certificato UNI EN16647.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008020	PZ	1	1	kw 4,11 - colore nero

RF0401 BRACIERE IN GHISA CIRCOLARE

Grazie alle sue ampie dimensioni, è la soluzione ideale per chi cerca un supporto per riscaldare gli ambienti in grado di accogliere anche i ciocchi di legna più voluminosi. Completo di supporto robusto che lo rende stabile e lo colloca rialzato dal pavimento. Temperatura massima 800° C. Colore antracite.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7005090	PZ	1	1	Ø cm 50
7005092	PZ	1	1	Ø cm 60

RF0412 DEUMIDIFICATORE 'TD 1010'

A drenaggio continuo. Umidità asportata 10 lt/24h, assorbimento elettrico 0,28 kw. Portata aria 1200 m³/h. Serbatoio acqua 2 lt. Refrigerante R290. Livello di pressione sonora 41 dB(A). Indicatore LED serbatoio pieno, arresto quando il serbatoio è pieno. Con igrostatato per la regolazione dell'umidità. Funzione riavvio automatico e sbrinamento, rivestimento IPXO. Compressore di tipo rotativo. Adatto per ambienti di 40-60 m³. Tensione 220-240V - 50 Hz. Dimensioni cm 27,6x18,5xh.48.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705132	PZ	1	1	colore bianco

RF0046 DEUMIDIFICATORE 'D 210'

A drenaggio continuo. Umidità asportata 10 lt/24h, assorbimento elettrico 0,28 kw. Portata aria 60 m³/h. Serbatoio acqua 2 lt. Refrigerante R290. Livello di pressione sonora 41 dB(A). Indicatore LED serbatoio pieno, arresto quando il serbatoio è pieno. Con igrostatato per la regolazione dell'umidità. Funzione timer per accensione/spegnimento e sbrinamento, rivestimento IPXO. Adatto per ambienti di 40-60 m³. Tensione 220-240V - 50 Hz. Dimensioni cm 27,6x18,5xh.48.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705130	PZ	1	1	bianco

Qlima
HOME MADE CLIMATES

Qlima
HOME MADE CLIMATES



RF0413 DEUMIDIFICATORE 'D 612'

A drenaggio continuo. Umidità asportata 12 lt/24h, assorbimento elettrico 0,19 kw. Portata aria 80 m3/h. Serbatoio acqua 1,8 lt. Filtro 3M HAF, filtro garza e filtro a carboni attivi, refrigerante R134a. Controllo elettronico LCD, timer (9 ore), funzione sbrinamento, vaschetta estraibile, igrometro ed igrostato, tubo drenaggio continuo, rivestimento IPX4. Con avvolgicavo e pratica maniglia per trasporto. Dimensioni 290x190x478. Per ambienti fino a 75 mc.

Qlima
HOME MADE CLIMATES

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705120	PZ	1	1	bianco



RF0414 DEUMIDIFICATORE 'D 620'

A drenaggio continuo. Umidità asportata 20 lt/24h, assorbimento elettrico 0,30 kw. Portata aria 195 m3/h. Serbatoio acqua 4 lt. Filtro 3M HAF, filtro garza e filtro a carboni attivi, refrigerante R134a. Controllo elettronico LCD, timer (8 ore), funzione sbrinamento, vaschetta estraibile, igrometro ed igrostato, tubo drenaggio continuo, rivestimento IPX4, feritoie d'aria di tipo mobile. Display elettronico, comoda maniglia per il trasporto. Dimensioni 290x190x478. Per ambienti fino a 130 mc.

Qlima
HOME MADE CLIMATES

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705124	PZ	1	1	bianco



RF0372 CLIMATIZZATORE PORTATILE 'DOLCECLIMA COMPACT'

Prodotto molto maneggevole con ruote girevoli, maniglie laterali, kit finestra e tubo flessibile espulsione aria da Ø 150 mm, lunghezza 1500 mm. Senza tanica, con smaltimento automatico della condensa e filtro antipolvere. Funzioni: raffrescamento, deumidificazione e ventilazione (2 velocità), timer 24h, funzione auto per ottimizzare consumo energetico, funzione sleep, funzione auto-restart. Deumidificazione 2,1 lt/h, portata aria ambiente 205/295 m3/h. Efficienza energetica A. Gas refrigerante R290. Display LCD, telecomando multifunzione. Potenza sonora 62 dB(A). Dimensioni: 345x355xh.703 mm.

OLIMPIA SPLENDID

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050280	PZ	1	1	'9P' 9000 btu - capac.refrigerazione 2,3 KW



RF0317 MONOSPLIT MURALE 'NEXYA S4 E'

Inverter in pompa di calore. Unità interna ed esterna a trattamento anticorrosione. Funzioni: sola ventilazione, sola deumidificazione, auto che modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell'ambiente, sleep per aumento graduale temperatura e riduzione rumorosità, follow me che attiva sensore ambiente per rilevazione temperatura più fedele. Efficienza energetica: in raffreddamento A++, in riscaldamento stagione media A+, stagione calda A++/A+++.

OLIMPIA SPLENDID

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050130	PZ	1	1	"9C" 2,64 KW freddo-2,93 KW caldo
7050134	PZ	1	1	"12C" 3,40 KW freddo-3,68 KW caldo
7050138	PZ	1	1	"18C" 5,28 KW freddo-5,57 KW caldo



RF0368 UNITA' ESTERNA DUAL 'NEXYA S4 E'

Inverter in pompa di calore. Trattamento anticorrosione con alta resistenza agli agenti atmosferici. Efficienza energetica: in raffreddamento A++, in riscaldamento stagione media A+, stagione calda A+++.

OLIMPIA SPLENDID

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050250	PZ	1	1	"18" 5,27 KW freddo-5,57 KW caldo



RF0367 UNITA' INTERNA 'NEXYA S4 E'

Inverter in pompa di calore. Funzioni: sola ventilazione, sola deumidificazione, auto, sleep, follow me che attiva sensore ambiente per rilevazione temperatura più fedele. Efficienza energetica: in raffreddamento A++, in riscaldamento stagione media A+, stagione calda A+++. Gas refrigerante a basso impatto ambientale R32, display LED, timer 24h. Tubazione lato liquido mm 6,35, lato gas mm 9,52. Potenza sonora max 53 dB(A), pressione sonora max 40 dB(A). Alimentazione 220/240V, peso 7,5 kg. Telecomando, kit WI-FI incluso. Mm 805x194x285. Linea professionale. Da abbinare unità esterna.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050230	PZ	1	1	"9" 2,64 KW freddo-2,93 KW caldo
7050234	PZ	1	1	"12" 3,55 KW freddo-3,81 KW caldo



RF0397 CASSETTA SCARICO CONDENZA 'EASYBOX'

Uscita orizzontale, Ø 16-18 e 18-20 mm. Scarico reversibile destro o sinistro. Adatta per evitare tracimazioni del convogliatore in caso di qualsiasi intasamento nella condotta di scarico. Elimina sia eventuali ristagni di condensa causa di muffe e batteri che ponti termici. Assicura maggiore isolamento dei cavi elettrici. Colore bianco.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7051200	PZ	1	1	cm 43 x 6,5 x 10,8 (lpxh)



RF0398 CASSETTA SCARICO CONDENZA 'STARBOX'

Uscita orizzontale o verticale grazie alla possibilità di rotazione del raccordo, Ø 18-20 mm. Scarico reversibile destro o sinistro. Fissaggio coperchio senza viti. Adatta per evitare tracimazioni del convogliatore in caso di qualsiasi intasamento nella condotta di scarico. Elimina sia eventuali ristagni di condensa causa di muffe e batteri che ponti termici. Assicura maggiore isolamento dei cavi elettrici. Colore bianco.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7051210	PZ	1	1	cm 45 x 7 x 10,2 (lpxh)

RF0399 RECUPERATORE SISTEMA DI VENTILAZIONE 'H30-X'

Apparecchio che permette, grazie ai suoi filtri, di ridurre l'ingresso di polveri e pollini per aumentare il confort nelle varie stanze in cui è installato. Recupero del calore 85% circa. Riduce l'umidità: previene la formazione di muffe, permette l'ossigenazione dell'ambiente. Il suo funzionamento è regolato dal principio della ventilazione decentralizzata: il recuperatore, per 70 secondi, estrae verso l'esterno l'aria calda e viziata. A questo punto, l'aria esterna fredda passa attraverso lo scambiatore, viene pre-riscaldata ed immessa come nuova. Condotto telescopico: 300>555 mm. A due velocità, completo di interruttore e griglia. Possibilità di controllo da remoto: accensione e velocità di ricambio aria possono essere facilmente gestite in rete tramite applicazione. Portata di aria 30/45 m3/h, rumorosità 27/32 dBA, temperatura di funzionamento -30/+45°, potenza massima assorbita 1,5/2 W. Giri minuti 2060/2450. Classe efficienza energetica A, filtri in dotazione di tipo EU1. Alimentazione 230V-50Hz. Protezione IPX4.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7051220	PZ	1	1	Ø corpo 100 mm

RF0049 STUFA AL QUARZO DA PAVIMENTO

Con maniglia per presa. Griglia frontale di protezione e 2 tubi riscaldanti. Alimentazione 220-240V 50Hz. Selettore 400/800 W. Altezza cm 40.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050811	PZ	1	8	art. KS-500Q"



RF0050 STUFA ALOGENA DA PAVIMENTO

A tre livelli di riscaldamento: 400/800/1200 W, 3 tubi alogeni ad alto rendimento. Tasto accensione on/off, dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento, con funzione oscillazione destra/sinistra. Alimentazione 220-240V 50Hz. Griglia di protezione, senza telecomando. Altezza cm 54.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050821	PZ	1	1	art. KS-300A



RF0357 STUFA ALOGENA DA PAVIMENTO

A tre livelli di riscaldamento: 400/800/1200 W, 3 tubi alogeni ad alto rendimento. Tasto accensione on/off, dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento, con funzione oscillazione destra/sinistra. Alimentazione 220-240V 50Hz. Griglia di protezione, senza telecomando. Con maniglia. Altezza cm 63.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050816	PZ	1	1	art. KS-800A



RF0051 STUFA ALOGENA DA PAVIMENTO

A parabola, Ø 47 cm. Alto rendimento, potenza 1000W. Con funzione oscillazione destra/sinistra. Alimentazione 220-240V 50Hz. Griglia di protezione, senza telecomando. Altezza cm 65.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050825	PZ	1	1	art. S320



RF0057 STUFA A TORRETTA AL CARBONIO

Con due filamenti di carbonio. Oscillazione automatica ed interruttore di sicurezza antiribaltamento. Grazie agli elementi alogeni in carbonio, la diffusione del calore istantanea favorisce un elevato risparmio energetico. A doppio livello di potenza: 450-900W. Alimentazione 220-240V 50Hz. Altezza cm 68.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050869	PZ	1	1	art. KS-100C



RF0058 STUFA AL CARBONIO DA PAVIMENTO

Potenza 1200W. Sicurezza anti-ribaltamento, griglia di protezione. Con funzione oscillazione, ampio angolo di rotazione (180°). Ad alta efficienza energetica ed ottimi livelli di riscaldamento. Alimentazione 220-240V 50Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050793	PZ	1	1	art. S260





RF0052 TERMOVENTILATORE

Termostato ambiente regolabile e 2 potenze selezionabili: 1000/2000 W. Spia di funzionamento, protezione anti-surriscaldamento. Alta efficienza, riscaldamento istantaneo, ventilazione silenziosa. Maniglia per un facile trasporto. Alimentazione 220-240V 50Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050831	PZ	1	8	art. KS-200T



RF0053 TERMOVENTILATORE

Termostato ambiente regolabile e 2 potenze selezionabili: 1000/2000 W. Spia di funzionamento, protezione anti-surriscaldamento, funzione ventilazione. Possibilità di utilizzo sia in posizione verticale che orizzontale. Alta efficienza, riscaldamento istantaneo, ventilazione silenziosa. Alimentazione 220-240V 50Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050837	PZ	1	8	art. KS-700T



RF0343 TERMOVENTILATORE DA TAVOLO

Due potenze selezionabili: 1000/2000 W, protezione anti surriscaldamento, termostato. Funzioni: caldo-tiepido-aria ventilata. Dimensioni: 385x250x510 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050723	PZ	1	6	art. 70309



RF0055 TERMOVENTILATORE DA TAVOLO

A 2 potenze selezionabili: 1000/2000 W. Spia di funzionamento, protezione anti-surriscaldamento, funzione ventilazione. Con timer 24 h. Alta efficienza, riscaldamento istantaneo, ventilazione silenziosa. Alimentazione 220-240V 50Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050841	PZ	1	8	art. S140



RF0056 TERMOVENTILATORE OSCILLANTE

A 2 potenze selezionabili: 750/1500 W. Spia di funzionamento, protezione anti-surriscaldamento. Con base oscillante. Alta efficienza, riscaldamento istantaneo, ventilazione silenziosa. Alimentazione 220-240V 50Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050851	PZ	1	6	art. KS-400T





RF0356 TERMOVENTILATORE CERAMICO

A due livelli di funzionamento: off/fan. Protezione anti surriscaldamento. Alimentazione 220-240V 50Hz. Griglia di protezione e maniglia. Potenza 1500 W. Con termostato regolabile e telecomando. Altezza cm 36.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050833	PZ	1	6	art. KS-900T



RF0353 TERMOVENTILATORE CERAMICO

Con elementi ceramici. Oscillazione automatica ed interruttore di sicurezza antiribaltamento. Timer 12 ore, pannello di controllo touch. Alta diffusione di calore ed elevato risparmio energetico. A due livelli di potenza: 1000-2000W. Alimentazione 220-240V 50Hz. Altezza cm 56.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050880	PZ	1	4	display LCD



RF0296 TERMOVENTILATORE A PARETE

Due velocità 1000W - 2000W. Display a led per indicazione temperatura. Con telecomando, funzione ventilazione, termostato di sicurezza, timer impostabile 8 ore con funzione settimanale. Elementi riscaldanti in ceramica. Protezione per sovraccarico. Dimensioni: cm 42x10x17,5. Alimentazione 220-240V 50Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050893	PZ	1	6	art. S180



RF0061 TERMOCONVETTORE

A 3 livelli di potenza: 750W- 1250W - 2000W. Con termostato regolabile. Protezione anti surriscaldamento. Possibilità di fissaggio a parete. Alimentazione 220-240V 50Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050919	PZ	1	1	art. KS-600T



RF0354 TERMOCONVETTORE 'BASIC'

A 3 livelli di potenza: 750W-1250W-2000W. Spia di funzionamento, protezione anti surriscaldamento. Alimentazione 220-240V 50Hz. Dimensioni: cm 60x35x10.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050928	PZ	1	1	termostato regolabile



RF0392 GENERATORE ARIA CALDA ELETTRICO MONOFASE 'B3.3 EPB'

Struttura in acciaio smaltato resistente, maniglia superiore. Design compatto e stabile, motore con protezione termica, estremamente silenzioso. Non consuma ossigeno dalla stanza in cui è collocato, non emette cattivi odori e funziona tramite il collegamento alla rete elettrica. Resistenze in acciaio inox per la generazione del calore nella stanza in pochissimi istanti. Il termostato ambiente incorporato permette di regolare la temperatura tenendo conto delle situazioni circostanti. Range da 5 a 35°C. Posizione potenza: spento, 1,65 kw, 3,3 kw. Assorbimento 14,50A, presa maschio integrata 16A / 3P. Protezione IP24, peso 5,1 kg. Alimentazione 220-240V. Dimensioni 26x26x41 cm.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
5171300	PZ	1	1	3,3 KW - port.aria 510 m3/h

RF0393 GENERATORE ARIA CALDA ELETTRICO TRIFASE 'B5 EPB'

Struttura in acciaio smaltato resistente, con due piedistalli laterali in metallo rivestiti di gommmini. Design compatto, motore potente e silenzioso con protezione termica. Non emette cattivi odori, fumi e gas nocivi. Funziona tramite il collegamento alla rete elettrica. Resistenze in acciaio inox per la generazione del calore nella stanza in pochissimi istanti. Il termostato ambiente incorporato permette di regolare la temperatura tenendo conto delle situazioni circostanti. Range da 5 a 35°C. Posizione potenza: spento, 2,5 kw, 5 kw. Assorbimento 7,2A, presa maschio integrata 16A / 5P. Protezione IP24, peso 6,4 kg. Alimentazione 400V 50 Hz. Dimensioni 31x36x38 cm.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
5171320	PZ	1	1	5 KW - port.aria 510 m3/h

RF0395 BORSA ACQUA CALDA

In caucciù. Confezionata in busta. Colori assortiti.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8031358	PZ	1	24	2 litri



RF0396 BORSA TERMICA ELETTRICA 'DOLCE TEPORE'

Cordless, autonomia di riscaldamento fino a 6 ore (in ambiente chiuso). Tempo di ricarica 15 minuti. Alimentazione 220-240V - 50Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8031357	PZ	1	8	360 W



CA0386 SCALDALETTO ELETTRICO

Comando staccabile, circuito con doppia sicurezza. Alimentazione 220-240V - 50/60Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8032102	PZ	1	10	1 piazza / 1 x 60 W - poliester
8032104	PZ	1	8	2 piazze / 2 x 60 W - poliester





RF0066 UMIDIFICATORE CERAMICO LISCIO

Realizzato in ceramica porcellanata. Indicato per mantenere il giusto grado di umidità nell'ambiente. Migliora la qualità dell'aria resa secca da termosifoni e termoarredi. Completo di gancio. Dimensioni: mm. 200x85x37.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003010	CF	9	9	bianco - cf. 2 pezzi



RF0067 UMIDIFICATORE CERAMICO A RILIEVO

Realizzato in ceramica porcellanata. Indicato per mantenere il giusto grado di umidità nell'ambiente. Migliora la qualità dell'aria resa secca da termosifoni e termoarredi. Completo di gancio. Dimensioni: mm. 200x82x40.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003020	PZ	20	20	bianco



RF0068 UMIDIFICATORE CERAMICO A RILIEVO

Realizzato in ceramica porcellanata. Indicato per mantenere il giusto grado di umidità nell'ambiente. Migliora la qualità dell'aria resa secca da termosifoni e termoarredi. Completo di gancio. Dimensioni: mm. 200x82x40.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003024	PZ	20	20	colori assortiti



RF0069 UMIDIFICATORE CERAMICO LISCIO 'PIANTE'

Realizzato in ceramica porcellanata. Indicato per mantenere il giusto grado di umidità nell'ambiente. Migliora la qualità dell'aria resa secca da termosifoni e termoarredi. Completo di gancio. Dimensioni: mm. 200x85x37.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003032	PZ	24	24	colore bianco - fantasia assortita



RF0336 STUFA A GAS INFRAROSSI 'ASTRA'

A 3 regolazioni termiche. Alimentazione a gas, gpl- butano. Accensione piezo elettrica, alloggiamento per bombola da 15 Kg. 4 ruote piroettanti. Dotata di dispositivo di sicurezza per spegnimento fiamma, 3 piastre in ceramica, analizzatore di atmosfere che permette di verificare la percentuale di anidride carbonica e di attivare, se necessario, lo spegnimento automatico. Consumo gas Max 290 g/h - Min 110 g/h. Pressione 28-30 mbar. Dimensioni mm. 730x420x365. Fornita senza regolatore e senza tubo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700335	PZ	1	1	4100 W

*Disponibili Ricambi.





RF0415 STUFA A GAS INFRAROSSI PIEGHEVOLE 'RIGEL'

A 3 regolazioni termiche. Alimentazione a gas, gpl- butano. Accensione piezo elettrica, alloggiamento per bombola da 15 Kg. 4 ruote piroettanti. Dotata di dispositivo di sicurezza per spegnimento fiamma, 3 piastre in ceramica, analizzatore di atmosfere che permette di verificare la percentuale di anidride carbonica e di attivare, se necessario, lo spegnimento automatico. Consumo gas max 306 g/h - Min 109 g/h. Pressione 28-37-50 mbar. Misure prodotto: mm 733x420x165 (piegato) e mm 733x420x400 (aperto). Fornita senza regolatore e senza tubo. Peso 8 kg.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003390	PZ	1	1	4200 W

*Disponibili Ricambi.



RF0073 STUFA A GAS INFRAROSSI

4200 W. A 3 regolazioni termiche. Accensione piezo elettrica, alloggiamento per bombola da 15 Kg. 4 ruote piroettanti. Dotata di dispositivo di sicurezza per spegnimento fiamma, 3 piastre in ceramica. Colore grigio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700330	PZ	1	1	"euro 90"
700334	PZ	1	1	"euro 92T" - tipo ventilato

*Disponibili Ricambi.



RF0074 STUFA A GAS METANO INFRAROSSI VENTILATA

Struttura in lamiera verniciata. Dotata di accensione piezo elettrica e dispositivo di sicurezza con autospegnimento contro la presenza di anidride carbonica. Con interruttore luminoso e predisposizione per fissaggio a muro. Tre posizioni riscaldanti. Ventilazione azionabile da interruttore tramite attacco a presa elettrica Dimensioni cm. 43x15x64, peso kg 7,6. Consumo orario 0,410 mc/h., pressione 20 mbar, volume massimo riscaldabile 110 mc. Potenza 4200 W.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700391	PZ	1	1	"Eco 42T"



RF0075 STUFA A GAS METANO INFRAROSSI

Struttura in lamiera verniciata. Bruciatore a tre piastre in ceramica. Dotata di accensione piezo elettrica e dispositivo di sicurezza con autospegnimento contro la presenza di anidride carbonica. Predisposizione per fissaggio a muro. Tre posizioni riscaldanti. Dimensioni cm. 43x15x64, peso kg 6,5. Consumo orario 0,410 mc/h., volume massimo riscaldabile 110 mc, Potenza 4200 W, pressione 20 mbar.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700390	PZ	1	1	"Eco 40"



RF0076 STUFA A GAS GPL INFRAROSSI

Struttura in lamiera verniciata. Bruciatore a tre piastre in ceramica. Dotata di accensione piezo elettrica e dispositivo di sicurezza con autospegnimento contro la presenza di anidride carbonica. Predisposizione per fissaggio a muro. Tre posizioni riscaldanti. Dimensioni cm. 43x15x64, peso kg 6,5. Consumo orario 0,305 gr/h., volume massimo riscaldabile 110 mc, Potenza 4200 W, pressione 28-30 mbar.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700388	PZ	1	1	"Eco 40 GPL"





RF0077 STUFA A GAS METANO BLUE-FLAME

Struttura in lamiera a verniciatura epossidica antigraffio. Con accensione piezo elettrica, dispositivo con doppia sicurezza 'stop gas' con analizzatore di atmosfera, che interviene spegnendo la stufa quando la percentuale di anidride carbonica raggiunge l'1,5% ed interrompe, automaticamente, l'erogazione di gas in caso di spegnimento accidentale. Coperchio termoresistente, vetro temperato, attacco a parete, rubinetto valvolato. Due posizioni riscaldanti (min/max). Dimensioni cm 42,5x14x64 peso kg 11. Consumo 0,310 mc/h., pressione 20 mbar, volume massimo riscaldabile 110 mc. Potenza 3200 W.

S *sicar*

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700396	PZ	1	1	"Eco 45" - colore grigio

*Disponibili Ricambi.



BK0050 KIT PER STUFA A GAS INFRAROSSI

Composizione: 1 regolatore GPL bassa pressione a taratura fissa 28/30 mbar omologato IMQ, 1 tubo da 1,25 mt per gas GPL UNI 7140 omologato IMQ a due strati con pressione esercizio 0,2 bar, 2 fascette stringitubo in acciaio temprato e galvanizzato da Ø 10-17 mm. In blister.

K **KONCRETO**

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
070030	BL	1	1	set 3 pezzi



RF0070 STUFA RADIANTE A FUNGO

E' un riscaldatore a raggi infrarossi funzionante a gas in bombole. Ideale per riscaldare bar, ristoranti, hotel, etc. E' munito di valvola automatica che garantisce una perfetta combustione a tutte le potenze. Acciaio verniciato. Dimensioni Ø cm 80 x h 220. Potenza 13 kw, con ruote.

K **KASART**

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700228	PZ	1	1	verniciata antracite
700230	PZ	1	1	verniciata bianca
700234	PZ	1	1	acciaio inox
700236	PZ	1	1	verniciata nera

*Disponibili Ricambi.



RF0071 STUFA RADIANTE PIRAMIDE ESAGONALE

Riscaldatore a gas ad alto impatto coreografico. Struttura e griglia di protezione in acciaio inox. Alimentazione gas propano oppure butano. Accensione piezoelettrica e valvola controllo di flusso certificata CE, tubo in vetro antiscoppio. Alloggio per bombola da 15 kg, sistema di sicurezza antibaltamento, riflettore per concentrare il calore prodotto uniformemente verso il basso. Con ruote per facilitarne gli spostamenti. Altezza cm. 195.

K **KASART**

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700245	PZ	1	1	12,5 kw

*Disponibili Ricambi.



RF0078 STUFA A GAS A PARABOLA

Brucciore a raggi infrarossi, parabola in alluminio, base in acciaio cromato. Munita di valvola di sicurezza.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700410	PZ	2	2	2600 W

RF0079 GENERATORE ARIA CALDA

Corpo in acciaio verniciato. Ideale per riscaldare ambienti di ampie superfici quali serre, allevamenti, magazzini, officine e garage, industrie alimentari e per asciugare intonaci e pitture. Alimentazione gas propano/butano, accensione piezo. Forte scudo anteriore di protezione. Motore con protezione termica. Cavo di alimentazione elettrica da 1,5 mt con spina e maniglia per il trasporto. Dotazione: tubo gas con raccordi e regolatore con valvola di sicurezza.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
517114	PZ	1	1	"Rem 17" Kw 16 - port.aria 300 m3/h
517118	PZ	1	1	"Rem 33" Kw 33 -port.aria 1000 m3/h
517122	PZ	1	1	"Rem 53M" Kw 53-port.aria 1450 m3/h

*Disponibili Ricambi.



Qlima
HOME MADE CLIMATES

RF0385 STUFA A COMBUSTIBILE 'R3224 X'

A stoppino. Con sistema anti-ribaltamento, arresto di sicurezza, protezione contro il surriscaldamento. Coperchio per vano batterie, tettuccio freddo: tetto 'safe top' appositamente studiato per far diminuire il calore nella parte superiore. Tasto spegnimento, sistema di sicurezza per sostituzione del serbatoio che determina lo spegnimento nel caso in cui il serbatoio venga rimosso, blocco stoppino che limita l'altezza della fiamma ed assicura combustione più pulita. Completa di filtro serbatoio. Ideale per ambienti da 40 fino a 85 mc. Consumo combustibile 0,25 lt/h, autonomia 16,8 ore max, capacità serbatoio (estraibile) lt 4,2. Con pompa manuale per approvvigionamento di combustibile. Batterie non incluse. Dimensioni: 455x295xh.495 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7007886	PZ	1	1	kw 2,4 colore nero



Qlima
HOME MADE CLIMATES

RF0389 STUFA A COMBUSTIBILE 'SRE 3531 TC-2'

Elettronica. Con sistema anti-ribaltamento, prevenzione gelo, programmatore 24 h, modalita' save (blocco della temperatura impostata per maggiore risparmio energetico), tappo a presa pulita, autonomia prolungata, funzione fuzzy logic (timer che permette l'autocontrollo della temperatura). Tasto sicurezza bimbi. Ideale per ambienti fino a 120 mc. Consumo combustibile 0,323 lt/h, autonomia 44 ore max, capacità serbatoio (estraibile) lt 5. Display LCD. Con pompa manuale per approvvigionamento di combustibile. Dimensioni: 371x299x429 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7007882	PZ	1	1	kw 1,08 > 3,1 - colore silver



Qlima
HOME MADE CLIMATES

RF0082 COMBUSTIBILE LIQUIDO 'SENSE'

A base di olio minerale. Punto di infiammabilità > 65°C. A bassa percentuale di fattore solfuro e con una quantità di aromatici inferiore allo 0,5%. Tanica in pet realizzata con materiale 100% riciclabile, completa di maniglia robusta per un pratico trasporto. Tappo di sicurezza con sigillo termosaldato. Prodotto specifico per stufe a combustibile.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050410	PZ	1	1	Lt. 8



Qlima
HOME MADE CLIMATES

RF0083 COMBUSTIBILE LIQUIDO 'EXTRA'

Quasi inodore a base di olio minerale. Punto di infiammabilità > 65°C. A bassa percentuale di fattore solfuro e con una quantità di aromatici inferiore allo 0,3%. Tanica in pet realizzata con materiale 100% riciclabile, completa di maniglia robusta per un pratico trasporto. Tappo di sicurezza con sigillo termosaldato. Prodotto specifico per stufe a combustibile.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705039	PZ	1	1	Lt.20





RF0084 COMBUSTIBILE LIQUIDO 'KRISTAL'

Totamente inodore, altamente puro a base di isoparaffina. Punto di infiammabilità > 65°C. A bassa percentuale di fattore solfuro e con una quantità di aromatici inferiore allo 0,007%. Tanica in pet realizzata con materiale 100% riciclabile, completa di maniglia robusta per un pratico trasporto. Tappo di sicurezza con sigillo termosaldato. Prodotto specifico per stufe a combustibile.

Klima
HOME MADE CLIMATES

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7050336	CF	1	1	Lt. 2 - confez. 6 taniche
7050340	PZ	1	1	Lt. 8
7050344	PZ	1	1	Lt.20



RF0085 COMBUSTIBILE LIQUIDO BIOETANOLO

Alcool etilico denaturato con eurodenaturante a base di etanolo prodotto dalla fermentazione e distillazione di vegetali quali barbabietole, viti, patate, cereali. Liquido totalmente incolore, è privo di zolfo ed ha un alto potere calorifico. Eco-compatibile, è adatto per biocaminetti a bioetanolo. Fornito in bottiglia plastica. Prodotto certificato.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705033	PZ	12	12	Lt. 1
7050334	PZ	4	4	Lt. 5



RF0086 LISTELLI ACCENDIFUOCO IN LEGNO

Ottimo prodotto per accensione di camini, stufe, barbecue. In legno misto essiccato (castagno, abete, pino). Peso orientativo confezione kg. 4 c.a., soggetto a calo di peso naturale.

KASART

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700894	CF	1	1	14 decimetri cubi - in scatola



RF0295 LEGNA DA ARDERE

In tronchetti di legno di faggio 100% da 25 cm. Indicata per camini, stufe, brace e fuoco di cottura in grill e barbecue. Peso orientativo confezione kg. 12 circa, soggetto a calo di peso naturale.

KASART

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700898	CF	1	1	28 decimetri cubi - in scatola



RF0359 TRONCHETTO DA ARDERE

In legno pressato 100% faggio. Ideale per stufe a legna e camini termici. Buon potere calorifico e bruciatura lenta. Realizzato in materiale conforme alla normativa sui biocombustibili solidi UNI EN ISO 17225-3:2014.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700879	CF	1	1	Kg 11 circa - in scatola



RF0089 COMPLETO CAMINO '669.A'

Set 4 pezzi. Con manico legno. Verniciatura a polvere.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700617	PZ	1	1	H cm 50



RF0304 COMPLETO CAMINO '693'

Set 4 pezzi. Con manico legno. Verniciatura a polvere.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700613	PZ	1	1	H cm 50



RF0305 COMPLETO CAMINO '664'

Set 4 pezzi. Con manico legno. Verniciatura a polvere.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700618	PZ	1	1	H cm 60



RF0090 COMPLETO CAMINO '640'

Set 4 pezzi. Con manico legno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700620	PZ	1	1	H cm 65



RF0307 COMPLETO CAMINO '641'

Set 4 pezzi. Con manico legno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700627	PZ	1	1	H cm 65





RF0091 COMPLETO CAMINO 'RITORTO'

In ferro battuto. Set composto da 4 pezzi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700624	PZ	1	1	H cm 56
700628	PZ	1	1	H cm 70



RF0092 COMPLETO CAMINO 'LISCIO'

In ferro battuto. Set composto da 4 pezzi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700612	PZ	1	1	H cm 67
700610	PZ	1	1	H cm 57



RF0306 COMPLETO CAMINO '652'

In ferro battuto. Set composto da 4 pezzi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700625	PZ	1	1	H cm 57



RF0303 COPPIA ALARI 'RITORTO'

In ferro battuto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700538	CP	1	1	cm 40 x 41 - 2 pezzi



RF0093 COPPIA ALARI 'LISCIO'

In ferro battuto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700530	CP	1	1	cm 35 x 40 - 2 pezzi





RF0094 BRUCIALEGNA PER CAMINO

In ferro battuto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700732	PZ	2	2	cm 45 x 35 x h 16
700734	PZ	2	2	cm 55 x 35 x h 16



RF0095 SCOPINO PER CAMINO 'PESANTE'

In ferro verniciato.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700758	PZ	1	10	cm 48



RF0096 PINZA A MOLLA PER CAMINO

In ferro.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700752	PZ	1	10	cm 55



RF0097 ATTIZZATOIO PER CAMINO

In ferro.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700756	PZ	1	10	cm 48



RF0098 PALETTA PER CAMINO

In ferro.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700754	PZ	1	10	cm 55





RF0099 PALETTA PER CAMINO IN LAMIERA

Manico in ferro.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700760	PZ	10	10	cm 12 x 16 - lunghezza totale cm 51



RF0100 SOFFIETTO PER CAMINO

In alluminio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700762	PZ	6	6	cm 66

UNIKO



RF0102 SCOPINO 'PIUMA'

Per caminetto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
610246	PZ	10	200	setola morbida

DISPONIBILE DA NOVEMBRE



RF0103 PORTALEGNA PER CAMINO DUE MANICI

In ferro battuto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700744	PZ	1	1	cm 40 x 32 x H 33



RF0104 PORTALEGNA PER CAMINO

In ferro battuto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700722	PZ	1	1	cm 40 x 32 x H 45






RF0105 PARASCINTILLE 'FISSO'

In ferro battuto, ritorto, curvo.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700630	PZ	1	1	cm 62 - H42



RF0106 PARASCINTILLE 'FISSO'

In ferro battuto, tipo retto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700700	PZ	1	1	cm 50 - H40
700702	PZ	1	1	cm 60 - H40
700704	PZ	1	1	cm 60 - H50



RF0108 PARASCINTILLE '3 ANTE'

In ferro battuto, ritorto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700636	PZ	1	1	cm 100 - H50
700634	PZ	1	1	cm 90 - H 50



RF0302 PARASCINTILLE PROFILO QUADRATO '3 ANTE'

Finitura nera.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7005032	PZ	1	1	cm 110 x H 55



RF0109 PARASCINTILLE PROFILO ARROTONDATO '4 ANTE'

Finitura nera.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7005035	PZ	1	1	cm 95 x H 50





RF0114 PULITORE PER VETRI FUMISTERIA 'FIREGLASS'

Disincrostante pulitore vetroceramica, termocamini, barbecue, forni & grill e piastre ad induzione. Rimuove perfettamente le incrostazioni e i grassi, lasciando le superfici pulite e senza residui. Elimina lo sporco dello smog dai muri e dai rivestimenti murali. La sua azione è decisa e immediata.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700804	PZ	12	12	ml 750



RF0116 ACCENDIFUOCO 'FLAMES'

Per accendere caminetti, grill e stufe.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700829	PZ	24	24	48 cubi



RF0117 ACCENDIFUOCO ECOLOGICO 'FLAMES'

Per accendere caminetti, grill e stufe.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008268	PZ	30	30	32 cubi



RF0118 TRONCHETTO SPAZZACAMINO 'FLAMES'

Bruca in 2 ore. Posizionato sul fondo del caminetto e lasciato all'interno dall'involucro in carta, va acceso dagli angoli della confezione. Nel processo di combustione emana sostanze catalitiche che aggrediscono e distaccano la fuliggine accumulata sulle pareti della canna fumaria. Manipolazione pulita, è estremamente facile e pratico nell'utilizzo.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008267	PZ	12	12	kg. 1,2



RF0119 ACCENDIFUOCO LIQUIDO 'FLAMES'

Indicato per l'accensione di legna e carbone. Non fa fumo ed è inodore. Da utilizzare in caminetti, grill e stufe. In bottiglia plastica dotata di tappo di sicurezza.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008255	PZ	12	12	lt. 1



RF0120 ACCENDIFUOCO GEL 'FLAMES'

Indicato per l'accensione di legna e carbone. Non fa fumo ed è inodore. Da utilizzare in caminetti, grill e stufe. In bottiglia plastica dotata di tappo di sicurezza.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008257	PZ	12	12	ML 1000



RF0121 PELLET PULISCI STUFA

Realizzato a base di prodotti naturali e minerali. Indicato per la pulizia e la manutenzione di stufe a pellet. Evita gli accumuli di fuliggine da bracieri, condutture e canne fumarie di stufe a pellet. Utilizzato regolarmente, migliora l'efficacia del riscaldamento e regolarizza il consumo eccessivo di prodotto. Sacco da 2 kg.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008259	CF	8	8	"Pellets clean"



RF0122 ESPOSITORE ACCENDIFUOCO 'FLAMES' 48 CUBI

In pallbox da terra in cartone ad alta resistenza. Fornito su pallet in legno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008311	CF	1	1	270 confezioni



RF0124 DIAVOLINA 'ACCENDIFUOCO'

Per accendere caminetti, grill e stufe.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700820	CF	24	24	40 cubi - art. 15300



RF0125 ESPOSITORE DIAVOLINA ACCENDIFUOCO 40 CUBI

Pallbox in cartone autoesponente.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008198	CF	1	1	48 cf. (banco) cm.37 x 29 x h.29,5
7008200	CF	1	1	240 cf. (terra) cm.39 x 59 x h.95





RF0126 DIAVOLINA 'ACCENDIFUOCO ECOLOGICA'

In legno naturale e paraffina che garantisce facili accensioni nel rispetto della natura.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008210	CF	24	24	28 cubi - art. 15312



RF0127 DIAVOLINA 'ACCENDIFUOCO/GRILL ECOLOGICA'

Per barbecue e camini. Realizzata con componenti ecologici che non producono cattivi odori e non sprigionano fumi che possono alterare il sapore dei cibi. Prodotto proveniente da energie rinnovabili e legno certificato.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700824	CF	24	24	24 cubi - art. 15330



RF0128 DIAVOLINA 'ACCENDIFUOCO ECOLOGICA'

In legno naturale e paraffina che garantisce facili accensioni nel rispetto della natura. Prodotto certificato FSC, proveniente da energie rinnovabili.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008220	CF	6	6	100 cubi - art. 15317



RF0129 DIAVOLINA 'ECO RICCI'

Accendifuoco, spirali in legno e cera naturale.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008216	CF	6	6	24 spirali - art. 15332



RF0130 DIAVOLINA 'SPAZZACAMINO'

Spazza chimicamente in pochi minuti la fuliggine da qualunque camino.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700840	PZ	12	12	gr. 270 - art. 15000





RF0131 DIAVOLINA 'CEPPO SPAZZACAMINO'

Messa direttamente nel fuoco ardente, nel bruciare, rilascia la polvere spazzacamino.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700848	PZ	6	6	art. 15030



RF0132 DIAVOLINA 'PELLET - SPAZZACAMINO'

Per eliminare gli accumuli di fuliggine dal braciere, dalle condutture e dalla canna fumaria delle stufe a pellet. Confezione da 1,5 kg.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7008212	CF	10	10	art. 15020



RF0334 BIDONE ASPIRACENERE 'KALOS'

Per aspirare ceneri da stufe, camini e barbecue. Con pulsante per lo scuotimento pneumatico del filtro. Completo di tubo flessibile resistente al calore da 150 cm e lancia metallica di 23 cm, cavo elettrico di alimentazione da 150 cm. Filtro Hepa, carrello con tre ruote pivotanti. Funzione soffiante. Non adatto per ceneri calde. Tensione 230V-50Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007810	PZ	1	1	Lt. 25 - 1200 W

*Disponibili Ricambi.

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE DI MAGAZZINO



RF0137 BIDONE ASPIRACENERE 'CENEPLUS'

Per aspirare la cenere da stufe, camini e barbecue. Carrello porta accessori. Dotato di 4 ruote. Con filtro Hepa protetto da rete metallica. Filtro ricambio 800757.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800700	PZ	1	1	Lt. 18 - 950 W



RF0138 BIDONE ASPIRACENERE 'CENEHOT PRO'

Ottimo per aspirare ceneri calde (max. 40°C) e fredde da stufe, camini, barbecue, forni. Bidone in metallo e struttura metallica a protezione del gruppo di filtrazione del motore. Dotato di carrello porta accessori con 4 ruote. Impugnatura per il trasporto e funzione soffiante. Corredato da 1 tubo metallico flessibile 1,80 m + 20 cm lancia piatta metallica, 1 filtro HEPA con rete metallica a trattamento speciale contro le ceneri calde e 1 prefiltro ignifugo. Motore 230V-50Hz, depressione 17 Kpa. Ricambio filtro 800749.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800702	PZ	1	1	Lt. 25 - 1200 W





RF0139 BIDONE ASPIRACENERE 'CENEHOT'

Indicato per aspirare ceneri calde (<40°C) da stufe, camini e barbecue. Tubo flessibile in metallo da 1,10 mt con lancia da 20 cm. Funzione di soffiaggio, filtro intercambiabile. Maniglia per il trasporto e carrello porta accessori. Dotato di 4 ruote. Con filtro Hepa protetto da doppia rete metallica. Ricambio filtro 800749.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800690	PZ	1	1	Lt. 18 - 950 W

*Disponibili Ricambi.



RF0141 BIDONE ASPIRACENERE A BATTERIA 'E 12B'

Per aspirare ceneri fredde da stufe, camini e barbecue. Con batteria a litio 18V - 2Ah, filtro Hepa protetto da rete metallica. Cerniere aggancio/sgancio rapido, fusto in acciaio, maniglia integrata. Funzione soffiaggio. Accessori inclusi: tubo aspirazione flessibile in metallo (Ø 35 mm / 1 m), tubo in alluminio Ø 34mm / 23cm.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8006974	PZ	1	1	Lt. 12

*Disponibili Ricambi.



RF0143 TUBO PER CANNA FUMARIA

In acciaio inox. Fornito senza guarnizioni. Consegnato scatola.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702180	PZ	4	4	Ø cm 8 mt 0,5
7022002	PZ	4	4	Ø cm 10 mt 0,5
7022004	PZ	2	2	Ø cm 12 mt 0,5
7022006	PZ	2	2	Ø cm 13 mt 0,5
7022008	PZ	2	2	Ø cm 14 mt 0,5
7022010	PZ	2	2	Ø cm 15 mt 0,5
7022012	PZ	2	2	Ø cm 16 mt 0,5
7022020	PZ	2	2	Ø cm 18 mt 0,5
7022024	PZ	2	2	Ø cm 20 mt 0,5
7022032	PZ	4	4	Ø cm 25 mt 0,5
7022034	PZ	4	4	Ø cm 30 mt 0,5



RF0144 TUBO PER CANNA FUMARIA

In acciaio inox AISI 304. Fornito senza guarnizioni. Consegnato scatola.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702182	PZ	5	5	Ø cm 8 mt. 1
702260	PZ	4	4	Ø cm 10 mt 1
702262	PZ	4	4	Ø cm 12 mt 1
702264	PZ	4	4	Ø cm 13 mt 1
702266	PZ	5	5	Ø cm 14 mt 1
702268	PZ	4	4	Ø cm 15 mt 1
702270	PZ	3	3	Ø cm 16 mt 1
702272	PZ	3	3	Ø cm 18 mt 1
702274	PZ	2	2	Ø cm 20 mt 1
702276	PZ	2	2	Ø cm 25 mt 1
702278	PZ	2	2	Ø cm 30 mt 1



RF0314 TUBO TELESCOPICO PER CANNA FUMARIA

In acciaio inox AISI 304. Utile per tratti rettilinei di lunghezza non coperta dagli elementi standard o per compensare dilatazioni termiche su linee in cui vi sono due punti fissi. Fornito senza guarnizioni. Dimensioni: elemento fisso h. 55 mm, elemento telescopico chiuso h. 250 mm - aperto h. 350 mm.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7025900	PZ	1	15	Ø cm 8
7025902	PZ	1	10	Ø cm 10
7025916	PZ	1	15	Ø cm 20
7025922	PZ	1	16	Ø cm 25



RF0145 TUBO DOPPIA PARETE

In acciaio inox. Spessore 5/10. Rivestimento: interno acciaio tipo AISI 316, esterno acciaio tipo AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702600	PZ	1	1	Ø cm 8/13 mt. 0,5
702608	PZ	1	1	Ø cm 8/13 mt. 1
7026010	PZ	1	1	Ø cm 10/15 mt. 0,5
702609	PZ	1	1	Ø cm 10/15 mt. 1
702602	PZ	1	1	Ø cm 20/25 mt. 0,5
702614	PZ	1	1	Ø cm 20/25 mt. 1
702603	PZ	1	1	Ø cm 25/30 mt. 0,5
702616	PZ	1	1	Ø cm 25/30 mt. 1



RF0147 TUBO PER CANNA FUMARIA

In lamiera zincata.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702230	PZ	1	6	cm 20 x 20 mt 1



RF0404 TUBO DOPPIA PARETE

In acciaio inox. Spessore 5/10. Rivestimento: interno acciaio tipo AISI 316, esterno acciaio tipo AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7026800	PZ	1	12	Ø cm 8/13 mt. 0,5
7026802	PZ	1	12	Ø cm 15/20 mt. 0,5
7026812	PZ	1	4	Ø cm 25/30 mt. 0,5
7026826	PZ	1	3	Ø cm 15/20 mt. 1
7026830	PZ	1	2	Ø cm 20/25 mt. 1
7026832	PZ	1	2	Ø cm 25/30 mt. 1



RF0309 RACCORDO A 'T'

In acciaio inox AISI 304. Attacco femmina. Fornito senza tappo recupero condensa.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7021900	PZ	1	25	Ø cm 8
7021902	PZ	1	25	Ø cm 10
7021904	PZ	1	12	Ø cm 12
7021906	PZ	1	15	Ø cm 13
7021908	PZ	1	5	Ø cm 14
7021910	PZ	1	15	Ø cm 15
7021912	PZ	1	5	Ø cm 16
7021914	PZ	1	10	Ø cm 18
7021916	PZ	1	10	Ø cm 20
7021918	PZ	1	6	Ø cm 25
7021920	PZ	1	3	Ø cm 30



RF0301 TAPPO RECUPERO CONDENSA

Per raccordi in acciaio a 'T'. Senza tappo. AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7021130	PZ	1	50	Ø 8 cm
7021132	PZ	1	50	Ø 10 cm
7021134	PZ	1	25	Ø 12 cm
7021136	PZ	1	50	Ø 13 cm
7021138	PZ	1	50	Ø 15 cm
7021140	PZ	1	25	Ø 16 cm
7021142	PZ	1	25	Ø 18 cm
7021144	PZ	1	10	Ø 20 cm
7021146	PZ	1	20	Ø 25 cm
7021148	PZ	1	10	Ø 30 cm





RF0312 GOMITO A 15°

In acciaio inox AISI 304. Spessore 0,5 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7025800	PZ	1	25	Ø cm 8
7025802	PZ	1	18	Ø cm 10
7025816	PZ	1	10	Ø cm 20
7025822	PZ	1	15	Ø cm 25



RF0313 GOMITO A 30°

In acciaio inox AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7025840	PZ	1	25	Ø cm 8
7025842	PZ	1	18	Ø cm 10
7025856	PZ	1	10	Ø cm 20
7025862	PZ	1	10	Ø cm 25



RF0148 GOMITO A 45°

In acciaio inox AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702184	PZ	1	73	Ø cm 8
702510	PZ	1	48	Ø cm 10
702512	PZ	1	27	Ø cm 12
702516	PZ	1	10	Ø cm 13
702518	PZ	1	48	Ø cm 14
702519	PZ	1	36	Ø cm 15
702520	PZ	1	36	Ø cm 16
702522	PZ	1	20	Ø cm 18
702524	PZ	1	20	Ø cm 20
702526	PZ	1	10	Ø cm 25
702528	PZ	1	6	Ø cm 30



RF0149 GOMITO A 90°

In acciaio inox AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702186	PZ	1	45	Ø cm 8
702540	PZ	1	27	Ø cm 10
702542	PZ	1	15	Ø cm 12
702514	PZ	1	12	Ø cm 13
702546	PZ	1	22	Ø cm 14
702548	PZ	1	24	Ø cm 15
702550	PZ	1	24	Ø cm 16
702552	PZ	1	10	Ø cm 18
702554	PZ	1	10	Ø cm 20
702556	PZ	1	7	Ø cm 25
702558	PZ	1	3	Ø cm 30



RF0311 GOMITO A 90° GIREVOLE

Consente di effettuare spostamenti da 0° a 90°. In acciaio inox AISI 316.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7025700	PZ	1	10	Ø cm 8
7025702	PZ	1	5	Ø cm 10
7025716	PZ	1	10	Ø cm 20
7025722	PZ	1	8	Ø cm 25





RF0150 GOMITO DOPPIA PARETE A 45°

In acciaio inox. Spessore 5/10. Rivestimento: interno acciaio tipo AISI 316, esterno acciaio tipo AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702624	PZ	1	15	Ø cm 8/13
702626	PZ	1	12	Ø cm 10/15
702628	PZ	1	6	Ø cm 15/20
702632	PZ	1	6	Ø cm 20/25
702634	PZ	1	5	Ø cm 25/30



RF0151 MANICOTTO

In acciaio inox AISI 304. Attacco F/F.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702564	PZ	1	10	Ø cm 8
702565	PZ	1	10	Ø cm 10
702566	PZ	1	12	Ø cm 12
702568	PZ	1	12	Ø cm 13
702569	PZ	1	15	Ø cm 14
702570	PZ	1	15	Ø cm 15
702572	PZ	1	12	Ø cm 16
702574	PZ	1	12	Ø cm 18
702576	PZ	1	12	Ø cm 20
702578	PZ	1	12	Ø cm 25
702580	PZ	1	8	Ø cm 30



RF0152 MANICOTTO

In acciaio inox AISI 304. Attacco M/M.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702582	PZ	1	10	Ø cm 8
702583	PZ	1	10	Ø cm 10
702584	PZ	1	12	Ø cm 12
702586	PZ	1	12	Ø cm 13
702588	PZ	1	15	Ø cm 15
702590	PZ	1	12	Ø cm 16
702592	PZ	1	12	Ø cm 18
702594	PZ	1	12	Ø cm 20
702596	PZ	1	12	Ø cm 25
702598	PZ	1	8	Ø cm 30



RF0153 MANICOTTO

Acciaio inox AISI 304. Attacco M/F.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7025100	PZ	1	10	Ø cm 8
7025101	PZ	1	10	Ø cm 10
7025102	PZ	1	12	Ø cm 12
7025104	PZ	1	12	Ø cm 13
7025105	PZ	1	15	Ø cm 14
7025106	PZ	1	15	Ø cm 15
7025108	PZ	1	12	Ø cm 16
7025110	PZ	1	12	Ø cm 18
7025112	PZ	1	12	Ø cm 20
7025114	PZ	1	12	Ø cm 25
7025116	PZ	1	8	Ø cm 30



RF0154 RACCORDO A 'Y' 135°

In acciaio inox AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702750	PZ	1	5	Ø cm 15
702756	PZ	1	5	Ø cm 20
702762	PZ	1	12	Ø cm 25





RF0156 RACCORDO DOPPIA PARETE A 'T' 90°

In acciaio inox. Senza tappo. Spessore 5/10. Rivestimento: interno acciaio tipo AISI 316, esterno acciaio tipo AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702640	PZ	1	1	Ø cm 8/13
702642	PZ	1	1	Ø cm 10/15
702644	PZ	1	1	Ø cm 15/20
702652	PZ	1	1	Ø cm 25/30



RF0403 RACCORDO DOPPIA PARETE A 'T' 90°

In acciaio inox. Senza tappo. Spessore 5/10. Rivestimento: interno acciaio tipo AISI 316, esterno acciaio tipo AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7026700	PZ	1	5	Ø cm 8/13
7026702	PZ	1	2	Ø cm 10/15
7026706	PZ	1	1	Ø cm 15/20
7026710	PZ	1	1	Ø cm 20/25
7026712	PZ	1	2	Ø cm 25/30



RF0157 RACCORDO MONO/DOPPIA PARETE

In acciaio inox AISI 304.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702680	PZ	1	1	M.P. Ø 8 M - D.P. Ø 10 F
702682	PZ	1	18	M.P. Ø 8 M - D.P. Ø 13 F
702684	PZ	1	1	M.P. Ø 8 M - D.P. Ø 15 F
702686	PZ	1	18	M.P. Ø 10 M - D.P. Ø 15 F
702690	PZ	1	1	M.P. Ø 13 M - D.P. Ø 20 F
702692	PZ	1	10	M.P. Ø 15 M - D.P. Ø 20 F
702694	PZ	1	1	M.P. Ø 16 M - D.P. Ø 20 F



RF0159 RIDUZIONE

In acciaio inox AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701989	PZ	1	50	Ø cm 14 M - 12 F
701991	PZ	1	25	Ø cm 20 M - 18 F
701992	PZ	1	10	Ø cm 25 M - 20 F
701994	PZ	1	10	Ø cm 30 M - 20 F
701996	PZ	1	10	Ø cm 30 M - 25 F



RF0160 AUMENTO

In acciaio inox AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702000	PZ	1	8	cm 20 x 20 - Ø cm 20
702002	PZ	1	8	cm 25 x 25 - Ø cm 25
702004	PZ	1	4	cm 30 x 30 - Ø cm 30





RF0161 AUMENTO

Questo elemento consente di aumentare il diametro della canna fumaria. In acciaio inox AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702158	PZ	1	25	8 M - Ø cm 10 F
702160	PZ	1	10	8 M - Ø cm 12 F
702161	PZ	1	25	10 M - Ø cm 12 F
702162	PZ	1	40	12 M - Ø cm 16 F
702163	PZ	1	10	13 M - Ø cm 15 F
702164	PZ	1	30	13 M - Ø cm 18 F
702166	PZ	1	10	15 M - Ø cm 20 F
702167	PZ	1	30	16 M - Ø cm 18 F
702168	PZ	1	25	16 M - Ø cm 20 F
702172	PZ	1	12	20 M - Ø cm 25 F



RF0162 FUMAIOLO AD 'H' ANTIVENTO

In lamiera zincata. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703430	PZ	1	1	Ø cm 20



RF0163 FUMAIOLO GIREVOLE

In lamiera zincata, con cuscinetto a bagno d'olio. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703610	PZ	1	1	Ø cm 10
703612	PZ	1	1	Ø cm 12
703614	PZ	1	1	Ø cm 13
703616	PZ	1	1	Ø cm 14
703618	PZ	1	1	Ø cm 15
703620	PZ	1	1	Ø cm 16
703622	PZ	1	1	Ø cm 18
703624	PZ	1	1	Ø cm 20
703626	PZ	1	1	Ø cm 25
703628	PZ	1	1	Ø cm 30



RF0164 FUMAIOLO GIREVOLE

In lamiera zincata, con cuscinetto a bagno d'olio. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703640	PZ	1	1	cm 20 x 20
703642	PZ	1	1	cm 22 x 22
703644	PZ	1	1	cm 25 x 25
703646	PZ	1	1	cm 27 x 27
703650	PZ	1	1	cm 32 x 32
703654	PZ	1	1	cm 37 x 37
703658	PZ	1	1	cm 42 x 42



RF0165 FUMAIOLO A CAPPELLO

In lamiera zincata. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703524	PZ	1	1	Ø cm 20
703526	PZ	1	1	Ø cm 25



RF0166 FUMAIOLO A CAPPELLO

In lamiera zincata. Attacco maschio.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703532	PZ	1	1	cm 20 x 20
703534	PZ	1	1	cm 25 x 25



RF0167 FUMAIOLO A CAPPELLO

In acciaio inox AISI 304. Attacco maschio.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702190	PZ	1	40	Ø cm 8
703540	PZ	1	30	Ø cm 10
703542	PZ	1	20	Ø cm 12
703544	PZ	1	20	Ø cm 13
703546	PZ	1	12	Ø cm 14
703548	PZ	1	12	Ø cm 15
703550	PZ	1	12	Ø cm 16
703552	PZ	1	16	Ø cm 18
703554	PZ	1	16	Ø cm 20
703556	PZ	1	8	Ø cm 25
703558	PZ	1	5	Ø cm 30



RF0371 FUMAIOLO A CAPPELLO ANTIPIOGGIA

In acciaio inox AISI 304. Attacco maschio.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7035900	PZ	1	1	Ø cm 8
7035902	PZ	1	1	Ø cm 10
7035904	PZ	1	1	Ø cm 12
7035910	PZ	1	1	Ø cm 15
7035916	PZ	1	1	Ø cm 20
7035922	PZ	1	1	Ø cm 25
7035924	PZ	1	1	Ø cm 30



RF0168 FUMAIOLO A CAPPELLO DOPPIA PARETE 'ANTIVENTO'

In acciaio inox. Spessore 5/10. Rivestimento: interno acciaio tipo AISI 316, esterno acciaio tipo AISI 304.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702670	PZ	1	1	Ø 8/13 cm
702671	PZ	1	1	Ø 10/15 cm
702672	PZ	1	1	Ø 15/20 cm
702676	PZ	1	1	Ø 20/25 cm
702678	PZ	1	1	Ø 25/30 cm



RF0169 FUMAIOLO A CAPPELLO 'QUATTRO VENTI'

Elemento terminale della canna fumaria con disco anti-pioggia, usato come protezione dalle intemperie. In acciaio inox AISI 304. Attacco maschio. Base Tonda.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702192	PZ	1	1	Ø cm 8
703508	PZ	1	1	Ø cm 10
703510	PZ	1	1	Ø cm 12
703512	PZ	1	1	Ø cm 13
703513	PZ	1	1	Ø cm 14
703514	PZ	1	1	Ø cm 15
703516	PZ	1	1	Ø cm 16
703518	PZ	1	1	Ø cm 18
703560	PZ	1	1	Ø cm 20
703562	PZ	1	1	Ø cm 25
7035628	PZ	1	1	Ø cm 30





RF0170 FUMAIOLO A CAPPELLO 'QUATTRO VENTI'

Elemento terminale della canna fumaria con disco anti-pioggia, usato come protezione dalle intemperie. In acciaio inox AISI 304. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703572	PZ	1	1	cm 20 x 20
703574	PZ	1	1	cm 22 x 22
703564	PZ	1	1	cm 25 x 25
703565	PZ	1	1	cm 27 x 27
703566	PZ	1	1	cm 30 x 30
703567	PZ	1	1	cm 32 x 32
703568	PZ	1	1	cm 35 x 35
703569	PZ	1	1	cm 37 x 37
703570	PZ	1	1	cm 42 x 42



RF0171 FUMAIOLO RADIANTE

In lamiera zincata, con cuscinetto a bagno d'olio. Agevola, in maniera più rapida, l'emissione dei fumi. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703668	PZ	1	1	Ø cm 10
7036688	PZ	1	1	Ø cm 12
703669	PZ	1	1	Ø cm 13
703666	PZ	1	1	Ø cm 15
703670	PZ	1	1	Ø cm 20
703672	PZ	1	1	Ø cm 25



RF0172 FUMAIOLO RADIANTE

In lamiera zincata, con cuscinetto a bagno d'olio. Agevola, in maniera più rapida, l'emissione dei fumi. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703680	PZ	1	1	cm 20 x 20
703682	PZ	1	1	cm 22 x 22
703684	PZ	1	1	cm 25 x 25
703686	PZ	1	1	cm 27 x 27
703690	PZ	1	1	cm 32 x 32
703694	PZ	1	1	cm 37 x 37
703698	PZ	1	1	cm 42 x 42



RF0173 FUMAIOLO RADIANTE

In acciaio inox AISI 304, con cuscinetto a bagno d'olio. Agevola in maniera più rapida l'emissione di fumi. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703708	PZ	1	1	Ø cm 8
703710	PZ	1	1	Ø cm 10
703712	PZ	1	1	Ø cm 12
703714	PZ	1	1	Ø cm 13
703716	PZ	1	1	Ø cm 14
703717	PZ	1	1	Ø cm 15
7037177	PZ	1	1	Ø cm 16
703719	PZ	1	1	Ø cm 18
703722	PZ	1	1	Ø cm 20
703724	PZ	1	1	Ø cm 25
703726	PZ	1	1	Ø cm 30




RF0174 FUMAIOLO RADIANTE

In acciaio inox AISI 304, con cuscinetto a bagno d'olio. Agevola, in maniera più rapida, l'emissione dei fumi. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703742	PZ	1	1	cm 20 x 20
703743	PZ	1	1	cm 22 x 22
703744	PZ	1	1	cm 25 x 25
703746	PZ	1	1	cm 27 x 27
703748	PZ	1	1	cm 30 x 30
703750	PZ	1	1	cm 32 x 32
703752	PZ	1	1	cm 35 x 35
703754	PZ	1	1	cm 37 x 37
703756	PZ	1	1	cm 40 x 40
703758	PZ	1	1	cm 42 x 42





RF0175 ROSONE IN ACCIAIO INOX

Per uso interno. AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7023202	PZ	1	10	Ø cm 10
7023206	PZ	1	10	Ø cm 13
7023210	PZ	1	10	Ø cm 15
7023212	PZ	1	10	Ø cm 16
7023214	PZ	1	5	Ø cm 18
7023220	PZ	1	10	Ø cm 25
7023222	PZ	1	5	Ø cm 30



RF0176 FUMAIOLO ELETTRICO - ASPIRAFUMO

Aspiratore per fumo, ideale per eliminare fuoriuscite di fumo dovute al cattivo funzionamento della canna fumaria. Dotato di attacco elettrico e fornito di un sistema di protezione interna per gli sbalzi di tensione. Completo di variatore di velocità, da collocare nelle vicinanze del camino in grado di depressurizzare il canale/sistema creando aspirazione forzata all'interno dello stesso. Applicazione a tetto, su condotti destinati allo smaltimento in atmosfera di fumi generati da combustione di apparecchi a legna o in caso di ambienti in cui si necessita un'attività di riciclo. Attacco quadro. Conforme alle normative di sicurezza CE.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703794	PZ	1	1	radiante - da cm 30 a 40



RF0177 REGOLATORE DI VELOCITA'

Per fumaiolo elettrico.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703787	PZ	1	1	quattro velocità



RF0178 TUBO FLESSIBILE

In alluminio. Per uso civile ed industriale. Spessore 1,25 mm, temperatura di funzionamento/resistenza max +250° C. Estensibile fino a 3 metri. Colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703108	PZ	9	9	Ø cm 8
703110	PZ	6	6	Ø cm 10
703113	PZ	6	6	Ø cm 12
703114	PZ	6	6	Ø cm 13
703111	PZ	6	6	Ø cm 14



RF0179 TUBO FLESSIBILE

In alluminio. Per uso civile ed industriale. Spessore 1,25 mm, temperatura di funzionamento/resistenza max +250° C. Estensibile fino a 3 metri. Colore naturale.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703100	PZ	9	9	Ø cm 8
703102	PZ	6	6	Ø cm 10
703104	PZ	6	6	Ø cm 11
703106	PZ	6	6	Ø cm 12
7031067	PZ	6	6	Ø cm 13
703107	PZ	6	6	Ø cm 14
703118	PZ	6	6	Ø cm 15
703120	PZ	6	6	Ø cm 16
703122	PZ	6	6	Ø cm 18
703124	PZ	6	6	Ø cm 20
703126	PZ	2	2	Ø cm 25
703128	PZ	2	2	Ø cm 30



RF0180 TUBO IN ACCIAIO

In acciaio alluminato di colore nero. Verniciatura siliconica a liquido resistente alle alte temperature e anti graffio. Temperatura di esercizio max. 400°. Spessore 2 mm. Per uso interno, specifico per stufe a legna.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702306	PZ	1	2	Ø cm 12 x 50
702308	PZ	1	1	Ø cm 12 x 100
702310	PZ	1	2	Ø cm 13 x 50
702300	PZ	1	1	Ø cm 13 x 100
702312	PZ	1	2	Ø cm 15 x 50
702302	PZ	1	1	Ø cm 15 x 100
702314	PZ	1	2	Ø cm 16 x 50
702304	PZ	1	1	Ø cm 16 x 100



RF0181 GOMITO IN ACCIAIO

In acciaio alluminato di colore nero. Verniciatura siliconica a liquido resistente alle alte temperature e anti graffio. Temperatura di esercizio max. 400°. Spessore 2 mm. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702370	PZ	1	1	Ø cm 12 - 45°
702376	PZ	1	1	Ø cm 12 - 90°
702372	PZ	1	1	Ø cm 13 - 45°
702378	PZ	1	1	Ø cm 13 - 90°
702374	PZ	1	1	Ø cm 15 - 45°
702380	PZ	1	1	Ø cm 15 - 90°
702375	PZ	1	1	Ø cm 16 - 45°
702382	PZ	1	1	Ø cm 16 - 90°



RF0182 GOMITO IN ACCIAIO ORIENTABILE

In acciaio alluminato di colore nero. Con ispezione. Spessore 2 mm. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702334	PZ	1	1	Ø cm 12 - 90°
702335	PZ	1	1	Ø cm 13 - 90°
702337	PZ	1	1	Ø cm 15 - 90°



RF0183 GOMITO

In acciaio nero. Con ispezione. Spessore 2 mm. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702325	PZ	1	1	Ø cm 12 - 90°



RF0186 MANICOTTO IN ACCIAIO NERO

In acciaio alluminato. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7024710	PZ	1	10	Ø cm 10 F/F - sp.1,2 mm (pellet)
702488	PZ	1	12	Ø cm 12 M/M - sp.2 mm (legna)
702472	PZ	1	12	Ø cm 12 F/F - sp.2 mm (legna)
702490	PZ	1	12	Ø cm 13 M/M - sp.2 mm (legna)
702474	PZ	1	12	Ø cm 13 F/F - sp.2 mm (legna)
702494	PZ	1	15	Ø cm 15 M/M - sp.2 mm (legna)
702478	PZ	1	15	Ø cm 15 F/F - sp.2 mm (legna)





RF0184 TUBO IN ACCIAIO CON VALVOLA

In acciaio alluminato di colore nero. Spessore 2 mm. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702339	PZ	1	1	Ø cm 12 x 25
702340	PZ	1	1	Ø cm 13 x 25
702342	PZ	1	1	Ø cm 15 x 25
702344	PZ	1	1	Ø cm 16 x 25



RF0185 RACCORDO IN ACCIAIO A 'T'

In acciaio alluminato di colore nero. Con tappo recupero condensa. Spessore 2 mm. Attacco F/F. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702366	PZ	1	1	Ø cm 12
702362	PZ	1	1	Ø cm 13
702363	PZ	1	1	Ø cm 15
702364	PZ	1	1	Ø cm 16



RF0383 FASCETTA DI BLOCCAGGIO PER TUBI 'PELLET'

In acciaio verniciato nero. Per l'installazione su tubi in acciaio nero da 1,2 mm di spessore. Indicata per aumentare la resistenza meccanica nella giunzione tra due elementi per l'intubamento dei condotti fumari.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7039620	PZ	1	10	Ø cm 8
7039622	PZ	1	10	Ø cm 10



RF0187 COLLARE REGGITUBO REGOLABILE

In acciaio alluminato di colore nero. Spessore 2 mm. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702346	PZ	1	10	Ø cm 8
702347	PZ	1	1	Ø cm 10
702348	PZ	1	1	Ø cm 12
702350	PZ	1	1	Ø cm 13
702352	PZ	1	30	Ø cm 15
702354	PZ	1	1	Ø cm 16



RF0384 COLLARE REGGITUBO NERVATO PER TUBI 'PELLET'

In acciaio verniciato nero. Per l'ancoraggio di canali di fumo con tubi in acciaio nero da 1,2 mm di spessore. Completo di vite e tassello.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7039640	PZ	2	50	Ø cm 8
7039642	PZ	2	10	Ø cm 10





RF0188 RIDUZIONE IN ACCIAIO

In acciaio alluminato di colore nero. Spessore 2 mm. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701980	PZ	1	12	Ø cm 13 F-12 M
701982	PZ	1	6	Ø cm 15 F-12 M
701984	PZ	1	20	Ø cm 15 F-13 M
701986	PZ	1	1	Ø cm 15 F-14 M



RF0189 AUMENTO IN ACCIAIO

In acciaio alluminato di colore nero. Spessore 2 mm. Per uso interno.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702460	PZ	1	5	Ø cm 12 F-13 F
702462	PZ	1	10	Ø cm 12 F-15 F
702464	PZ	1	1	Ø cm 14 F-15 F



RF0190 ROSONE ELLITTICO IN ACCIAIO

In acciaio alluminato di colore nero. Per inclinazioni a 45°. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702386	PZ	1	1	Ø cm 8 - spessore 1,2 mm
702388	PZ	1	1	Ø cm 10 - spessore 1,2 mm
702390	PZ	1	10	Ø cm 12 - spessore 2 mm
702392	PZ	1	10	Ø cm 13 - spessore 2 mm
702394	PZ	1	10	Ø cm 15 - spessore 2 mm
702396	PZ	1	10	Ø cm 16 - spessore 2 mm



RF0191 ROSONE IN ACCIAIO

In acciaio alluminato di colore nero. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702326	PZ	1	20	Ø cm 8 - spessore 1,2 mm
702327	PZ	1	15	Ø cm 10 - spessore 1,2 mm
7023270	PZ	1	1	Ø cm 12 - spessore 2 mm
7023272	PZ	1	10	Ø cm 13 - spessore 2 mm
7023274	PZ	1	1	Ø cm 15 - spessore 2 mm
7023276	PZ	1	10	Ø cm 16 - spessore 2 mm



RF0192 TUBO 'PELLET'

In acciaio Fe nero. Spessore 1,2 mm. Verniciatura silconica a liquido resistente alle alte temperature e anti graffio. Completo di guarnizioni. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702290	PZ	2	2	Ø cm 8 x 25



RF0391 ROSONE IN ACCIAIO

Tipo regolabile. Per uso interno, in acciaio AISI 304. Asola di regolazione 22 mm.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7023250	PZ	1	10	Ø cm 8
7023252	PZ	1	10	Ø cm 10
7023254	PZ	1	10	Ø cm 12
7023256	PZ	1	10	Ø cm 13
7023258	PZ	1	10	Ø cm 14
7023260	PZ	1	10	Ø cm 15
7023262	PZ	1	10	Ø cm 16
7023264	PZ	1	10	Ø cm 18
7023266	PZ	1	10	Ø cm 20
7023268	PZ	1	10	Ø cm 25
7023269	PZ	1	10	Ø cm 30



RF0192 TUBO 'PELLET'

In acciaio Fe nero. Spessore 1,2 mm. Verniciatura siliconica a liquido resistente alle alte temperature e anti graffio. Completo di guarnizioni. Per uso interno.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702292	PZ	2	2	Ø cm 8 x 50
702294	PZ	2	2	Ø cm 8 x 100
702296	PZ	2	2	Ø cm 10 x 50
702298	PZ	2	2	Ø cm 10 x 100



RF0193 GOMITO 'PELLET'

In acciaio Fe nero. Spessore 1,2 mm. Per uso interno.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702316	PZ	2	2	Ø cm 8 - 45°
702318	PZ	1	1	Ø cm 8 - 90°
702320	PZ	2	2	Ø cm 10 - 45°
702322	PZ	1	1	Ø cm 10 - 90°



RF0194 GOMITO 'PELLET'

In acciaio Fe nero. Con ispezione. Spessore 1,2 mm. Per uso interno.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702319	PZ	1	1	Ø cm 8 - 90°
702324	PZ	1	1	Ø cm 10 - 90°



RF0195 RACCORDO A T 'PELLET'

In acciaio Fe nero. Con tappo recupero condensa. Spessore 1,2 mm. Per uso interno.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702360	PZ	1	1	Ø cm 8
702361	PZ	1	1	Ø cm 10





RF0196 MANICOTTO 'PELLET'

In acciaio Fe nero. Spessore 1,2 mm. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702468	PZ	1	10	Ø cm 8 M/M
702470	PZ	1	10	Ø cm 8 F/F
702471	PZ	1	10	Ø cm 10 M/M



RF0197 FUMAIOLO A CAPPELLO 'CINESE'

Elemento che va usato sulla sommità di canne fumarie come protezione dalle precipitazioni. In acciaio AISI 304 nero opaco. Attacco maschio. Serie Pellet.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702284	PZ	1	1	Ø 8 cm
702288	PZ	1	1	Ø 10 cm



RF0374 FUMAIOLO A CAPPELLO 'QUATTRO VENTI'

Elemento terminale della canna fumaria, usato come protezione dalle intemperie in zone particolarmente ventose. In acciaio inox AISI 304, verniciato nero. Attacco maschio, base tonda. Serie Pellet.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7022870	PZ	1	1	Ø 8 cm
7022874	PZ	1	1	Ø 10 cm



RF0198 ESALATORE GRIGLIATO A TAPPO

In acciaio inox AISI 304. Adatto per tubi di caldaie e di stufe.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7019010	PZ	1	50	Ø 80



RF0370 ESALATORE GRIGLIATO A CAPPELLO

In acciaio inox AISI 304. Utilizzato in posizione orizzontale, è adatto per tubi di caldaie e di stufe come protezione da precipitazioni atmosferiche.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7019050	PZ	1	10	Ø 8 cm
7019052	PZ	1	10	Ø 10 cm





RF0375 KIT 'PELLET' PER INSTALLAZIONE STUFE

Composizione: 1 elemento lineare h.100 cm, 1 elemento lineare h.50 cm, 1 curva a 90°, 1 raccordo a 'T' a 90°, 1 tappo raccolta condensa, 1 rosone a muro, 5 guarnizioni silconiche. Elementi in acciaio nero, spessore 1,2 mm. In scatola.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7024700	CF	1	1	Ø 8 cm - totale 11 pezzi



RF0199 ESALATORE ANTIVENTO

In lamiera smaltata. Adatto per caldaie e scaldabagni a gas a camera aperta. Altezza cm 45.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7019020	PZ	1	15	Ø 80
7019022	PZ	1	15	Ø 100
7019023	PZ	1	12	Ø 110
7019024	PZ	1	12	Ø 120
7019026	PZ	1	1	Ø 140



RF0200 TAPPO ANTIPIOGGIA GRIGLIATO

In acciaio inox AISI 304. Adatto per tubi di caldaie e di stufe.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7019030	PZ	1	1	Ø 80 - naturale
7019032	PZ	1	10	Ø 100 - naturale
7019040	PZ	1	1	Ø 80 - verniciato nero
7019042	PZ	1	1	Ø 100 - verniciato nero



RF0202 COLLARE PER CANNE FUMARIE

In lamiera zincata. Completo di vite e tassello. Dimensioni corpo collare 27x1,5 mm. Tassello 10x60, perno 8x90, attacco M8.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703322	PZ	2	50	Ø cm 20
703324	PZ	2	2	Ø cm 25
703340	PZ	2	2	cm 20 x 20
703344	PZ	2	2	cm 25 x 25



RF0203 COLLARE PER CANNE FUMARIE

In acciaio inox. Completo di vite e tassello M8.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703356	PZ	2	50	Ø cm 8
703360	PZ	2	150	Ø cm 10
703362	PZ	2	50	Ø cm 12
703364	PZ	2	50	Ø cm 13
703366	PZ	2	50	Ø cm 14
703368	PZ	2	50	Ø cm 15
703370	PZ	2	50	Ø cm 16
703372	PZ	2	50	Ø cm 18
703374	PZ	2	50	Ø cm 20
703376	PZ	2	30	Ø cm 25
703378	PZ	2	50	Ø cm 30



RF0204 COLLARE DI FISSAGGIO 'OMEGA'

In acciaio inox AISI 316.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703870	PZ	1	1	Ø cm 8
703872	PZ	2	20	Ø cm 10
703874	PZ	2	20	Ø cm 12
703876	PZ	1	20	Ø cm 13
703878	PZ	1	1	Ø cm 14
703880	PZ	1	20	Ø cm 15
703882	PZ	1	20	Ø cm 16
703884	PZ	1	20	Ø cm 18
703886	PZ	1	20	Ø cm 20
703890	PZ	1	20	Ø cm 25
703892	PZ	1	20	Ø cm 30



RF0205 FASCETTA DI BLOCCAGGIO

In acciaio inox AISI 316.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703896	PZ	10	500	Ø cm 8
703895	PZ	10	300	Ø cm 10
703897	PZ	10	300	Ø cm 12
703898	PZ	10	400	Ø cm 13
703899	PZ	10	260	Ø cm 14
703900	PZ	10	300	Ø cm 15
703902	PZ	10	300	Ø cm 16
703904	PZ	10	200	Ø cm 18
703906	PZ	10	180	Ø cm 20
703908	PZ	10	120	Ø cm 25
703910	PZ	10	80	Ø cm 30



RF0362 FASCETTA DI BLOCCAGGIO PER TUBI DOPPIA PARETE

Indicata per aumentare la resistenza meccanica nella giunzione tra due elementi per l'intubamento dei condotti fumari. In acciaio inox AISI 304.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7039600	PZ	1	10	Ø cm 8/13
7039602	PZ	1	10	Ø cm 10/15
7039606	PZ	1	10	Ø cm 15/20
7039610	PZ	1	45	Ø cm 20/25
7039612	PZ	1	10	Ø cm 25/30



RF0206 GUARNIZIONE IN SILICONE

Resistente fino a 200°.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703912	PZ	10	1000	Ø cm 8 - h. 9 mm
703913	PZ	10	1000	Ø cm 10 - h. 9 mm
703914	PZ	10	50	Ø cm 12 - h. 9 mm
703915	PZ	10	50	Ø cm 13 - h. 9 mm
703916	PZ	10	50	Ø cm 14 - h. 9 mm
703918	PZ	10	50	Ø cm 15 - h. 9 mm
703920	PZ	10	50	Ø cm 16 - h. 9 mm
703922	PZ	10	50	Ø cm 18 - h. 9 mm
703924	PZ	10	50	Ø cm 20 - h. 9 mm
703926	PZ	10	50	Ø cm 25 - h. 9 mm
703930	PZ	10	50	Ø cm 30 - h. 9 mm



RF0406 GUARNIZIONE IN SILICONE

Resistente fino a 200°.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7039352	PZ	10	200	Ø cm 18 - h. 9 mm
7039356	PZ	10	200	Ø cm 25 - h. 9 mm



RF0408 COLLARE DI FISSAGGIO TIPO 'OMEGA'

In acciaio inox AISI 316. Spessore 0,5 mm.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7038870	PZ	1	60	Ø cm 12
7038872	PZ	1	45	Ø cm 15
7038874	PZ	1	40	Ø cm 16
7038876	PZ	1	40	Ø cm 18
7038880	PZ	1	350	Ø cm 20
7038882	PZ	1	180	Ø cm 25
7038884	PZ	1	20	Ø cm 30

RF0207 GUARNIZIONE IN SILICONE LABBRO ALTO

Specifica per tubi pellet. Resistente fino a 200°.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703940	PZ	10	1000	Ø cm 8 - h. 12 mm
703942	PZ	10	100	Ø cm 10 - h. 12 mm

RF0407 GUARNIZIONE IN SILICONE LABBRO ALTO

Specifica per tubi pellet. Resistente fino a 200°.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7039502	PZ	10	200	Ø cm 10 - h. 12 mm

RF0208 TUBO SMALTATO PER STUFE

In acciaio porcellanato.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701404	PZ	1	12	cm 50 Ø 13 bianco
701400	PZ	1	12	cm 50 Ø 10 bianco
701426	PZ	1	12	cm 50 Ø 10 marrone
701452	PZ	1	12	cm 50 Ø 10 nero
701402	PZ	1	12	cm 50 Ø 12 bianco
701428	PZ	1	12	cm 50 Ø 12 marrone
701454	PZ	1	12	cm 50 Ø 12 nero
701430	PZ	1	12	cm 50 Ø 13 marrone
701456	PZ	1	12	cm 50 Ø 13 nero
701432	PZ	1	6	cm 50 Ø 14 marrone
701410	PZ	1	12	cm 100 Ø 8 bianco
701412	PZ	1	12	cm 100 Ø 9 bianco
701414	PZ	1	12	cm 100 Ø 10 bianco
701440	PZ	1	12	cm 100 Ø 10 marrone
701457	PZ	1	12	cm 100 Ø 10 nero
701416	PZ	1	12	cm 100 Ø 12 bianco
701442	PZ	1	12	cm 100 Ø 12 marrone
701458	PZ	1	12	cm 100 Ø 12 nero
701418	PZ	1	12	cm 100 Ø 13 bianco
701444	PZ	1	12	cm 100 Ø 13 marrone
701460	PZ	1	12	cm 100 Ø 13 nero
701446	PZ	1	6	cm 100 Ø 14 marrone
701462	PZ	1	6	cm 100 Ø 15 nero





RF0209 GOMITO SMALTATO

In acciaio porcellanato, pieghettato.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7015530	PZ	1	12	Ø cm 8 45° bianco
7015531	PZ	1	12	Ø cm 10 45° bianco
7015532	PZ	1	12	Ø cm 12 45° bianco
7015533	PZ	1	12	Ø cm 13 45° bianco
7015510	PZ	1	12	Ø cm 10 45° marrone
7015512	PZ	1	12	Ø cm 12 45° marrone
7015514	PZ	1	12	Ø cm 13 45° marrone
7015516	PZ	1	6	Ø cm 14 45° marrone



RF0210 GOMITO SMALTATO

In acciaio porcellanato, pieghettato.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701540	PZ	1	12	Ø cm 8 90° bianco
701542	PZ	1	12	Ø cm 9 90° bianco
701544	PZ	1	12	Ø cm 10 90° bianco
701546	PZ	1	12	Ø cm 12 90° bianco
701548	PZ	1	12	Ø cm 13 90° bianco
701588	PZ	1	12	Ø cm 10 90° nero
701590	PZ	1	12	Ø cm 12 90° nero
701592	PZ	1	12	Ø cm 13 90° nero
701594	PZ	1	6	Ø cm 15 90° nero
701556	PZ	1	12	Ø cm 10 90° marrone
701558	PZ	1	12	Ø cm 12 90° marrone
701561	PZ	1	12	Ø cm 13 90° marrone
701563	PZ	1	6	Ø cm 14 90° marrone



RF0212 ROSONE VERNICIATO

In lamiera.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7021280	PZ	1	10	Ø cm 8 - bianco
7021282	PZ	1	10	Ø cm 9 - bianco
7021284	PZ	1	10	Ø cm 10 - bianco
7021285	PZ	1	10	Ø cm 12 - bianco
7021286	PZ	1	10	Ø cm 13 - bianco
7021287	PZ	1	10	Ø cm 14 - bianco
7021288	PZ	1	10	Ø cm 15 - bianco



RF0213 AUMENTO VERNICIATO

In acciaio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7021200	PZ	1	10	cm 8 x 10 bianco
7021202	PZ	1	10	cm 10 x 12 bianco
7021210	PZ	1	10	cm 8 x 10 marrone
7021212	PZ	1	10	cm 8 x 12 marrone
7021214	PZ	1	10	cm 10 x 12 marrone



RF0214 RIDUZIONE VERNICIATA

In acciaio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7021240	PZ	1	10	cm 10 x 8 bianca
7021242	PZ	1	10	cm 12 x 8 bianca
7021244	PZ	1	10	cm 12 x 10 bianca
7021246	PZ	1	10	cm 13 x 12 bianca
7021248	PZ	1	10	cm 14 x 12 bianca
7021260	PZ	1	10	cm 10 x 8 marrone
7021262	PZ	1	10	cm 12 x 10 marrone
7021264	PZ	1	10	cm 13 x 12 marrone
7021266	PZ	1	10	cm 14 x 12 marrone



RF0215 COLLARE REGGITUBO PER STUFE


Con tassello e distanziatore regolabile.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702070	PZ	1	100	cm 8 >15 - bianco
702072	PZ	1	100	cm 8 >15 - marrone
702074	PZ	1	100	cm 8 >15 - nero

RF0216 STENDIBIANCHERIA A RAGGIERA PER STUFE

In acciaio verniciato a polvere epissidica ad alta gradazione di resistenza al calore. Collare regolabile da 8 a 13 cm, è corredato di sei astine in filo di acciaio. Confezionato in busta singola, montato.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702080	PZ	6	24	bianco
702082	PZ	6	24	marrone
702083	PZ	6	24	nero



RF0217 SERRANDOLA

In lamiera zincata. Per la regolazione del flusso dei fumi nelle canne fumarie.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
702130	PZ	1	1	Ø cm 10
702132	PZ	1	1	Ø cm 12



RF0218 NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO 'SMOKE'

Resistente ad altissime temperature. Consente di coibentare ed isolare zone metalliche che arrivano ad alta temperatura, grazie alla pellicola di alluminio adesivo si attacca e si modella in funzione del supporto dove aderisce.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9003410	PZ	1	30	mm. 40 x 9 mt - col. naturale
9003412	PZ	1	30	mm. 40 x 9 mt - col. bianco
9003414	PZ	1	30	mm. 40 x 9 mt - col. marrone
9003416	PZ	1	30	mm. 40 x 9 mt - col. nero

RF0377 NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO

Indicato per applicazioni in impianti di riscaldamento e ventilazione. Adatto ove risultino necessarie giunzioni. Altamente adesivo, si attacca e si modella in funzione del supporto dove aderisce. Spessore 25 micron. Colore alluminio naturale.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9003430	PZ	1	24	mm. 50 x 50 mt



RF0219 MOLLA FLESSIBILE PER SCOVOLO

In acciaio. Consente allo scovolo di raggiungere una curva di 90°. Attacco maschio/femmina 12 MA.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700926	PZ	1	1	cm 25



RF0220 KIT SPAZZACAMINO

Composte da 5 aste + scovolo Ø 250.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700910	CF	1	12	mt. 7



RF0221 ASTA PER SCOVOLO

In polipropilene.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700918	CF	1	1	cm 100 cf. - 6 pz
700920	PZ	25	25	cm 100
700922	PZ	12	25	cm 200



RF0230 PIANO LISCIO PER CAMINO

In ghisa. Spessore 9,5 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
704040	PZ	1	1	cm 40 x 40
704042	PZ	1	1	cm 50 x 50
704046	PZ	1	1	cm 50 x 60



RF0222 SCOVOLO PER CAMINI 'TONDO'

In acciaio piatto. Per la pulizia di canne fumarie. Attacco maschio 12 MA.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700948	PZ	1	6	Ø cm 12
700950	PZ	1	6	Ø cm 15
700952	PZ	1	6	Ø cm 20
700954	PZ	1	6	Ø cm 25
700956	PZ	1	6	Ø cm 30
700958	PZ	1	6	Ø cm 40





RF0223 SCOVOLO PER CAMINI 'QUADRO'

In acciaio piatto. Per la pulizia di canne fumarie. Attacco maschio 12 MA.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700970	PZ	1	6	cm 20 x 20
700972	PZ	1	6	cm 25 x 25
700974	PZ	1	6	cm 30 x 30



RF0224 SCOVOLO PER TUBI

In filo di acciaio temprato. Per la pulizia di caldaie e tubi in genere. Attacco maschio 12 MA.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700980	PZ	12	12	Ø cm 3
700981	PZ	12	12	Ø cm 4
700984	PZ	12	12	Ø cm 5
700986	PZ	12	12	Ø cm 6
700988	PZ	12	12	Ø cm 8
700990	PZ	1	12	Ø cm 10
700992	PZ	1	12	Ø cm 12
700993	PZ	1	12	Ø cm 13



BK0460 SCOVOLO PER TUBI

In filo di acciaio temprato. Per la pulizia di caldaie e tubi in genere. Attacco maschio 12 MA. In blister.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
070100	BL	1	1	Ø cm. 3 - pz 1
070102	BL	1	1	Ø cm. 4 - pz 1
070104	BL	1	1	Ø cm. 5 - pz 1
070106	BL	1	1	Ø cm. 6 - pz 1
070108	BL	1	1	Ø cm. 8 - pz 1



RF0225 SCOVOLO PER CAMINI 'PROFESSIONALE'

In nylon. Ideale per la pulizia di canne fumarie in acciaio inox. Attacco maschio 12 MA.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700940	PZ	1	6	Ø cm 15
700942	PZ	1	6	Ø cm 20
700944	PZ	1	6	Ø cm 25
700946	PZ	1	6	Ø cm 30



RF0226 SCOVOLO PER CAMINI

In nylon. Ideale per la pulizia di canne fumarie in acciaio inox. Attacco maschio 12 MA.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700994	PZ	1	12	Ø cm 8





RF0227 KIT PULI PELLET

Composto da 1 asta flessibile tonda in vetroresina da 2 mt, 1 impugnatura ergonomica in plastica, scovolo Ø mm 80. Adatto per la pulizia dello scarico fumi delle stufe a pellet.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700914	PZ	1	6	kit "EKO"



RF0228 SCOVOLO PER PULIZIA CALORIFERI

Con manico flessibile.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7009310	PZ	1	30	Ø mm 45 - lungh. cm 92



RF0229 CONVERSA REGOLABILE

Per camini, in lamiera zincata.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
703410	PZ	1	1	cm 18 > 30
703414	PZ	1	1	cm 30 > 55
703418	PZ	1	1	cm 50 > 90



RF0231 PEDANA SALVAPAVIMENTO

In acciaio nero.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700005	PZ	1	1	Spessore mm 2 - cm 60 x 80
700003	PZ	1	1	Spessore mm 2 - cm 100 x 90



RF0233 GRIGLIA PER STUFE E FORNELLI

In ghisa.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
704112	PZ	1	1	cm 20 x 20
704114	PZ	1	1	cm 20 x 30





RF0234 AERATORE PER FINESTRE

In plastica chiara similvetro. Supporto ad incasso, applicabile direttamente su vetro. Dotato di sistema apertura/chiusura che consente il ricircolo di aria negli ambienti senza necessariamente aprire la finestra.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701290	PZ	1	6	Ø foro mm. 120
701292	PZ	1	6	Ø foro mm. 160
701294	PZ	1	6	Ø foro mm. 200

LA VENTILAZIONE



RF0239 GRIGLIA AERAZIONE

In ABS bianco, da incasso.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701110	PZ	24	100	Ø cm 6
701112	PZ	12	100	Ø cm 8
701114	PZ	10	100	Ø cm 10
701116	PZ	12	70	Ø cm 12
701118	PZ	10	50	Ø cm 14
701122	PZ	12	50	Ø cm 16
701124	PZ	4	30	Ø cm 20



RF0240 GRIGLIA AERAZIONE SOVRAPPONIBILE

In ABS bianco, da sovrapporre. Per sistemi di canalizzazione aria. Con imbocco universale per tubi tondi da Ø 100/125 e tubi a sezione rettangolare mm. 120x60 e 150x70. Senza rete. Alette fisse.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701002	PZ	1	12	cm 18 x 18

LA VENTILAZIONE



RF0241 GRIGLIA AERAZIONE SOVRAPPONIBILE

In ABS bianco, da sovrapporre. Per sistemi di canalizzazione aria. Con imbocco universale per tubi tondi da Ø 100/125 e tubi a sezione rettangolare mm. 120x60 e 150x70. Senza rete. Alette apertura/chiusura a gravità.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701006	PZ	1	12	cm 18 x 18

LA VENTILAZIONE



RF0238 GRIGLIA AERAZIONE 'EXTRA'

In ABS bianco, da incasso. Con rete.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701062	PZ	1	30	Ø cm 7,7
701068	PZ	1	20	Ø cm 9,7
701074	PZ	1	20	Ø cm 12,1

LA VENTILAZIONE

LA VENTILAZIONE

RF0242 GRIGLIA AERAZIONE 'EXTRA'

In ABS bianco, da sovrapporre. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701016	PZ	1	12	cm 17 x 14
701018	PZ	1	12	cm 20 x 23
701028	PZ	1	12	cm 23 x 8
701021	PZ	1	12	cm 23 x 23



RF0243 GRIGLIA AERAZIONE

In ABS bianco, sovrapponibile.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701010	PZ	12	28	cm 12 x 36
701012	PZ	12	50	cm 15 x 20
701014	PZ	12	25	cm 15 x 38
701020	PZ	12	30	cm 23 x 23
701022	PZ	15	15	cm 23 x 43
701024	PZ	10	10	cm 23 x 63



RF0244 GRIGLIA AERAZIONE AD INCASSO PER CAMINI

Adatta per sistemi di condizionamento al fine di veicolare e regolare flussi d'aria negli ambienti. Con imbocco e serranda. Profondità corpo griglia cm. 5,5. Profondità imbocco cm. 3,5. In metallo, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013190	PZ	1	1	cm 14 x 13 foro 11,1 x 11,1 - Ø 8



LA VENTILAZIONE

RF0245 GRIGLIA AERAZIONE 'EXTRA'

Universale. In ABS bianco. Con rete.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701127	PZ	1	24	Ø cm 4 > 8
701135	PZ	6	24	Ø cm 8 > 12,5
701141	PZ	1	24	Ø cm 12,5 > 16
701149	PZ	1	12	Ø cm 16,5 > 22



LA VENTILAZIONE

RF0246 GRIGLIA AERAZIONE

Universale. In ABS bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701126	PZ	12	100	Ø cm 5,5 > 8,5
701128	PZ	2	100	Ø cm 8,0 > 12,5
701136	PZ	2	60	Ø cm 12 > 16
701142	PZ	2	34	Ø cm 14 > 20





RF0248 GRIGLIA AERAZIONE ESTETICA TONDA AD INCASSO

Adatta per sistemi di condizionamento al fine di veicolare e regolare flussi d'aria negli ambienti. Griglia con molle adattabili a fori da Ø 80 fino a 125 mm. Realizzata in plastica ASA con alta resistenza agli UV. Completa di rete. Colore bianco.

LA VENTILAZIONE

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013250	PZ	1	24	Ø 170 mm



RF0249 GRIGLIA AERAZIONE ESTETICA QUADRA AD INCASSO

Adatta per sistemi di condizionamento al fine di veicolare e regolare flussi d'aria negli ambienti. Griglia con molle adattabili a fori da Ø 80 fino a 125 mm. Realizzata in plastica ASA con alta resistenza agli UV. Completa di rete. Possibilità di regolare il passaggio d'aria fino a chiusura totale grazie alla rimozione della sicura premontata. Colore bianco.

LA VENTILAZIONE

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013260	PZ	1	24	166 x 166 mm



RF0250 GRIGLIA AERAZIONE 'EXTRA'

In ABS bianco, da incasso. Con rete e dosatore.

LA VENTILAZIONE

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7010910	PZ	1	24	Ø cm 7,7
7010918	PZ	1	12	Ø cm 9,7
7010926	PZ	1	36	Ø cm 12,1



RF0251 GRIGLIA AERAZIONE IN ALLUMINIO

Da incasso. Con rete.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701258	PZ	1	30	Ø cm 8
701260	PZ	1	30	Ø cm 10
701262	PZ	1	22	Ø cm 12
701264	PZ	1	30	Ø cm 14
701268	PZ	1	22	Ø cm 15
701270	PZ	1	22	Ø cm 16
701274	PZ	1	12	Ø cm 20



RF0252 GRIGLIA AERAZIONE IN RAME

Da incasso. Con rete.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701030	PZ	1	30	Ø cm 8
701032	PZ	1	30	Ø cm 10
701034	PZ	1	22	Ø cm 12
701036	PZ	1	30	Ø cm 14
701040	PZ	1	22	Ø cm 16
701044	PZ	1	12	Ø cm 20

RF0253 GRIGLIA AERAZIONE IN RAME

Da incasso. Boccaglio PVC.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701050	PZ	1	30	Ø cm 8
701052	PZ	1	30	Ø cm 10
701054	PZ	1	24	Ø cm 12
701056	PZ	1	22	Ø cm 15



RF0254 GRIGLIA AERAZIONE IN RAME

Sovrapponibile. Con rete.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701180	PZ	1	80	cm 14 x 14
701186	PZ	1	35	cm 23 x 23
701182	PZ	1	45	cm 25 x 14
701184	PZ	1	40	cm 36 x 14



RF0255 GRIGLIA AERAZIONE IN ALLUMINIO

Sovrapponibile. Con rete.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701190	PZ	1	80	cm 14 x 14
701196	PZ	1	35	cm 23 x 23
701192	PZ	1	45	cm 25 x 14
701194	PZ	1	40	cm 36 x 14



RF0364 GRIGLIA AERAZIONE PER MOBILI

In ABS. Adatta nei casi in cui è richiesta dissipazione di calore e necessario ricircolo di aria. Applicabile su mobili, porte, frigoriferi, zoccolini.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7012200	PZ	1	1	foro mm 200 x 30



LA VENTILAZIONE

RF0257 PARAFREDDO IN SPUGNA PER PORTE E FINESTRE 'STIK'

Parafreddo adesivo in resina espansa per porte e finestre. Protegge dal freddo, dalle correnti d'aria, dalla polvere e dall'umidità facendo risparmiare energia. Durata media: 2 anni. Grande flessibilità. Di rapida e facile applicazione. Disponibile in diverse lunghezze e spessori. Fessure 1 - 5 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805510	PZ	50	50	mm 10 x mt. 8 - bianco
805512	PZ	68	68	mm 15 x mt. 4 - bianco
805514	PZ	50	50	mm 20 x mt. 4 - bianco
805516	PZ	40	40	mm 25 x mt. 4 - bianco
805518	PZ	34	34	mm 30 x mt. 4 - bianco



GEKO



RF0258 PARAFREDDO IN TERMOPLASTICO PER PORTE E FINESTRE '

Autoadesivo. Protegge dal freddo, dalle correnti d'aria, dalla polvere e dall'umidità. Spessore mm 7 larghezza mm 9. Adatto per fessure ampie mm 1/7. Rotolo 6 metri.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8055150	PZ	1	12	marrone
8055152	PZ	1	12	bianco
8055154	PZ	1	12	trasparente



RF0259 PARAFREDDO IN GOMMA PER PORTE E FINESTRE 'STRIP'

Parafreddo adesivo in gomma epdm estrusa per porte e finestre. Protegge dal freddo, dalle correnti d'aria, dalla polvere e dall'umidità facendo risparmiare energia. Durata media: 8 anni. Grande flessibilità. Di rapida e facile applicazione. Profilo "e", fessure 1 - 3,5 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805530	PZ	12	12	mm 9 x mt. 6 marrone
805532	PZ	12	12	mm 9 x mt. 6 bianco



RF0260 PARAFREDDO IN PVC PER PORTE BLINDATE 'BLIND'

Guarnizione adesiva in pvc, lato pellicolato a vista, antiaderente. Particolarmente indicata per porte pesanti come blindate, cancelli di ferro e serrande. Colore antracite.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805550	PZ	1	15	mm 17 x 10 - mt. 8 antracite



RF0261 PARASPIFFERI SOTTOPORTA CON FELTRINO 'DOOR'

Paraspifferi adesivo in pvc flessibile con feltrino per fondo porta. Lunghezza cm 100.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805560	PZ	50	600	mt. 1 marrone
805562	PZ	50	600	mt. 1 bianco



RF0262 PARASPIFFERI SOTTOPORTA CON PINNA IN GOMMA

In PVC autoadesivo rigido.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8055710	PZ	25	25	mt. 1 bianco
8055712	PZ	25	25	mt. 1 marrone
8055714	PZ	25	25	mt. 1 trasparente



RF0325 PARASPIFFERI SOTTOPORTA CON SPAZZOLINO

In PVC autoadesivo rigido. Con spazzola fissa, si applica sul fondo della porta. Protegge da correnti d'aria, polveri ed intrusioni di insetti. Lunghezza 1 mt. In busta.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8055850	PZ	25	25	trasparente
8055852	PZ	25	25	bianco
8055854	PZ	25	25	marrone



RF0264 PARASPIFFERI SOTTOPORTA CON SPAZZOLINO 'ALU FLEX'

Paraspifferi adesivo in alluminio e in pvc con spazzola flessibile per fondo porta. Ideale per superfici irregolari.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805526	PZ	1	12	mt. 1



RF0265 SOTTOPORTA A DOPPIO ISOLAMENTO 'DOUBLE STOP'

In gomma espansa. Pratica protezione bilaterale per correnti d'aria, polveri, spifferi ed umidità. Si applica facilmente sotto le porte e si fissa in soli 30 secondi. Lunghezza cm. 95xh.2,5. In busta.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8055650	PZ	1	60	antracite
8055652	PZ	1	60	bianco
8055654	PZ	1	60	marrone



RF0266 PARASPIFFERI IN STOFFA 'ROLL MIX'

Realizzato con materiale interno isolante. Ideale per porte, finestre e balconi. Per correnti d'aria, polveri, spifferi ed umidità. Lunghezza cm.120. In busta.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8055660	PZ	1	24	mix fantasie



RF0267 GUARNIZIONE IN GOMMA ADESIVA 'MUSS'

Guarnizione espansa adesiva a cellule chiuse di lunghissima durata. Imputrescibile, impermeabile, antigelo, anticondensa. Utile per sigillare tutti i tipi di serramenti. Ideale in casa, nell'industria e nell'hobbistica. Per applicazioni di protezione antiurto, isolamento, barriera vapore, guarnizione di chiusura impianti idraulici, di aerazione e tanto altro. Disponibile in diverse larghezze e spessori.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805585	PZ	1	40	NERO - mm 15 x 5 - mt. 10
805588	PZ	1	40	NERO - mm 15 x 10 - mt. 5
805592	PZ	1	30	NERO - mm 20 x 10 - mt. 5
805590	PZ	1	30	NERO - mm 20 x 5 - mt. 10





RF0268 PANNELLO TERMORIFLETTENTE PER CALORIFERI

Isolante in resina di polietilene accoppiato ad un film di alluminio rifrangente.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805620	PZ	1	28	cm 70 x 100



RF0275 ASPIRATORE PER CAPPE

Costruito interamente in plastica inattaccabile dagli acidi grassi dei cibi. Risolve il problema del tiraggio della cappa in tutti quei casi in cui per qualsiasi ragione non sia possibile installare un aspiratore sottocappa. Grazie ai raccordi svitabili può essere adattato a diversi diametri di tubo. L'aspiratore può essere anche applicato prima della griglia di uscita dell'aria nel muro o in qualsiasi punto della canalizzazione. Portata 250 m³/h. Colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701380	PZ	1	1	foro Ø mm. 100/120 - 30W



RF0276 TUBO PER AERAZIONE CANALIZZATA

In pvc. Colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701328	PZ	1	8	Ø mm. 100 x mt. 1
701330	PZ	1	5	Ø mm. 125 x mt. 1



RF0277 TUBO PER AERAZIONE CANALIZZATA

In pvc. Colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701320	PZ	1	12	mm. 120 x 60 - mt. 1
701326	PZ	1	8	mm. 150 x 70 - mt. 1



RF0278 CURVA PER AERAZIONE CANALIZZATA

Per tubo tondo, attacco femmina - femmina. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013140	PZ	1	8	45° Ø mm. 100
7013141	PZ	1	8	45° Ø mm. 125



LA VENTILAZIONE

RF0279 CURVA PER AERAZIONE CANALIZZATA

Per tubo tondo, attacco femmina - femmina. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013150	PZ	1	8	90° Ø mm. 100
7013151	PZ	1	8	90° Ø mm. 125



LA VENTILAZIONE

RF0280 CURVA PER AERAZIONE CANALIZZATA

Di tipo orizzontale. Per tubo rettangolare. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701390	PZ	1	10	mm.120x60



LA VENTILAZIONE

RF0281 CURVA PER AERAZIONE CANALIZZATA

Di tipo verticale. Per tubo rettangolare. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701360	PZ	1	6	mm.120x60



LA VENTILAZIONE

RF0282 CURVA PER AERAZIONE CANALIZZATA

Di tipo verticale. Da tubo tondo a rettangolare e viceversa. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701340	PZ	1	10	Ø mm. 100 - mm.120x60
701342	PZ	1	6	Ø mm. 125 - mm.150x70



LA VENTILAZIONE

RF0283 GIUNTO PER AERAZIONE CANALIZZATA

Di tipo orizzontale. Da tubo tondo a rettangolare e viceversa. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701346	PZ	1	9	Ø mm. 100 - mm. 120 x 60
701348	PZ	1	6	Ø mm. 125 - mm. 150 x 70





RF0283 GIUNTO PER AERAZIONE CANALIZZATA

Di tipo orizzontale. Da tubo tondo a rettangolare e viceversa. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701346	PZ	1	9	Ø mm. 100 - mm. 120 x 60
701348	PZ	1	6	Ø mm. 125 - mm. 150 x 70

LA VENTILAZIONE



RF0284 GIUNTO PER AERAZIONE CANALIZZATA

Adatto per tubi di areazione di tipo tondo. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013130	PZ	1	12	Ø mm. 100
7013132	PZ	1	14	Ø mm. 125

LA VENTILAZIONE



RF0285 GIUNTO PER AERAZIONE CANALIZZATA CON ANTIRITORNO

Adatto per tubi di areazione di tipo tondo. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013182	PZ	1	10	Ø mm.100 - lunghezza 150 mm
7013186	PZ	1	10	Ø mm.125 - lunghezza 150 mm

LA VENTILAZIONE



RF0286 GIUNTO PER AERAZIONE CANALIZZATA

Adatto per tubi di areazione di tipo rettangolare. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701350	PZ	1	20	mm 120 x 60
701352	PZ	1	20	mm 150 x 70

LA VENTILAZIONE



RF0287 GIUNTO PER AERAZIONE CANALIZZATA CON ANTIRITORNO

Adatto per tubi di areazione di rettangolare. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013192	PZ	1	10	mm.120 x 60

LA VENTILAZIONE

LA VENTILAZIONE

RF0288 RACCORDO A 'T' PER AERAZIONE CANALIZZATA

Per tubo rettangolare. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013170	PZ	1	6	mm.120x60



LA VENTILAZIONE

RF0289 RIDUZIONE PER AERAZIONE CANALIZZATA

Concentrica per tubo non bicchierato. Attacco maschio/femmina, sezione Ø mm. 128. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013100	PZ	1	10	Ø mm.96-120-125
7013103	PZ	1	10	Ø mm.100-120-125



LA VENTILAZIONE

RF0290 RIDUZIONE PER AERAZIONE CANALIZZATA

Concentrica per tubo non bicchierato. Attacco femmina/maschio (da raccordo cappe aspirazione a tubo aspirazione), sezione Ø mm 128. In pvc, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7013110	PZ	1	8	Ø da 150 mm a 121 mm int.tubo



LA VENTILAZIONE

RF0291 COPRIFORO PER TUBI AERAZIONE

Per tubi rettangolari. In abs, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701378	PZ	1	12	mm.190x160 - tubo mm. 120x60



LA VENTILAZIONE

RF0292 COPRIFORO PER TUBI AERAZIONE

Per tubi tondi. In abs, colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701376	PZ	1	12	mm.190x160 - foro Ø mm. 100/125



RF0293 COPPIA STAFFE FERMATUBO PER AERAZIONE CANALIZZATA

Complete di tasselli in nylon e viti 5x45. Colore bianco.




CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701371	CP	1	24	Ø mm. 100
701373	CP	1	12	Ø mm. 125

LA VENTILAZIONE

RF0294 COPPIA STAFFE FERMATUBO PER AERAZIONE CANALIZZATA

Complete di tasselli in nylon e viti 5x45. Colore bianco.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
701374	CP	1	24	mm.120x60

LA VENTILAZIONE

EF0210 TASSELLO MENSOLA PER RADIATORI ALLUMINIO 'TF 8 B'

A sezione tonda, per il fissaggio a parete di radiatori in alluminio con qualsiasi altezza ed interasse. Applicabile su calcestruzzo, mattone pieno in laterizio, mattone semipieno in laterizio, lastre di cartongesso. Con tassello nylon Ø 12x75 e borchie in ABS bianco, staffa a chiodo, Ø foro 12 mm. Verniciata bianca RAL9010. In busta da 2 pezzi.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
4611880	CF	1	30	lunghezza utile 70 mm
4611882	CF	1	30	lunghezza utile 100 mm

fischer  innovative solutions

EF0211 TASSELLO MENSOLA PER RADIATORI GHISA 'TF 7 B'

A sezione tonda, per il fissaggio a parete di radiatori in ghisa con qualsiasi altezza ed interasse. Applicabile su calcestruzzo, mattone pieno in laterizio, mattone semipieno in laterizio. Con tassello nylon Ø 16x90 e borchie in ABS bianco, staffa a chiodo, Ø foro 16 mm. Verniciata bianca RAL9010. In busta da 2 pezzi.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
4611890	CF	1	30	lungh.utile 75 mm - 2/3 colonne
4611892	CF	1	30	lungh.utile 100 mm - 3/4 colonne

fischer  innovative solutions

EF0213 MENSOLA PER RADIATORI A PIASTRE

In acciaio zincato. Per applicazione su termosifoni con elementi a sezione rettangolare. Confezione composta da 2 pezzi (1 destra+1 sinistra).



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
461190	CF	1	6	regolazione mm 50 - 100

MINUTEX



EF0214 MENSOLA PER RADIATORI TUBOLARI

In acciaio zincato. Per applicazione su termosifoni con elementi a sezione tonda. Confezione composta da 2 pezzi (1 destra + 1 sinistra).


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
461198	CF	1	6	regolazione max mm 90



ID0165 DETENTORE AD ANGOLO PER RADIATORI

Adatto all'impiego con tubo ferro oppure tubo rame, polietilene reticolato o polibutilene.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
201164	PZ	4	12	3/8" F



ID0166 DETENTORE AD ANGOLO PER RADIATORI

Adatto all'impiego con tubo multistrato, tubo in rame, pex e polibutilene.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
201166	PZ	4	12	3/8" M
201168	PZ	12	12	1/2" M



ID0167 VALVOLA AD ANGOLO PER RADIATORI

Adatta all'impiego con tubo multistrato oppure tubo rame, polietilene reticolato o polibutilene.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
201160	PZ	4	12	3/8" F



ID0168 VALVOLA AD ANGOLO PER RADIATORI

Adatta all'impiego con tubo multistrato oppure tubo rame.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
201162	PZ	4	12	3/8" M





ID0498 COPRICALDAIA IN LAMIERA PREVERNICIATA

Indicato per proteggere da intemperie ed urti scaldacqua e caldaie che sono collocate su balconi o all'esterno di abitazioni. Foro superiore per tubo terminale da Ø 16,8 cm. Con serratura in plastica.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2057880	PZ	1	1	cm. 50 x 35 x h.85



ID0662 VALVOLA AD ANGOLO TERMOSTATIZZABILE PER RADIATORI

Adatta all'impiego con tubo multistrato, PEX, polibutilene, raccordi tubo rame. Corpo in ottone nichelato, temperatura massima di esercizio 110°C, pressione 10 bar / 145 psi. Attacco maschio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2026560	PZ	4	4	1/2" M - con volantino
2026564	PZ	4	4	1/2" M - con cappuccio



ID0663 COMANDO TERMOSTATICO PER RADIATORI

Con elemento sensibile ad olio. Scala graduata da 0 a 5. Posizione antigelo 5°C, dispositivo di limitazione o blocco delle regolazione incluso. Isteresi 0,80K, influenza temperatura dell'acqua (W) 0,80K. Tempo risposta 30 min, pressione massima differenziale 1,5 bar. Classe energetica A.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2026580	PZ	1	1	regolazione 0°C a 28°C



ID0664 VALVOLA DI SFOGO ARIA PER RADIATORI

Corpo in ottone cromato, maniglia in resina acetilica. Temperatura massima esercizio 90°C, pressione 10 bar / 145 psi. Attacco filettato ISO 228.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
2026590	PZ	10	50	1/4"



ME0507 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE DIGITALE

A 3 fili. Massimo 24 programmi (minimo 1 ora). A 3 livelli di temperatura regolabili: gelo, risparmio energetico, comfort. Regolazione della temperatura da 5 a 30°C con incremento di 1°C. Modalità di assenza con temperatura fissa regolabile da 5 a 30°C, impostazione della sensibilità alla temperatura regolabile da 0,2°C a 1,6°C. Funziona con 2 batterie AA (LR6) non incluse.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8091290	PZ	1	10	6(2)A 230V max 1380 W - art.59219





ME0604 TERMOSTATO DIGITALE

Solo per impianti aria calda. Funzione antigelo, display LDC con retro illuminazione. Intervallo di controllo della temperatura da 5 a 30°C con incrementi di 0,5°C. Controllo tramite interruttore relè, relay switch. Intervallo di temperatura 0.2°C. Funziona con 2 batterie AAA (non incluse).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8091302	PZ	1	10	16(5)A - 230V misura temper. 0/40°



ME0605 TERMOSTATO MANUALE

Solo per impianti aria calda. Permette di automatizzare l'accensione e lo spegnimento del riscaldamento o condizionamento, regolando la temperatura al fine di mantenere il comfort ambientale preferito. Controllo tramite interruttore relè. Interruttore accensione, modifica della temperatura tramite manopola. A 2 fili.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8091304	PZ	1	10	7(3)A - 230V misura temper. 5/30°



ME0657 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE DIGITALE WI-FI

Con modulo esterno caldaia. Consente di programmare, controllare e modificare le impostazioni della temperatura sia in casa che da remoto grazie alla connessione Wi-Fi App TUYA e alla compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant ed Amazon Alexa. Utilizzo integrato a pulsanti digitali. Completo di adattatore per scatole a muro 3 moduli tipo 503. Uscita interruttore a relè, staffa fissaggio. Precisione 0.5 °C. Wi-Fi 802.11b/g/n - 2,4 GHz, alimentazione 230 Vac - 50/60 Hz e 4 batterie AAA (non incluse). Dimensioni: 25x90x130 mm. Per uso interno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8091320	PZ	1	1	range temperatura 5 / 35°C



CC0082 SMALTO SPRAY ALTA TEMPERATURA

Vernice silconica resistente alle alte temperature fino a 800°C. Per marmitte, caldaie, stufe.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9018201	PZ	1	6	ml. 400 - marrone
9018211	PZ	6	6	ml. 400 - trasparente
9018203	PZ	1	6	ml. 400 - bianco
901835	PZ	6	6	ml. 400 - nero opaco
901833	PZ	1	6	ml. 400 - alluminio
9018209	PZ	1	6	ml. 400 - rosso



CC0128 SMALTO PER CALORIFERI

Ideale per la verniciatura di termosifoni. Resiste agli sbalzi termici ed ha una buona resistenza alla temperatura. Pronto all'uso, può essere rimosso facilmente da pennelli, pavimenti, muri e mani prima dell'essiccazione. Specifico per termosifoni in ferro, ghisa, alluminio. La finitura satinata lo rende inalterabile nel tempo e non ingiallisce. Applicazione a pennello o a spruzzo (diluito con 5% di acqua), resa 10 m2/lt. In barattolo metallico.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
920056	PZ	1	6	ml. 500 - bianco satinato (4906)





CC0127 SMALTO ALTA TEMPERATURA

Resiste fino a temperature di 400 °C. E' a rapida essiccazione.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
920054	PZ	1	6	ml. 500 - alluminio (4767)
920058	PZ	1	6	ml. 500 - nero satinato (4765)



CC0150 ANTIMUFFA SPRAY 'MUFFYXID'

Risolve efficacemente e rapidamente i problemi della Muffa da muri e rivestimenti murali, sia all'interno che all'esterno. Elimina anche Muschi, Alghe e Licheni. Grazie alla sua formulazione può esplicare un'azione igienizzante e di bonifica delle superfici.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
900980	PZ	12	12	Lt. 0,5



CC0490 SILICONE ACETICO ALTA TEMPERATURA 'SIL 400'

Ottime proprietà dielettriche ed ottima adesione sulla maggior parte dei materiali. Idoneo per sigillare parti metalliche esposte ad alte temperature (250 °C in continuo).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
900788	PZ	1	24	RAL 9005 nero ml 310



CC0491 SILICONE ACETICO ALTA TEMPERATURA 'SL509'

Ideale per sigillare parti metalliche esposte ad alta temperatura (250° C in continua), flange di caldaie, stufe, canne fumarie.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
900762	PZ	1	24	RAL 3001 rosso ml 70
9007628	PZ	12	12	RAL 3001 rosso ml 300 (cartuccia)



CC0810 SILICONE ACETICO ALTA TEMPERATURA 'SNH'

Sigillante silconico igroindurente, ideale per resistere alle alte temperature. 100% polimero di silicone. Alta resistenza, privo di solventi. Resistente all'ozono, alle radiazioni ultraviolette e alle temperature estreme. Può essere utilizzato per periodi prolungati a temperature fino a 255° C, per periodi più brevi fino a temperature elevate come 300° C. Eccellente adesione sulla maggior parte dei materiali non porosi, quali alluminio, piastrelle in ceramica smaltata, vetro. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9007710	PZ	12	48	rosso gr 85 - (ral 3024) tubetto





CC0804 SILICONE ACETICO ALTA TEMPERATURA 'SNH'

Sigillante siliconico igroindurente, ideale per resistere alle alte temperature. 100% polimero di silicone. Alta resistenza, privo di solventi. Resistente all'ozono, alle radiazioni ultraviolette e alle temperature estreme. Può essere utilizzato per periodi prolungati a temperature fino a 255° C, per periodi più brevi fino a temperature elevate come 300° C. Eccellente adesione sulla maggior parte dei materiali non porosi, quali alluminio, piastrelle in ceramica smaltata, vetro.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9007714	PZ	12	12	nero ml 310 - (ral 9005)
9007712	PZ	12	12	rosso ml 310 - (ral 3024)



CC0492 SILICONE REFRATTARIO

Sigilla ed incolla pietre refrattarie e giunti. Indicato per l'utilizzo su pietra, metallo, calcestruzzo, murature esposte ad alte temperature o a diretto contatto con il fuoco. Per camini, barbecue, forni e caldaie. Utilizzabile anche su superfici umide, non verniciabile. Indicato per alte temperature (fino a 1500°C).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
900794	PZ	12	12	colore grigio ml 310



CC0812 SIGILLANTE REFRATTARIO

Mastice refrattario sigillante per la riparazione di crepe e fessure su caminetti, bruciatori, stufe e canne fumarie di barbecue e forni. Ripara ed ottura crepe e fessure su caminetti, bruciatori, stufe e canne fumarie di barbecue e forni. Sigilla metallo, pietra e cemento a se stessi e tra di loro. Non indicato per vetri termici per forni da cucina sul supporto in metallo. Non utilizzare su impianti di riscaldamento e condutture di gas/acqua. Elevata resistenza al calore (fino a 1250°C), superiore forza adesiva. Condizioni di utilizzo: applicare solo a temperature comprese fra +5°C e +40°C. Resa: contenuto sufficiente per una lunghezza fra circa 8 e 15 mt (in base al diametro della giunzione). In cartuccia.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9007950	PZ	12	12	gr 530



CC0500 SCHIUMA POLIURETANICA 'GEBOFOAM MULTI 360'

Monocomponente. Speciale per edilizia e serramenti. Ideale per raggiungere cavità e angoli più difficili in quanto si estrude anche in posizione verticale. Con speciale valvola per estrusione manuale in tutte le posizioni. Una volta indurita, forma una struttura a cellule chiuse con proprietà meccaniche altamente adesive, isolanti a livello termico ed acustico. Prodotto impermeabile. Resa 50 l in espansione libera. Temperatura di applicazione ottimale -15°/+35° C, tagliabile dopo circa 15 minuti, colore giallo. Temperatura di esercizio da -40°C a + 90°C. Classe infiammabilità DIN 4102-1 B3.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
902716	PZ	12	12	ml 825

*Disponibili Ricambi.



CC0629 SMALTO PER CALORIFERI 'COLOREA'

Ideale per la verniciatura di termosifoni. Buona resistenza alla temperatura e a sbalzi termici. Pronto all'uso si applica su termosifoni in ferro, ghisa, alluminio. La finitura satinata lo rende inalterabile nel tempo e non ingiallisce. Applicazione a pennello o a spruzzo (diluito con 5% di acqua), resa 10 m2/lt. In barattolo metallico.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9200570	PZ	6	6	ml. 750 bianco satinato





CC0686 ANTIMUFFA SPRAY 'ZEROMUFFA'

Rimuove efficacemente muffe, alghe e muschi da pareti, pavimenti e fughe piastrelle in ambienti umidi, chiusi e/o con scarsa aerazione. La sua formulazione può esplicare un'azione igienizzante e di bonifica delle superfici.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
900985	PZ	1	6	Lt. 0,5



CA0405 BIDONE ASPIRATUTTO

In acciaio inox. Aspira sia liquidi che solidi. Completo di accessori.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800772	PZ	1	1	Lt. 20 - 1200 W

*Disponibili Ricambi.



CA1319 BIDONE ASPIRATUTTO

Fusto in acciaio inox, aspira sia liquidi che solidi. Ideale per la pulizia del garage, della cantina, dell'automobile. Completo di tubo flessibile di aspirazione da 150 cm, 2 tubi di aspirazione in acciaio inox, 1 spazzola, 1 lancia piatta, 1 spazzola per mobili, filtro Hepa con rete metallica. Cavo da 3,5 mt, potenza aspirazione 20 Kpa. Con ruote, due posteriori fisse, due anteriori pivotanti. Presa per elettroutensili sincronizzata 2000W. Tensione 230V/50 Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007850	PZ	1	1	Lt. 50 - 1600 W

*Disponibili Ricambi.



CA0409 BIDONE ASPIRATUTTO

In acciaio inox. Aspira sia liquidi che solidi. Ideale per la polvere, liquidi, cenere. Completo di tubo flessibile di aspirazione in metallo da 1,10 mt, lancia da 20 cm, tubo flessibile da 1,50 mt, 2 tubi di plastica, 1 spazzola, filtri, lancia piatta. Motore 1200W, 230V. Con ruote.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007770	PZ	1	1	Lt. 20 - 1200 W

*Disponibili Ricambi.



CA0410 BIDONE ASPIRATUTTO 4 IN 1

A quattro funzioni: aspirazione ceneri fredde, acqua, polveri, modalità soffiante. Completo di accessori per cenere tubo flessibile di aspirazione in metallo da 1,10 mt, lancia da 20 cm, 1 tubo flessibile di collegamento flessibile, filtro Hepa. Accessori per solidi e liquidi 1 tubo flessibile aspirazione da 1,50 mt, 2 prolunghe da 45 cm, 1 spazzola per pavimenti, 1 spazzola per mobili. Motore 1200W, 230V, doppio serbatoio in acciaio trattato: superiore da 15 litri per solidi e liquidi, inferiore da 15 litri per cenere. Con ruote.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007774	PZ	1	1	Lt. 30 - 1200 W





CA0411 BIDONE ASPIRATUTTO IN PLASTICA 'AR'

Adatto per liquidi e polveri 3 in 1. Fusto raccolta in plastica resistente, tubo aspirazione flessibile e resistente alla torsione. Portaccessori integrato. Gancio per il rimessaggio del cavo di alimentazione. Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno. Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto. Funzione soffiante, tappo di scarico liquidi per svuotamento fusto. Filtro alta efficienza lavabile. Completo di spazzola pavimenti, bocchetta fessure, bocchettina, filtro cartuccia, tubo rigido, tubo aspirazione con gomito. Cavo elettrico da 5 metri.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8006990	PZ	1	1	"3170" Lt.15 - 1200 W
8006992	PZ	1	1	"3270" Lt.20 - 1200 W

*Disponibili Ricambi.



CA0412 BIDONE ASPIRATUTTO INOX 'AR'

Adatto per liquidi e polveri 3 in 1. Fusto raccolta in acciaio inossidabile, tubo aspirazione flessibile e resistente alla torsione. Portaccessori integrato. Gancio per il rimessaggio del cavo di alimentazione. Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno. Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto. Funzione soffiante, tappo di scarico liquidi per svuotamento fusto. Filtro alta efficienza lavabile. Completo di spazzola pavimenti, bocchetta fessure, bocchettina, filtro cartuccia, tubo rigido, tubo aspirazione con gomito. Cavo elettrico da 5 metri.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8006994	PZ	1	1	"3370" Lt.20 - 1400 W
8006996	PZ	1	1	"3670" Lt.30 - 1600 W



CA1254 BIDONE ASPIRATUTTO IN PLASTICA 'AR 3770'

Adatto per liquidi e polveri 4 in 1. Fusto raccolta in plastica resistente, filtro alta efficienza, 1 sacchetto filtro carta. Con presa per elettro utensile avvio automatico start/stop (potenza massima utensile 1600 watt). Con 4 ruote pivotanti. Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno. Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto. Posizione parcheggio durante le soste di lavoro. Gancio per rimessaggio cavo alimentazione. Funzione soffiante e drenante. Porta accessori integrato. Tubo aspirazione resistente alla torsione. Cavo elettrico di 5 metri.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8006950	PZ	1	1	Lt.35 - 1600 W

*Disponibili Ricambi.



CA1506 BIDONE ASPIRATUTTO IN PLASTICA 'BXVC20PE'

Adatto per liquidi e polveri. Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente. Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione, porta accessori integrato. Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione, galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno. Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto. Funzione soffiante. Filtro in spugna. Aria aspirata 28 lt/s, depressione 17 kPa. Accessori: tubo aspirazione 1,2 mt, filtro, bocchetta fessure, 3 tubi aspirazione rigidi da 330 mm, filtro stoffa lavabile, spazzola pavimenti, spazzola tappeti. Con 4 ruote pivotanti. Cavo elettrico da 5 mt. Tensione 220-240V/50-60 Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8006940	PZ	1	1	Lt. 20 - 1200 W



CA1648 BIDONE ASPIRATUTTO INOX 'BXVC30XDE'

Adatto per liquidi e polveri. Fusto raccolta in acciaio inox. Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione, porta accessori integrato. Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione, galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno. Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto. Funzione soffiante. Filtro in spugna. Aria aspirata 37 lt/s, depressione 19 kPa. Accessori: tubo aspirazione 1,5 mt, filtro, bocchetta fessure, 2 tubi aspirazione rigidi da 470 mm, filtro stoffa lavabile, spazzola pavimenti, spazzola tappeti, spazzola rotonda. Con 4 ruote pivotanti. Cavo elettrico da 5 mt. Tensione 220-240V/50-60 Hz.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8006932	PZ	1	1	Lt. 30 - 1600 W





CA1505 BIDONE ASPIRATUTTO INOX 'BXVC30XTDE'

Adatto per liquidi e polveri. Fusto raccolto in acciaio inox. Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione, porta accessori integrato. Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione, galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno. Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto. Completo di presa per elettroutensile con avvio automatico start/stop. Funzione soffiante. Filtro in spugna. Aria aspirata 37 lt/s, depressione 19 kPa. Accessori: tubo aspirazione 1,5 mt, filtro, bocchetta fessure, 2 tubi aspirazione rigidi da 470 mm, filtro stoffa lavabile, spazzola pavimenti, spazzola tappeti, spazzola rotonda. Con 4 ruote pivotanti. Cavo elettrico da 5 mt. Tensione 220-240V/50-60 Hz.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8006930	PZ	1	1	Lt. 30 - 1600 W



CA1511 BIDONE ASPIRATUTTO

Aspira cenere, solidi, liquidi e funzione soffiante. A funzione soffiante, ideale per la pulizia del garage, della cantina, dell'officina e della macchina. Flusso d'aria 27 L/sec. Livello sonoro 77-79 dB(A), depressione 16 Kpa. Cavo elettrico: 3 mt. Accessori inclusi: tubo flessibile plastica 150 cm, 2 prolunghe 50 cm, spazzola per polveri e liquidi, lancia piatta, tubo metallico 110 cm, lancia metallica 20 cm, filtro HEPA, prefiltro e filtro per liquidi.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007772	PZ	1	1	Lt. 20 - 1200 W

*Disponibili Ricambi.



CA1262 BIDONE ASPIRATUTTO INOX 'AR 3780'

Adatto per liquidi e polveri 4 in 1. Con presa per elettroutensile avvio automatico start/stop (potenza massima utensile 1600 watt). Fusto raccolto in acciaio inox, filtro alta efficienza, 1 sacchetto filtro carta. Con 4 ruote pivotanti. Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno. Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto. Posizione parcheggio durante le soste di lavoro. Gancio per rimessaggio cavo alimentazione. Funzione soffiante e drenante. Porta accessori integrato. Accessori in dotazione: filtro alta efficienza, filtro di carta, 2 prolunghe rigide in metallo, spazzola pavimenti, spazzola tappezzeria, bocchetta per fessure, bocchetta tonda e tubo flessibile da 2 metri. Cavo elettrico di 5 metri.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8006956	PZ	1	1	Lt.35 - 1600 W



CA1632 RICARICA ASSORBIUMIDITA' 'ARIASANA'

In cristalli e sali disidratati.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805718	CF	6	6	5 x 450 gr.



CA1633 ASSORBIUMIDITA' IN KIT 'ARIASANA'

Consistente in un cubo trasparente diviso in due scomparti. Nella sezione superiore vengono versati dei cristalli in polvere che assorbono umidità trasformandola in soluzione acquosa che si deposita nell'apposito scomparto inferiore. Ideale per eliminare l'eccesso di umidità in piccoli e grandi ambienti ed evita la formazione di condensa che può favorire la formazione di muffe su pareti ed infissi. Indicato per abitazioni, cantine, garage, camper e luoghi che rimangono chiusi a lungo. Consigliato per ambienti fino a 40 metri cubi. Ricariche ai cristalli ad alto assorbimento.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805710	PZ	6	6	kit 1 vaschetta+2 ricariche 450 gr.



CA1661 ASSORBIUMIDITA' IN KIT 'ARIASANA AERO 360°'

Tipo aerodinamico, con un esclusivo tunnel che permette la circolazione dell'aria a 360°. Dotato di 1 ricarica aero tab gr 450. Design moderno adatto a tutti gli ambienti della casa. Con clip di sicurezza con sistema antirovesciamento. Può essere usato anche come anti-odore. Utilizzabile in salotto, bagno, camera da letto, cucina, garage, camper. Durata fino a 3 mesi in ambienti di max 20 metri quadri.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805717	PZ	1	6	kit - con 1 ricarica



CA1636 RICARICA ASSORBIUMIDITA' 'ARIASANA AERO 360° TAB'

Elimina muffe, condense e cattivi odori. I cristalli attivi sono ultra assorbenti e assicurano un'azione efficace contro l'umidità. La tecnologia anti-odore brevettata neutralizza i cattivi odori senza mascherarli ed assicura una riduzione degli odori fino al 70%.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805724	PZ	12	12	gr. 450 - lavanda
8057254	PZ	12	12	gr. 450 - fiori di campo



CA1638 ASSORBIUMIDITA' KIT 'AIR MAX VORTEX'

Confezione comprendente 2 dispositivi da 450 gr di capacità e una ricarica Tab da 450 gr. Riduce elevata concentrazione di umidità dell'aria negli ambienti chiusi con poca o nessuna ventilazione. Adatto per caravan, barche, capannoni, credenze, soffitte, cantine, ripostigli, camere da letto, guardaroba, casette da giardino, armadi della cucina e lavanderia. Ogni vaschetta lavora per circa 3 mesi in una stanza fino a 30 mq. La ricarica da 450 gr. assorbe 0,5 litri di acqua in base all'umidità presente nell'aria e alle dimensioni della stanza.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9120800	CF	1	6	2 dispositivi + tab 450 gr.



CA1639 SALI ASSORBIUMIDITA' PER 'AIR MAX VORTEX'

Versati nell'apposito deumidificatore, assorbono l'umidità in eccesso, contrastando il formarsi di muffe e macchie sui muri. Combattono i cattivi odori lasciando aria fresca e salubre. Agiscono per circa 3 mesi in una stanza fino a 50 mq e assorbono circa 500 ml di acqua a seconda della temperatura, dell'umidità e delle dimensioni dell'ambiente nel quale vengono utilizzati. In pratica busta pronta all'uso, con zip apri e chiudi che permette di conservare alla perfezione il prodotto per la successiva ricarica.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9120840	CF	12	12	gr. 900 + 450 gratis - neutra
9120842	CF	12	12	gr. 900 + 450 gratis - lavanda



CA1640 RICARICA ASSORBIUMIDITA' 'AIR MAX'

In pastiglia. Composta da cristalli compressi che si attivano rapidamente: le prime gocce sono visibili già dopo 24 ore. Combatte l'umidità in ogni area abitativa. Ideale per l'uso in soggiorni, camere da letto, bagni, cantine. Durata: 100 gr. agiscono per circa 3 mesi in una stanza di volume fino a circa 10 m3 e assorbono circa 120 ml di acqua, a seconda della temperatura, dell'umidità e delle dimensioni della stanza. Utilizzabile negli apparecchi deumidificatori Air Max 450 gr.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9120860	CF	6	6	4 x 450 gr. - neutra
9120862	CF	6	6	4 x 450 gr. - lavanda





CA0405R FILTRO TELA A SACCO

Per bidone aspiratutto da lt. 20.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800789	PZ	1	1	Per articolo 800772



CA0405R1 MOTORE PER BIDONE ASPIRATUTTO

Per modello 'Wet&Dry'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800797	PZ	1	1	1200 W



CA0405R2 SPAZZOLA PER BIDONE ASPIRATUTTO

Per modello 'Wet&Dry'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800793	PZ	1	1	combinata



CA0405R3 SACCHETTI RACCOGLIPOLVERE

In carta, per bidone Kasart 800772.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800791	CF	1	40	cf. 5 pz per Lt. 20



CA0405R4 TUBO FLESSIBILE PER BIDONE ASPIRATUTTO 'WET&DRY'

In PVC. Lunghezza corpo flessibile cm 155.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800780	PZ	1	10	per bidoni lt. 20 - 30 - 60



CA0405R6 SCOPA PER PAVIMENTI PER BIDONE ASPIRATUTTO

In PVC.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800784	PZ	1	1	per bidoni lt. 20 - 30 - 60



CA0405R7 BECCUCCIO A LANCIA PER BIDONE ASPIRATUTTO

In PVC.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800786	PZ	1	1	per bidoni lt. 20 - 30 - 60



CA1319R1 MANIGLIA TRASPORTO PER BIDONE ASPIRATUTTO

Per bidone aspiratutto 50 lt 'Kasart'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007930	PZ	1	1	in plastica
8007938	PZ	1	1	in plastica



CA1319R2 BASE COMPLETA PER BIDONE ASPIRATUTTO

Per bidone aspiratutto 50 litri 'Kasart' (8007850).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007931	PZ	1	1	completa di ruote



CA1319R3 PRESA SINCRONIZZATA PER BIDONE ASPIRATUTTO

Per bidone aspiratutto 50 litri 'Kasart' (8007850).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007932	PZ	1	1	2000 W





CA1319R4 INTERRUTTORE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PER BIDONE ASP

Per bidone aspiratutto 50 litri 'Kasart' (8007850).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007933	PZ	1	1	in plastica



CA1319R5 MOTORE PER BIDONE ASPIRATUTTO

Per bidone aspiratutto 50 litri 'Kasart' (8007850).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007934	PZ	1	1	ricambio



CA1319R6 COPRI FILTRO PER BIDONE ASPIRATUTTO

Per bidone aspiratutto 50 litri 'Kasart' (8007850).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007935	PZ	1	1	in spugna



CA1319R7 TUBO SCARICO ACQUA PER BIDONE ASPIRATUTTO

Per bidone aspiratutto 50 litri 'Kasart' (8007850).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007936	PZ	1	1	cm 40



CA1319R8 TUBO ASPIRAZIONE PER BIDONE ASPIRATUTTO

Per bidone aspiratutto 50 litri 'Kasart' (8007850).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007937	PZ	1	1	flessibile





CA0406R1 FILTRO PER BIDONE ASPIRATUTTO

Ricambio. Realizzato in materiale ignifugo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800755	PZ	1	1	per lt. 25/30 "Aspirix"



CA0411R FILTRO PER ASPIRATUTTO

Ricambio. Realizzato da foglietti filtranti di microfibre assemblati in più strati che bloccano le particelle solide inquinanti.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8006960	PZ	1	1	h. 9,1 cm - per "3170-3270-3770"
8006962	PZ	1	1	h.11,5 cm - per "3370-3670-3780"



CA0408R FILTRO DI PROTEZIONE

Ricambio. Filtro di protezione per i motori degli aspirasolidi. Permettono l'utilizzo degli aspiratori senza filtro in carta. Per bidone aspiratutto codice 800777.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007548	PZ	1	1	per lt. 60 "Aspirix"



CA0409R FILTRO PER BIDONE ASPIRATUTTO

Ricambio. Realizzato in materiale ignifugo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800753	PZ	1	12	per "Cenetris"



CA1507 SACCHETTI RACCOGLIPOLVERE IN STOFFA

Per bidoni aspiratutto 'Black & Decker'. Realizzati in tessuto lavabile. In set da 2 pezzi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007960	CF	1	1	per bidone aspiratutto lt. 20
8007962	CF	1	1	per bidone aspiratutto lt. 30





CA1508 SACCHETTI RACCOGLIPOLVERE IN CARTA

Per bidoni aspiratutto 'Black & Decker'. In set da 5 pezzi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007970	CF	1	1	per bidone aspiratutto lt. 20
8007974	CF	1	1	per bidone aspiratutto lt. 30



RF0007R TELECOMANDO PER STUFA

Ad infrarossi. Completo di batteria. Con funzione aumento o diminuzione fiamma/temperatura e tasto accensione/spegnimento. Raggio di funzionamento fino a 5 metri in campo libero. Adatto per stufe con display Led a sfondo rosso.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700203	PZ	1	1	ricambio



RF0016R TELECOMANDO PER STUFA

Alimentazione a 1 batteria Lithium CR2025 (non inclusa).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7002012	PZ	1	1	accessorio



RF0070R COPPIA RUOTE STUFA A FUNGO

Ricambio. In plastica dura, completa di staffa e bulloni e dadi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700257	CP	1	1	Ø 59 mm - per stufa acciaio inox
700259	CP	1	1	Ø 59 mm - per stufa antracite
7002597	CP	1	1	Ø 59 mm - per stufa verde
7002598	CP	1	1	Ø 59 mm - per stufa bianca



RF0070R1 BRUCIATORE A RETE COMPLETO

Per stufa a fungo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700240	PZ	1	2	ricambio





RF0070R2 RUBINETTO GAS

Per stufa a fungo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700258	PZ	1	1	ricambio



RF0070R3 RIFLETTORE IN ALLUMINIO

Per stufa a fungo, Ø 82 cm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700252	PZ	1	8	ricambio



RF0070R4 COLLARE PER DEFLETTORE

In acciaio. Per stufa a fungo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700256	PZ	1	1	ricambio



RF0070R6 VALVOLA ACCENSIONE PIEZO

Per stufa a fungo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700255	PZ	1	1	ricambio



RF0070R7 TELO DI PROTEZIONE

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700242	PZ	1	1	per stufa a fungo





RF0070R8 RETE BRUCIATORE

Per stufa a fungo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700243	PZ	1	6	ricambio



RF0071R TUBO IN VETRO

Lunghezza cm 92. Per stufa a piramide esagonale.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700266	PZ	1	1	ricambio - Ø 12 cm



RF0071R1 BRUCIATORE COMPLETO

Per stufa a piramide esagonale.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700269	PZ	1	1	ricambio



RF0071R2 GUARNIZIONE PER TUBO IN VETRO

Per stufa a piramide esagonale.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
700267	PZ	1	1	ricambio



RF0072R BRUCIATORE

Ricambio. Per stufa a gas.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003310	PZ	1	40	3 piastre



RF0072R1 PROTEZIONE VANO BOMBOLA

Ricambio. Realizzato in lamiera.




CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003312	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0072R2 RUBINETTO VALVOLATO

Ricambio. In alluminio.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003314	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0072R3 VALVOLA ACCENSIONE PIEZO

Ricambio.




CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003316	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0072R4 ANALIZZATORE ATMOSFERA O.D.S.

Ricambio. Composto da 1 bruciatore pilota, 1 termocoppia, 1 elettrodo assemblati su staffa. Dispositivo che reagisce all'abbassamento del tenore di ossigeno che ha luogo nell'atmosfera di un locale con insufficiente ricambio d'aria.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003322	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0072R5 TUBO ALLUMINIO A 'F'

Ricambio. Con dadi, per valvola.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003320	PZ	1	1	per stufa a gas






RF0072R6 GRIGLIA DI PROTEZIONE METALLICA

Ricambio. Dimensioni: cm. 32x23x2,5.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003318	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0072R7 MAGNETE TERMOCOPPIA

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003324	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0072R8 TUBO ALLUMINIO

Ricambio. Con dadi. In confezione da 3 pezzi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003326	CF	1	1	per stufa a gas



RF0072R9 TUBO ALLUMINIO CON RUBINETTO VALVOLATO

Ricambio. Con dadi. In confezione da 3 pezzi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003327	CF	1	1	per stufa a gas



RF0072R10 CARTER PROTEGGI TUBI

Ricambio. In lamiera.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003328	PZ	1	1	cm. 50 x 41 - per stufa a gas





RF0072R11 RUOTA PIROETTANTE

Ricambio. In pvc, colore nero, Ø mm 40. Con perno filettato M8.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003340	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0072R12 SUPPORTO PER MANOPOLA ACCENSIONE

Ricambio. In pvc, colore nero.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003346	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0072R13 MANOPOLA ACCENSIONE

Ricambio. In pvc, colore nero.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003342	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0072R14 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Ricambio. Per il blocco dell'erogazione gas in caso di ribaltamento o bruschi movimenti.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003344	PZ	1	1	per stufa a gas



RF0073R COPERCHIO PLASTICA SUPERIORE

Ricambio. Per stufa a gas.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003354	PZ	1	1	per stufa serie "Euro"




S *sicar*

RF0073R1 RUBINETTO VALVOLATO PER STUFA GPL

Ricambio. In alluminio. Completo di controdado mm 15x1 e portagomma dritto in ottone a norme UNI 7141-8.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003360	PZ	1	1	per stufa serie "Euro"



S *sicar*

RF0073R2 BRUCIATORE

Ricambio. A 3 piastre. Per stufa a gas.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003364	PZ	1	1	per stufa serie "Eco"
7003365	PZ	1	1	per stufa serie "Euro"



S *sicar*

RF0073R3 MANOPOLA ACCENSIONE

Ricambio. In pvc, colore nero. Per stufa a gas.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003368	PZ	1	1	per stufa serie "Euro" ed "Eco"




S *sicar*

RF0073R4 ANALIZZATORE ATMOSFERA STUFA GPL

Ricambio. Dispositivo che reagisce all'abbassamento del tenore di ossigeno che ha luogo nell'atmosfera di un locale con insufficiente ricambio d'aria.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003372	PZ	1	1	per stufa serie "Euro"



S *sicar*

RF0073R5 INTERRUPTORE VENTOLA PER STUFA

Ricambio. Luminoso rosso, tensione 16A - 250V. Per stufa a gas ventilata.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003380	PZ	1	1	per "Eco 42T" e "Euro 92T"





RF0073R6 GHIERA OTTONE

Ricambio. Misura mm. 15x1.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003384	PZ	1	1	per rubinetto valvolato stufa gas

S *sicar*



RF0077R RACCORDO USCITA METANO

Ricambio. Per stufa 'Eco 40 - Eco 42T - Eco 45'. In alluminio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003330	PZ	1	1	1/2" x 1/8"

S *sicar*



RF0077R1 COPERCHIO PLASTICA SUPERIORE

Ricambio. Per stufa a gas.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003350	PZ	1	1	per stufa serie "Eco"

S *sicar*



RF0077R2 VALVOLA ACCENSIONE PIEZO

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003358	PZ	1	1	per stufa a gas

S *sicar*



RF0077R3 RUBINETTO VALVOLATO PER STUFA METANO

Ricambio. In alluminio. Completo di raccordo AVP.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003361	PZ	1	1	per stufa serie "Eco"


S *sicar*

S *sicar*

RF0077R4 ANALIZZATORE ATMOSFERA STUFA METANO

Ricambio. Dispositivo che reagisce all'abbassamento del tenore di ossigeno che ha luogo nell'atmosfera di un locale con insufficiente ricambio d'aria.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7003370	PZ	1	1	per stufa serie "Eco"



R *IBIMEX*

RF0134R FILTRO PER ASPIRACENERE

Ricambio. Composto da foglietti filtranti di microfibre assemblati in più strati, separati da setti in alluminio. I foglietti filtranti in microfibra hanno il compito di bloccare le particelle solide inquinanti. Per bidone aspiraceneri 'Minicen' codice 800682, 'Cenerill' codice 800778, 'Cenepius' codice 800700'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800751	PZ	1	12	tipo "Hepa" - Ø 13,5 x h.10 cm



R *IBIMEX*

RF0134R1 TUBO FLESSIBILE PER BIDONE ASPIRACENERE

In alluminio rivestito esternamente con guaina plastica.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007650	PZ	1	1	cm.85 - per "Minicen"
800765	PZ	1	1	cm.110 - per "Cenerill/Minicen"
800767	PZ	1	1	cm.130 - per "Cenetop"
800769	PZ	1	1	cm.180 - per "Cenetop"



R *IBIMEX*

RF0135R1 PREFILTRO AUTOESTINGUENTE A SACCO

Ricambio. Realizzato in tessuto autoestinguente. Applicato sopra i filtri Hepa a mo' di cappuccio, impedisce alla cenere di entrare a contatto con il filtro. Indicato per allungare la durata di aspirazione. Specifico per filtro Hepa codice 800751 e 800757.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007546	PZ	1	1	per filtro aspiraceneri



R *IBIMEX*

RF0139R FILTRO PER ASPIRACENERE

Ricambio. Protetto da doppia rete metallica e realizzato da foglietti filtranti di microfibre assemblati in più strati, separati da setti in alluminio. I foglietti filtranti in microfibra hanno il compito di bloccare le particelle solide inquinanti. Con trattamento speciale contro le ceneri calde. Per bidoni aspiraceneri 'Cenehot' codice 800690 e 'Cenehot Pro' 800702.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
800749	PZ	1	12	tipo "Hepa" - Ø 13,5 x h.12 cm



RF0139R3 SPAZZOLA DI PULIZIA

Con setole in nylon. Indicata per la pulizia di stufe. Grazie alle morbide setole, è possibile raggiungere tutte le incavature più difficili senza strisciare e graffiare le parti metalliche. Per bidoni aspiracenere, non compatibile con 'Cenetris'.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007890	PZ	1	12	tipo snodabile

RF0139R4 SET ACCESSORI ASPIRA SOLIDI

Per trasformare bidoni aspira cenere in aspira solidi. Composizione: tubo flessibile in plastica da 2 metri, lancia piatta in plastica, spazzola orientabile, spazzola per tappeti e tessuti. Non compatibile con 'Cenetris'.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007896	CF	1	1	kit 4 pezzi

RF0142R FILTRO PER ASPIRACENERE

Ricambio. Protetto da rete metallica e realizzato da foglietti filtranti di microfibre assemblati in più strati che bloccano le particelle solide inquinanti. Con trattamento speciale contro le ceneri calde.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007994	PZ	1	1	h.12,3 cm - per modello "E15"

RF0335R FILTRO PER BIDONE ASPIRACENERE

Ricambio. Composto da foglietti filtranti di microfibre assemblati in più strati. Per bidone aspiracenere 15 e 20 litri 'Kasart' (8007830, 8007834). Dimensioni: h. 9 cm, Ø interno 12 cm, Ø esterno 15 cm.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007914	PZ	1	50	tipo "Hepa"

RF0335R1 TUBO FLESSIBILE PER BIDONE ASPIRACENERE

Ricambio. In alluminio rivestito esternamente con guaina in plastica. Completo di beccuccio in alluminio da 23 cm. Per bidone aspiracenere 15 e 20 litri 'Kasart' (8007830, 8007834).



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007920	PZ	1	15	cm 100



RF0335R2 INTERRUPTORE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PER BIDONE ASP

Ricambio. Per bidone aspiracenere 15 e 20 litri 'Kasart' (8007830, 8007834).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007925	PZ	1	1	in plastica



RF0335R3 MOTORE PER BIDONE ASPIRACENERE

Ricambio. Per bidone aspiracenere 15 e 20 litri 'Kasart' (8007830, 8007834).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8007926	PZ	1	10	in alluminio



RF0385R RESISTENZA PER STUFA A COMBUSTIBILE 'R 3224X'

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705021	PZ	1	1	per accensione



AN0981R1 STOPPINO PER STUFA A COMBUSTIBILE 'R 4224 STC'

Realizzato in fibra di vetro. In busta con cavallotto appendibile.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705027	PZ	1	1	ricambio



RF0385R1 STOPPINO PER STUFA A COMBUSTIBILE 'R 3224X'

Realizzato in fibra di vetro. In busta con cavallotto appendibile.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
705023	PZ	1	1	ricambio





Via Santa Maria degli Ulivi, 1 - 84036 Sala Consilina (SA)

Tel. 0975 45524 - Fax 0975 45694

info@df1.it - www.dfl.it

