



# LISTINO PRODOTTI **IGNICAP** **2023**



# INDICE

## PRODOTTI IGNIFUGHI RESISTENZA

- **IGNISTEEL**  
ACCIAIO ..... p. 6  
RESISTENZA ACCIAIO PER PROF. AD ELEVATA MASSIVITÀ. p. 7
- **IGNIBETON**  
RESISTENZA CEMENTO ..... p. 8
- **IGNIBETON Ei90**  
PARETI LATERIZIO INTONACATO NON PORTANTI ..... p. 9
- **IGNIBETON Ei120**  
PARETI LATERIZIO INTONACATO NON PORTANTI ..... p. 10
- **IGNIWOOD**  
RESISTENZA LEGNO TRASPARENTE ..... p. 11
- **IGNIWOOD COLOR**  
RESISTENZA LEGNO PIGMENTATO ..... p. 12

## PRODOTTI IGNIFUGHI REAZIONE

- **IGNIWOOD**  
REAZIONE LEGNO CON FINITURA TRASPARENTE ..... p. 14
- **IGNISOL W COLOR**  
REAZIONE LEGNO CON FINITURA PIGMENTATA ..... p. 15
- **IGNISOL PARQUET**  
REAZIONE PAVIMENTI IN LEGNO ..... p. 16
- **IGNISOL**  
REAZIONE LEGNO CON FINITURA TRASPARENTE ..... p. 17
- **IGNISOL COLOR**  
REAZIONE LEGNO CON FINITURA PIGMENTATA ..... p. 18



# PRODOTTI IGNIFUGHI RESISTENZA

Si tratta della capacità di un elemento da costruzione di conservare:

- La stabilità meccanica R: attitudine a mantenere le capacità portanti.
- La tenuta E: attitudine di un elemento da costruzione a impedire il passaggio di fiamme, vapori o gas caldi.
- L'isolamento termico I: attitudine di un elemento da costruzione a ridurre la trasmissione del calore.

La sigla REI identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità, la tenuta e l'isolamento.

La sigla EI identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la tenuta e l'isolamento.

La sigla RE identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità e la tenuta.

La sigla R identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità.

Attualmente come da D. M. 16 febbraio 2007 i nuovi prodotti ed elementi da costruzione devono essere certificati secondo le nuove regole che fanno capo alla norma UNI EN 13501.

## **IGNISTEEL**

### **RESISTENZA ACCIAIO**

IGNISTEEL PRIMER W.....	p.6
IGNISTEEL AC PROTETTIVO .....	p.6
IGNISTEEL AC FINITURA.....	p.6

### **RESISTENZA ACCIAIO PER PROFILI AD ELEVATA MASSIVITÀ**

IGNISTEEL PRIMER W.....	p.7
IGNISTEEL PAINT .....	p.7
IGNISTEEL AC FINITURA.....	p.7

## **IGNIBETON**

### **RESISTENZA CEMENTO**

IGNIBETON FONDO .....	p.8
IGNIBETON CLS .....	p.8
IGNIBETON FINITURA.....	p.8

### **IGNIBETON E190**

#### **PARETI LATERIZIO INTONACATO NON PORTANTI**

IGNIBETON FONDO.....	p.9
IGNIBETON PROTETTIVO .....	p.9
IGNIBETON FINITURA.....	p.9

### **IGNIBETON E120**

#### **PARETI LATERIZIO INTONACATO NON PORTANTI**

IGNIBETON FONDO .....	p.10
IGNIBETON CLS .....	p.10
IGNIBETON FINITURA.....	p.10

## **IGNIWOOD**

### **RESISTENZA LEGNO TRASPARENTE**

CLASSIC W .....	p.11
IGNIWOOD PROTETTIVO.....	p.11
IGNIWOOD FINITURA.....	p.11

### **IGNIWOOD COLOR**

#### **RESISTENZA LEGNO PIGMENTATA**

IGNIWOOD PROTETTIVO .....	p.12
IGNIWOOD FINITURA .....	p.12
IGNIWOOD COLOR .....	p.12

# IGNISTEEL

## RESISTENZA ACCIAIO

### SISTEMA INTUMESCENTE PER PROFILI IN ACCIAIO



#### IGNISTEEL PRIMER W\*

Fondo anticorrosivo a base acqua

Pittura di fondo con effetto antiruggine idonea a prevenire la corrosione dei supporti metallici ferrosi da trattare successivamente con Ignisteel AC Protettivo. Caratterizzata da ottima bagnatura del substrato, eccellente adesione, durezza e flessibilità, resiste inalterata alle sollecitazioni naturali dovute alla variazione dimensionale del supporto al variare delle condizioni climatiche.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
RAL 7035	Pennello, Rullo, Spruzzo Airless	6 m <sup>2</sup> /kg	Kg 10	€ 13,00	€ 130,00	E17A6W7035010



#### IGNISTEEL AC PROTETTIVO\*

Prodotti ignifughi e intumescenti

Pittura intumescente monocomponente bianca idrodiluibile, APEO free, per la protezione passiva dal fuoco di elementi strutturali in acciaio posti all'interno o all'esterno in condizioni semi-esposte.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO	Pennello, Rullo, Spruzzo Airless	da calcolare	Kg 25	€ 16,50	€ 412,50	YIGNIACP25



#### IGNISTEEL AC FINITURA

Smalto a solvente

Smalto di finitura per Ignisteel AC Protettivo. È formulato con resine acriliche in fase solvente che garantiscono elevata protezione all'esterno in condizioni di forte esposizione ad agenti atmosferici, in atmosfera industriale e marina. **Gloss: < 10.**

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO Per colori diversi riferimento mazzetta RAL K7. Prezzo da richiedere in base al colore.	Rullo, Pennello, Spruzzo convenzionale o airless	9-10 m <sup>2</sup> /kg per strato	Kg 5	€ 17,50 (prezzo da verificare a seconda della tinta RAL)	€ 87,50	6INSAFXXXXXXX

\* I PRODOTTI CONTRASSEGNA TI SONO DA APPLICARE OBBLIGATORIAMENTE

# IGNISTEEL

## RESISTENZA ACCIAIO

### SISTEMA INTUMESCENTE PER PROFILI APERTI IN ACCIAIO AD ELEVATA MASSIVITÀ



#### IGNISTEEL PRIMER W\*

Fondo anticorrosivo a base acqua

Pittura di fondo con effetto antiruggine idonea a prevenire la corrosione dei supporti metallici ferrosi da trattare successivamente con Ignisteel AC Protettivo. Caratterizzata da ottima bagnatura del substrato, eccellente adesione, durezza e flessibilità, resiste inalterata alle sollecitazioni naturali dovute alla variazione dimensionale del supporto al variare delle condizioni climatiche.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
RAL 7035	Pennello, Rullo, Spruzzo Airless	6 m <sup>2</sup> /kg	Kg 10	€ 13,00	€ 130,00	E17A6W7035010



#### IGNISTEEL PAINT\*

Prodotti ignifughi e intumescenti per profili in acciaio ad elevata massività

Pittura intumescente monocomponente bianca idrodiluibile, APEO free, per la protezione passiva dal fuoco di elementi strutturali aperti in acciaio aventi massività ≤804 m-1, posti all'interno o all'esterno in condizioni semi-esposte.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO	Pennello, Rullo, Spruzzo Airless	da calcolare	Kg 20	€ 16,50	€ 330,00	IWLJ3WAPAIO20



#### IGNISTEEL AC FINITURA

Smalto a solvente

Smalto di finitura per Ignisteel AC Protettivo. È formulato con resine acriliche in fase solvente che garantiscono elevata protezione all'esterno in condizioni di forte esposizione ad agenti atmosferici, in atmosfera industriale e marina. **Gloss: < 10.**

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO Per colori diversi riferimento mazzetta RAL K7. Prezzo da richiedere in base al colore.	Rullo, Pennello, Spruzzo convenzionale o airless	9-10 m <sup>2</sup> /kg per strato	Kg 5	€ 17,50 (prezzo da verificare a seconda della tinta RAL)	€ 87,50	6INSAFXXXXXXX

\* I PRODOTTI CONTRASSEGNA TI SONO DA APPLICARE OBBLIGATORIAMENTE

# IGNIBETON

## RESISTENZA CEMENTO



### IGNIBETON FONDO\*

Primer murale all'acqua

Primer per supporti da trattare con Ignibeton CLS o Ignibeton Protettivo.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO	Spruzzo Airless, Pennello, Rullo.	6-8 m <sup>2</sup> /Kg	Kg 5	€ 7,50	€ 37,50	MWEA1WA101005
			Kg 25	€ 6,50	€ 162,50	MWEA1WA101025



### IGNIBETON CLS\*

Prodotti ignifughi e intumescenti

Pittura intumescente monocomponente bianca idrodiluibile per la protezione dal fuoco di elementi strutturali in cemento armato, solai in latero-cemento o pareti in mattoni di laterizio intonacati non portanti, posti all'interno o all'esterno in condizioni semi-esposte.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO	Spruzzo Airless, Pennello, Rullo.	Da calcolare per ogni struttura in base alla resistenza richiesta e copriferro	Kg 20	€ 16,50	€ 330,00	YIGNICLS20



### IGNIBETON FINITURA

Smalto all'acqua

Smalto di finitura per Ignibeton Protettivo o Ignibeton CLS. Gloss: 30-40.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO <small>Per colori diversi riferimento mazzetta RAL K7. Prezzo da richiedere in base al colore.</small>	Spruzzo Airless, Rullo.	3.5-4.5 m <sup>2</sup> /Kg per strato	Kg 5	€ 14,00 (prezzo da verificare a seconda della tinta RAL)	€ 70,00	E17A6WA100005
			Kg 20	€ 13,50 (prezzo da verificare a seconda della tinta RAL)	€ 270,00	E17A6WA100020

\* I PRODOTTI CONTRASSEGNA TI SONO DA APPLICARE OBBLIGATORIAMENTE

# IGNIBETON EI90

## PARETI IN LATERIZIO INTONACATO NON PORTANTI



### IGNIBETON FONDO\*

Primer murale all'acqua

Primer per supporti da trattare con Ignibeton CLS o Ignibeton Protettivo.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO	Spruzzo Airless, Pennello, Rullo.	6-8 m <sup>2</sup> /Kg	Kg 5	€ 7,50	€ 37,50	MWEA1WA101005
			Kg 25	€ 6,50	€ 162,50	MWEA1WA101025



### IGNIBETON PROTETTIVO\*

Prodotti ignifughi e intumescenti

Pittura intumescente monocomponente bianca idrodiluibile a base di esteri fosforici per la protezione dal fuoco di pareti in mattoni di laterizio intonacati non portanti, posti all'interno o all'esterno in condizioni semi-esposte.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO	Spruzzo Airless, Pennello, Rullo.	900 g/m <sup>2</sup> (EI90)	Kg 20	€ 13,50	€ 270,00	IWLJ2WA100020



### IGNIBETON FINITURA

Smalto all'acqua

Smalto di finitura per Ignibeton Protettivo o Ignibeton CLS. Gloss: 30-40.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO <small>Per colori diversi riferimento mazzetta RAL K7. Prezzo da richiedere in base al colore.</small>	Spruzzo Airless, Rullo.	3.5-4.5 m <sup>2</sup> /Kg per strato	Kg 5	€ 14,00 (prezzo da verificare a seconda della tinta RAL)	€ 70,00	E17A6WA100005
			Kg 20	€ 13,50 (prezzo da verificare a seconda della tinta RAL)	€ 270,00	E17A6WA100020

\* I PRODOTTI CONTRASSEGNA TI SONO DA APPLICARE OBBLIGATORIAMENTE

# IGNIBETON EI120

## PARETI IN LATERIZIO INTONACATO NON PORTANTI



### IGNIBETON FONDO\*

Primer murale all'acqua

Primer per supporti da trattare con Ignibeton CLS o Ignibeton Protettivo.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO	Spruzzo Airless, Pennello, Rullo.	6-8 m <sup>2</sup> /Kg	Kg 5	€ 7,50	€ 37,50	MWEA1WA101005
			Kg 25	€ 6,50	€ 162,50	MWEA1WA101025



### IGNIBETON CLS\*

Prodotti ignifughi e intumescenti

Pittura intumescente monocomponente bianca idrodiluibile per la protezione dal fuoco di elementi strutturali in cemento armato, solai in latero-cemento o pareti in mattoni di laterizio intonacati non portanti, posti all'interno o all'esterno in condizioni semi-esposte.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO	Spruzzo Airless, Pennello, Rullo.	Da calcolare per ogni struttura in base alla resistenza richiesta e copriferro	Kg 20	€ 16,50	€ 330,00	YIGNICLS20



### IGNIBETON FINITURA

Smalto all'acqua

Smalto di finitura per Ignibeton Protettivo o Ignibeton CLS. Gloss: 30-40.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO <small>Per colori diversi riferimento mazzetta RAL K7. Prezzo da richiedere in base al colore.</small>	Spruzzo Airless, Rullo.	3.5-4.5 m <sup>2</sup> /Kg per strato	Kg 5	€ 14,00 (prezzo da verificare a seconda della tinta RAL)	€ 70,00	E17A6WA100005
			Kg 20	€ 13,50 (prezzo da verificare a seconda della tinta RAL)	€ 270,00	E17A6WA100020

\* I PRODOTTI CONTRASSEGNA TI SONO DA APPLICARE OBBLIGATORIAMENTE

# IGNIWOOD

## RESISTENZA LEGNO CON FINITURA TRASPARENTE



### CLASSIC W

Impregnante protettivo a base acqua

Impregnante acrilico all'acqua per legno, per uso interno ed esterno, altamente penetrante con finitura che mette in evidenza la venatura del legno.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL LT	€ A CONFEZIONE	CODICE
CARTELLA COLORI CLASSIC W	Pennello, Spruzzo, Immersione, Impregnatrice, Flow-coating.	11-13 m <sup>2</sup> /l per strato	L 2,5	€ 12,74	€ 31,85	YNW4A0WNXXXXXX



### IGNIWOOD PROTETTIVO\*

Prodotti ignifughi e intumescenti a base acqua

È un sistema indicato per il trattamento per la protezione dei manufatti strutturali in legno massiccio e/o lamellare (es. travature, solai) posti all'interno, la cui resistenza al fuoco deve essere aumentata.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
TRASPARENTE	Spruzzo Airless/ Aircoat, Pennello.	2.5 m <sup>2</sup> /kg (consumo 400 g/m <sup>2</sup> ).	Kg 25	€ 29,00	€ 725,00	IGFJ0W0000025



### IGNIWOOD FINITURA\*

Prodotti ignifughi e intumescenti a base solvente

È un sistema indicato per il trattamento per la protezione dei manufatti strutturali in legno massiccio e/o lamellare (es. travature, solai) posti all'interno, la cui resistenza al fuoco deve essere aumentata. Gloss: 20-30.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
TRASPARENTE	Spruzzo Airless/ Aircoat, Pennello.	10 m <sup>2</sup> /kg (consumo 100 g/m <sup>2</sup> ).	Kg 4	€ 35,00	€ 140,00	IGHJ3S0000005

\* I PRODOTTI CONTRASSEGNA TI SONO DA APPLICARE OBBLIGATORIAMENTE

# IGNIWOOD COLOR

## RESISTENZA LEGNO CON FINITURA PIGMENTATA



### IGNIWOOD PROTETTIVO\*

Prodotti ignifughi e intumescenti a base acqua

È un sistema indicato per il trattamento per la protezione dei manufatti strutturali in legno massiccio e/o lamellare (es. travature, solai) posti all'interno, la cui resistenza al fuoco deve essere aumentata.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
TRASPARENTE	Spruzzo Airless/ Aircoat, Pennello.	2.5 m <sup>2</sup> /kg (consumo 400 g/m <sup>2</sup> ).	Kg 25	€ 29,00	€ 725,00	IGFJ0W0000025



### IGNIWOOD FINITURA\*

Prodotti ignifughi e intumescenti a base solvente

È un sistema indicato per il trattamento per la protezione dei manufatti strutturali in legno massiccio e/o lamellare (es. travature, solai) posti all'interno, la cui resistenza al fuoco deve essere aumentata.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
TRASPARENTE	Spruzzo Airless/ Aircoat, Pennello.	10 m <sup>2</sup> /kg (consumo 100 g/m <sup>2</sup> ).	Kg 4	€ 35,00	€ 140,00	IGHJ3S0000005



### IGNIWOOD COLOR

Idrosmalto

Pittura di finitura idrodiluibile pigmentata per sistema Igniwood. Gloss: < 5.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO Per colori diversi riferimento mazzetta RAL K7. Prezzo da richiedere in base al colore.	Spruzzo Airless/ Aircoat, Pennello, Rullo.	6-8 m <sup>2</sup> /kg per strato.	Kg 5	€ 11,00	€ 55,00	UKLA1WA101005

# PRODOTTI IGNIFUGHI REAZIONE

La reazione al fuoco è il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto.

I manufatti in legno non permanentemente incorporati nelle costruzioni e non soggetti a marcatura CE sono assegnati alle Classi 1,2,3,4,5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione.

Il certificato di reazione al fuoco è seguito da omologazione.

### IGNIWOOD

REAZIONE LEGNO CON FINITURA TRASPARENTE

CLASSIC W ..... p. 14

IGNIWOOD PROTETTIVO ..... p. 14

IGNIWOOD FINITURA ..... p. 14

### IGNISOL W COLOR

REAZIONE LEGNO CON FINITURA PIGMENTATA

IGNISOL W COLOR ..... p. 15

### IGNISOL PARQUET

REAZIONE PAVIMENTI IN LEGNO

IGNISOL PARQUET A+B ..... p. 16

### IGNISOL

REAZIONE LEGNO CON FINITURA TRASPARENTE

IGNISOL FONDO A+B ..... p. 17

IGNISOL FINITURA A+B ..... p. 17

### IGNISOL COLOR

REAZIONE LEGNO CON FINITURA PIGMENTATA

IGNISOL COLOR FONDO A+B ..... p. 18

IGNISOL COLOR FINITURA A+B ..... p. 18

# IGNIWOOD

## REAZIONE LEGNO CON FINITURA TRASPARENTE

(PERLINE-TAVOLATI DISPOSTI A PARETE E/O SOFFITTO)



### CLASSIC W

*Impregnante protettivo a base acqua*

*Impregnante acrilico all'acqua per legno, per uso interno ed esterno, altamente penetrante con finitura che mette in evidenza la venatura del legno.*

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL LT	€ A CONFEZIONE	CODICE
CARTELLA COLORI CLASSIC W	Pennello, Spruzzo, Immersione, Impregnatrice, Flow-coating.	11-13 m <sup>2</sup> /l per strato	L 2,5	€ 12,74	€ 31,85	YNW4A0WNXXXXXX



### IGNIWOOD PROTETTIVO\*

*Prodotti ignifughi e intumescenti a base acqua*

*È un sistema indicato per il trattamento per la protezione dei manufatti strutturali in legno massiccio e/o lamellare (es. travature, solai) posti all'interno, la cui resistenza al fuoco deve essere aumentata.*

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
TRASPARENTE	Spruzzo Airless/ Aircoat, Pennello.	2.5 m <sup>2</sup> /kg <b>Per classe 1:</b> 300 g/m <sup>2</sup>	Kg 25	€ 29,00	€ 725,00	IGFJ0W0000025



### IGNIWOOD FINITURA\*

*Prodotti ignifughi e intumescenti a base solvente*

*È un sistema indicato per il trattamento per la protezione dei manufatti strutturali in legno massiccio e/o lamellare (es. travature, solai) posti all'interno, la cui resistenza al fuoco deve essere aumentata. Gloss: 20-30.*

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
TRASPARENTE	Spruzzo Airless/ Aircoat, Pennello.	10 m <sup>2</sup> /kg <b>Per classe 1:</b> 50 g/m <sup>2</sup>	Kg 4	€ 35,00	€ 140,00	IGHJ3S0000005

# IGNISOL W COLOR

## REAZIONE LEGNO CON FINITURA PIGMENTATA

(PANNELLI VERTICALI O PERLINE-TAVOLATI DISPOSTI A PARETE E/O SOFFITTO)



### IGNISOL W COLOR

*Prodotti ignifughi e intumescenti*

*È una pittura intumescente bianca idrodiluibile studiata e formulata per la protezione di classe 1 di supporti in legno e derivati, disposti a soffitto, parete o coltello (stands, scenografie, ecc.) messi in opera all'interno e che non debbano subire sollecitazioni meccaniche. Brillantezza: opaco.*

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO	Spruzzo Airless/ Aircoat, Pennello, Rullo.	<b>Per classe 1:</b> 350 g/m <sup>2</sup>	Kg 20	€ 13,50	€ 270,00	IWLJ3WA100020



# IGNISOL PARQUET

## REAZIONE PAVIMENTI IN LEGNO

(PAVIMENTI)



### IGNISOL PARQUET A+B

Prodotti ignifughi e intumescenti

È un sistema poliuretano bicomponente, a base solvente indicato per il trattamento ignifugo di Classe 1 di manufatti in legno messi in opera all'interno, particolarmente idonea per pavimenti in legno. **Gloss: 40-45.**

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 100 Ignisol Parquet A / 50 Ignisol Parquet B in peso e in volume.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL KG	€ A CONFEZIONE	CODICE
TRASPARENTE	Spruzzo, Pennello, Rullo.	Per classe 1: 400 g/m <sup>2</sup>	PARQUET A Kg 5	€ 18,00	€ 90,00	30HJ4S0000005
			PARQUET B Kg 2,5	€ 18,00	€ 45,00	30IH1S99992V5

# IGNISOL

## REAZIONE LEGNO CON FINITURA TRASPARENTE

(MOBILI, SEDIE, TAVOLI, ECC.)



### IGNISOL FONDO A+B

Prodotti ignifughi e intumescenti

È un sistema poliuretano bicomponente trasparente a base solvente particolarmente indicato per il trattamento ignifugo di Classe 1 di qualsiasi tipo di manufatto in legno per arredamento interno.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 100 Ignisol Fondo A / 50 Ignisol Fondo B in peso e in volume.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL KG	€ A CONFEZIONE	CODICE
TRASPARENTE	Spruzzo convenzionale o Aircoat.	Per classe 1: 300 g/m <sup>2</sup>	FONDO A Kg 5	€ 19,00	€ 95,00	35FJ1S0000005
			FONDO B Kg 2,5	€ 19,00	€ 47,50	35IK1S99992V5



### IGNISOL FINITURA A+B

Prodotti ignifughi e intumescenti

È un sistema poliuretano bicomponente trasparente a base solvente particolarmente indicato per il trattamento ignifugo di Classe 1 di qualsiasi tipo di manufatto in legno per arredamento interno. **Gloss: 29-31.**

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 100 Ignisol Finitura A / 50 Ignisol Finitura B in peso e in volume.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL KG	€ A CONFEZIONE	CODICE
TRASPARENTE	Spruzzo convenzionale o Aircoat.	Per classe 1: 100 g/m <sup>2</sup>	FINITURA A Kg 5	€ 19,00	€ 95,00	IGHJ5S0000005
			FINITURA B Kg 2,5	€ 19,00	€ 47,50	IGIK1S99992V5

# IGNISOL COLOR

## PER LEGNO CON FINITURA PIGMENTATA

(MOBILI, SEDIE, TAVOLI, ECC.)



### IGNISOL COLOR FONDO A+B

*Prodotti ignifughi e intumescenti*

È un sistema poliuretano bicomponente, pigmentato a base solvente indicato per il trattamento ignifugo di classe 1 di qualsiasi tipo di manufatto in legno per arredamento interno.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 100 A / 50 B in peso; 100 A / 70 B in volume.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL KG	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO	Spruzzo convenzionale o Aircoat.	Per classe 1: 300 g/m <sup>2</sup>	FONDO A Kg 5	€ 21,00	€ 105,00	ICFJOSA100005
			FONDO B Kg 2,5	€ 21,00	€ 52,50	ICIK0S99992V5



### IGNISOL COLOR FINITURA A+B

*Prodotti ignifughi e intumescenti*

È un sistema poliuretano bicomponente, pigmentato a base solvente indicato per il trattamento ignifugo di Classe 1 di qualsiasi tipo di manufatto in legno per arredamento interno. **Gloss: 20-30.**

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 100 A / 100 B in peso; 100 A / 135 B in volume.

COLORE	ATTREZZI	RESA	CONFEZIONE	€ AL KG	€ A CONFEZIONE	CODICE
BIANCO	Spruzzo convenzionale o Aircoat.	Per classe 1: 150 g/m <sup>2</sup>	FINITURA A Kg 2,5	€ 21,00	€ 52,50	ICHJ2SA1002V5
			FINITURA B Kg 2,5	€ 21,00	€ 52,50	ICIK1S99992V5

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### PREMESSA

Le informazioni riportate nei cataloghi e in altro materiale informativo hanno valore indicativo e possono in qualsiasi momento essere modificate dall'azienda. Il Committente con il conferimento dell'ordine accetta integralmente le seguenti condizioni di vendita e di consegna.

### CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti contenute in depliant, listini prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati sono espressamente richiamati nelle specifiche di vendita concordate con il cliente.

### ORDINI

Tutti gli ordini si intendono assunti salvo nostra definitiva approvazione.

### PREZZI

I prezzi si intendono riferiti al listino in vigore al momento dell'ordine e IVA esclusa. Tali prezzi possono subire variazioni in qualsiasi momento, anche senza preavviso. Con l'entrata in vigore di un nuovo listino decadono automaticamente anche le quotazioni particolari.

### PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati entro i termini contrattuali stabiliti, senza apportare sconti, detrazioni o abbuoni. Si riconoscono validi solo i pagamenti effettuati direttamente presso la sede della nostra Società o a persona munita di autorizzazione scritta all'incasso. I pagamenti tramite R.I.BA comportano l'addebito delle spese di incasso nella misura di € 3,00, nonchè del bollo, se dovuto. In caso di ritardato pagamento verrà applicato un interesse di mora pari al tasso di riferimento BCE in vigore maggiorato di sette punti, a partire dal giorno successivo alla scadenza convenuta per il pagamento, come determinato dall'art.4 del D.Lgs. n.231/2002. L'insoluto comporterà l'addebito, oltre agli interessi di mora, di un rimborso spese di € 30,00, nonchè di tutte le spese bancarie sostenute.

### CONDIZIONI DI RESA

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta "franco destino".

La merce dovrà essere presa in carico dal Cliente e non dovrà essere in nessun caso lasciata giacente presso il corriere o presso altro punto di stoccaggio o di messa a disposizione. Le eventuali spese di giacenza, magazzinaggio, ecc. saranno a carico del Cliente.

Lo stato dei colli e il numero degli stessi devono essere controllati al momento della consegna. In considerazione del fatto che la merce viene consegnata su pallets, pari numero di quelli consegnati devono essere restituiti al vettore. Il Cliente sarà tenuto a restituire i pallets al momento della consegna. Nel caso in cui il Cliente non restituisca i pallets al momento della consegna, o restituisca pallets diversi dallo standard EUR EPAL, gli sarà addebitato tramite apposita fattura, un importo di € 15,00 + IVA per ogni pallet.

Quale contributo spese di distribuzione sarà addebitato in fattura alla voce CO.SPE.DI. un concorso spese per spedizioni inferiori ai 500 kg il CO.SPE.DI. ammonterà ad € 0,12, per spedizioni pari o superiori ai 500 kg il CO.SPE.DI. ammonterà ad € 0,038 salvo quanto previsto nella sezione listino costi di spedizione a Kg in Italia per pallets intere a pag. 147. Ove l'acquirente chieda che i prodotti vengano consegnati con automezzi provvisti di sponda idraulica verrà richiesto un contributo alle spese di distribuzione CO.SPE.DI. € 0,044/kg.

### CONDIZIONI TRASPORTI ADESIVI/RASANTI

- Località disagiate, centri storici e isole minori: importo aggiuntivo pari a €. 0,10 al kg

- Ogni costo aggiuntivo dovuto alla consegna in zone disagiate o a complicate createasi per disinformazione (es. orari di scarico sbagliati, impossibilità di accesso ai mezzi sulle rivendite, modalità di scarico errate, ecc.) verranno addebitate in fattura

- Integrare Preavviso telefonico € 2,00

- Costo giacenza: 30,00 a pallet - Riconsegna: importo aggiuntivo pari al 65% della tariffa pattuita - Località disagiate, centri storici e isole minori: importo aggiuntivo pari a 0,065 al kg - Sosta: 35/h

### CONDIZIONI TRASPORTI ACCESSORI

Per ordini inferiori a € 650,00 al destinatario sarà richiesto un contributo trasporto pari a € 25,00, per ordini superiori il trasporto è gratuito.

Tempi di consegna: NORD/CENTRO ITALIA 48/72 h - SUD ITALIA 72/96 h - ISOLE 96/120 h

- Ordine Tassativo: contributo aggiuntivo pari al 3% su ordine di acquisto

- Consegna con sponda idraulica: 30 a consegna

### IMBALLI

Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni. Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti o semilavorati sono, in ogni sua fase, a carico dell'utilizzatore del prodotto. (D.Lgs. n.22/1997).

### RECLAMI/RESI

Il cliente deve controllare la merce all'arrivo. Eventuali ammanchi, avarie, anomalie o difetti dei colli devono essere contestate immediatamente al vettore, per iscritto sulla bolla di consegna, facendola controfirmare allo stesso. Il reclamo per merce difettosa o non rispondente alla qualità richiesta deve essere notificato per iscritto alla società entro otto giorni dalla scoperta del difetto e comunque non oltre i 3 mesi dalla data di consegna dei prodotti reclamati. Non si accettano restituzioni di merce senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.

### GARANZIE PER VIZI

In caso di vizi e/o non conformità dei prodotti, riscontrati entro 6 mesi dalla consegna, e comunicati in forma scritta entro 7 gg. dalla loro individuazione, la responsabilità del venditore si intenderà limitata al ritiro della merce difettosa o eventualmente alla sua sostituzione: ogni altro risarcimento di danni è conseguentemente escluso. Il venditore garantisce la rispondenza dei propri prodotti alle sole caratteristiche e specifiche espressamente convenute e descritte nel contratto o nei documenti allegati al D.D.T. Non si assumono responsabilità di alcun genere per i danni derivati dall'utilizzo dei ns. prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. I ns. clienti sono tenuti a controllare, volta per volta, se i ns. prodotti siano adatti ai cicli e ai sistemi di applicazione da loro adottati. Siamo tuttavia disponibili a rilasciare garanzie scritte, limitatamente alla costanza dei ns. prodotti rispetto alla qualità inizialmente accertata a condizione che per ogni ordine vengano prelevati due campioni sigillati uno dei quali resterà a noi e l'altro al cliente.

### DIVIETO DI AZIONE

Il Cliente non potrà promuovere azione legale nei confronti di CAP Arreghini S.p.A. se prima non avrà adempiuto integralmente ai pagamenti convenuti.

### FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro di Pordenone.

## NOTE







made in Italy

**CAP ARREGHINI SpA**

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

*Azienda con Sistema Certificato*

UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001